


BP 4.500 GARDEN

Sterk en duurzaam: de tuinpomp BP 4.500 Garden is de ideale instapoplossing voor een verantwoorde tuinbesproeiing uit alternatieve waterbronnen zoals reservoirs, vaten enz.



Bestelnr.

1.645-700.0

- Kan eenvoudig worden in- en uitgeschakeld zonder bukken dankzij de praktische voetschakelaar
- Handige draaggreep voor mobiel gebruik
- De pomp kan zonder gereedschap worden aangesloten dankzij een geoptimaliseerd aansluitstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278915708
Max. vermogen	W	550
Wateropbrengst max.	l/u	< 4500
Opvoerhoogte	m	max. 36
Werkdruk	bar	max. 3,6
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	6,4
Gewicht inclusief verpakking	kg	7,5
Afmetingen (L x B x H)	mm	372 x 186 x 231

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Aparte vulopening	■
waterafvoerklep	■
Ergonomische draagbeugel	■

■ Bij de levering inbegrepen



**5
JAAR**

**GARANTIE-
VERLENGING**

REGISTRATIE OP
WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE

Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.



Comfortabele voetschakelaar

- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.



Optimale opzuiging

- De kwaliteitspomp pompt moeiteloos water op van op een diepte van 8 m, bijvoorbeeld uit een waterput.

TOEBEHOREN VOOR BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN			
Aansluitstuk klein G1 op G1	1 6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	2 2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	3 2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
2-weg aansluitstuk G1 op G1	4 6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	<input type="checkbox"/>
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	5 6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6 6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7 6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN			
Suction kit, 3,5 m	8 2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	<input type="checkbox"/>
Zuigset 7,0 m	9 2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
FILTER			
Voorfilter, groot	10 2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter, klein	11 2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	12 6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	13 6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	14 6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 4.500 GARDEN 1.645-700.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging EU III	15	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	<input type="checkbox"/>
Elektr drukschakelaar met droogloopbeveiliging EU III	16	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp automatisch op aanvraag aan/uit. De vlotterschakelaar schakelt de pomp automatisch aan en uit een voorkomt zo een droogloop.	<input type="checkbox"/>
Droogloopbeveiliging	17	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	<input type="checkbox"/>
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	18	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren
 Reinigingsmiddel.