


BP 6.000 GARDEN

De tuinpomp BP 6.000 Garden is duurzaam, krachtig en perfect voor het besproeien met water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of vaten.



Bestelnr.

1.645-720.0

- Kan eenvoudig worden in- en uitgeschakeld zonder bukken dankzij de praktische voetschakelaar
- Handige draaggreep voor mobiel gebruik
- De pomp kan zonder gereedschap worden aangesloten dankzij een geoptimaliseerd aansluitstuk

Technische gegevens

EAN Code		4054278915944
Max. vermogen	W	1000
Wateropbrengst max.	l/u	< 6000
Opvoerhoogte	m	max. 45
Werkdruk	bar	max. 4,5
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Spanning	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Kleur		geel
Gewicht zonder accessoires	kg	9,5
Gewicht inclusief verpakking	kg	10,9
Afmetingen (L × B × H)	mm	384 × 204 × 253

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Aparte vulopening	■
waterafvoerlepel	■
2-weg aansluitadapter voor pompen G 1	■
Ergonomische draagbeugel	■

■ Bij de levering inbegrepen



**5
JAAR**
GARANTIE-
VERLENGING

REGISTRATIE OP
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE)

Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een garantieverlenging van 5 jaar.



Comfortabele voetschakelaar

- Eenvoudig in en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.



Optimale opzuiging

- De kwaliteitspomp zuigt direct water aan vanaf een diepte van 8 meter, bijv. uit een waterreservoir.

TOEBEHOREN VOOR BP 6.000 GARDEN

1.645-720.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
2-weg aansluitstuk G1 op G1	2	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter (axiaal/radiaal), G 2	4	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	5	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklem. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction kit, 3,5 m	8	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Zuigset 7,0 m	9	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
FILTER				
Voorfilter, groot	10	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□
Voorfilter, klein	11	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	12	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	13	6.997-342.0		□
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	14	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 6.000 GARDEN
1.645-720.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging	15	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	☐
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging	16	6.997-357.0	Ideaal voor het aanpassen van tuinpompen om deze als hydrofoorpomp te kunnen gebruiken. Als er behoefte aan water is, wordt de pomp automatisch in- en weer uitgeschakeld. Stroomt er geen water door de pomp, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.