

BP 4.900 HOME

Het krachtige huiswatersysteem BP 4.900 Home met geïntegreerd drukvat pompt water uit alternatieve bronnen volautomatisch als proceswater door het hele huis.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERVERHITTINGS-
BEVEILIGING

**UITSCHAKEL-
AUTOMAAT**

5
JAAR
GARANTIE
OP
DE MOTOR

Bestelnr.

1.645-760.0

- Perfect voor alternatieve huishoudelijke watervoorziening
- Optimale bescherming door geïntegreerde thermische zekering
- Drukexpansievat voor comfortabel gebruik

Technische gegevens

EAN Code		4054278916002
Max. vermogen	W	1150
Wateropbrengst max.	l/u	< 4900
Opvoerhoogte	m	max. 50
Werkdruk	bar	max. 5
werk druk	bar	1,5 - 3,5
Max. zuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1
Spanning	V	230
Frequentie	Hz	50
Kleur		zwart
Gewicht zonder accessoires	kg	13,9
Gewicht inclusief verpakking	kg	18
Afmetingen (L × B × H)	mm	506 × 269 × 540

Uitrusting

Geïntegreerde drukcompensatietank	l	24
Geïntegreerde drukaflezing		■
Spatbestendige aan-uitschakelaar		■
Thermostaat		■
Roestvrijstalen flens en schacht		■
Omvat terugslagklep		■
Inclusief twee aansluitadapters voor G1 pompen		■
Aparte vulopening		■
waterafvoerklap		■

■ Bij de levering inbegrepen



**5
JAAR**
GARANTIE-
VERLENGING

REGISTRATIE OP
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTIE](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTIE)

Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van vijf jaar.



Geïntegreerde thermische beveiliging

- Beschermingsfunctie die voorkomt dat de pomp oververhit geraakt.



Roestvrijstalen flens en schacht

- Robuuste materialen voor een lange levensduur

TOEBEHOREN VOOR BP 4.900 HOME

1.645-760.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTER / AANSLUITINGEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	2	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen	3	2.997-115.0	Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp op de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1" diameter). Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen	4	2.997-116.0	Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.	□
Connector 3/4" en 1" afvoerslang met terugslagklep	5	6.997-359.0	Vacuümdichte aansluiting van de zuigslangen aan de pompen. Inclusief slangklep. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction kit, 3,5 m	8	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: zuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Zuigset 7,0 m	9	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
1.5 m suction kit for 1" (25 mm) pipelines	10	2.997-112.0	1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.	□
FILTER				
Voorfilter, groot	11	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□
Voorfilter, klein	12	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	13	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	14	6.997-342.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.

TOEBEHOREN VOOR BP 4.900 HOME
1.645-760.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER				
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	15	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	☐
OVERIGE				
Aansluitset voor G3/4 leidingen	16	2.997-125.0	Aansluitslang tussen de elektronische drukpompen of huispompen en stijve leidingsystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.	☐
Droogloopbeveiliging EU III	17	6.997-546.0	De elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De vlotter schakelt de pomp automatisch aan en uit en voorkomt een droogloop.	☐
Droogloopbeveiliging	18	6.997-355.0	Als er geen water door de pomp stroomt, dan beschermt de droogloopbeveiliging de pomp tegen schade en schakelt hem automatisch uit. Met G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor GP en BPE.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.