

NT 70/2

Krachtige stof-/waterzuiger met een reservoirvolume van 70 liter en maximaal drie motoren.



Bestelnr.

1.667-269.0

- Robuuste bumper, grote wielen
- Ergonomische duwstang
- Natfilter optioneel verkrijgbaar

Technische gegevens

EAN Code		4039784725379
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	2 × 74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	70
Materiaal reservoir		Kunststof
Opnamekracht	W	max. 2400
Standaard nominale diameter:		ID 40
Kabellengte	m	10
geluidsniveau	dB(A)	79
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	25,2
Gewicht inclusief verpakking	kg	32,4
Afmetingen (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975

Uitrusting

Lengte van de zuigslang	m	4
verdeelstuk		Kunststof
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	2
Lengte van de zuigbuizen	mm	550
Materiaal van de zuigbuizen		Roestvrij staal (RVS)
Breedte van de nat-/droogvloermondstuk	mm	360
Spleetmondstuk		■
Patroonfilter		Papier
Afvoerslang		■
Stootrand rondom		■
Duwbeugel		■
Beschermingsklasse		II

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.

Geïntegreerde afvoerslang


- Het reservoir kan eenvoudig door middel van de afvoerslang worden geleegd. Een duidelijk voordeel gezien het uitermate grote reservoirvolume van 70 liter.

Ergonomische duwstang

- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2

1.667-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M				
Patroonfilter, papier				
Patronenfilter, papier	1	6.907-038.0	Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
BOCHT				
Bocht, kunststof				
Elleboog, NT, DN 40, slangzijde Clip 2.0	2	2.889-171.0	Kunststof kniestuk in DN 40 voor nat-/droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Bocht, NT, DN 35, slangzijde Clip 1.0	3	5.031-718.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	4	5.031-939.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	5	5.032-427.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Bochten, metaal				
Elleboog, NT, DN 35, verchromd metaal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	6	6.900-519.0	Verchromd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	7	6.903-141.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, verchromd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde	8	6.900-276.0	Verchromd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	9	6.902-079.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 360 mm	10	2.889-153.0	Adv kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor Kärcher stof-/waterzuigers, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, aluminium, DN 40, breedte 370 mm	11	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 370 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Inclusief eenvoudig te verwisselen borstelstrips en rubberen lippen.	□
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm	12	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 450 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigen. De meegeleverde borstelstrips en rubberen lippen zijn eenvoudig te verwisselen.	□
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm	13	6.906-384.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.	□
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 400 mm	14	2.889-117.0	Kunststof vloerzuigmond 400 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Plintenzuigmond				
Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 300 mm	15	5.130-655.0	Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken.	■
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	16	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	□
Plintenzuigmond, NT, DN 35, metaal, 500 mm	17	6.900-922.0	De metalen spleetzuigmond (DN 35) maakt zuigen in kieren en hoeken mogelijk. Lengte: 500 mm	□
Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm	18	6.905-817.0	Metaal	□
Universele borstels				
Universele borstel DN 35	19	6.903-863.0	Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 × 45 mm.	□
Autozuigmond				
Auto mondstuk, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoekte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk.	□
	21	2.840-095.0	Vlakke, handige kunststof auto-zuigmond speciaal ontworpen voor nieuwe nat / droog stofzuigers van Kärcher in DN 40 met een clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Voorzetzuigmond				
Voorzetzuigmond NT 70	22	4.130-432.0	Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1, NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	□
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	23	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40	24	6.902-105.0		□
Zuigmonden voor buizen				
Rohrbürste 35/100	25	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	□
Rohrbürste 35/200	26	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	□
Zuigborstels				
Zuigborstel, DN 32	27	6.903-887.0	De draaibare zuigborstel (DN 32, kunststof) met PA-borstelharen is 70 × 45 mm groot.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	28	2.889-194.0	De zuigbuisen set bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 40 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2

1.667-269.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	29	6.902-154.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	30	6.902-081.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT611, NT802 IV	31	6.906-531.0	De zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en lengte 1000 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	32	6.900-514.0	De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	33	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	34	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	35	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	36	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	39	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Reparatieset voor zuigslangen DN 40, clip 2.0	40	2.889-150.0	Reparatieset DN 40 voor het nieuwe Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	41	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verbindingsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	42	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2

1.667-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0	43	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1,0, aansluitmof	44	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang met DN_40 mof, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0	45	4.440-784.0	De zuigslang met accessoirehuls met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0	46	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1,0, bajonet 1,0	47	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0	48	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0	49	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, kegel, bajonet 1.0	50	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	51	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	52	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1,0	53	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, oliebestendig, conus, bajonet 1,0	54	4.440-612.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, conus, bajonet 1.0	55	4.440-264.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 3 m, conus, bajonet 1.0	56	4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN			
Suction hoses with cone connection			
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	57	4.440-467.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	58	4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	59	4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Vliesfilterzakken			
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	60	2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks. <input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken			
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks. <input type="checkbox"/>
FILTER T/NT			
Grofvuilfilter voor natzuigen			
Schuimfilter voor natte toepassingen voor stof-/waterzuigers NT 70, NT 72/2	62	2.889-083.0	Sneldrogend schuimfilter voor nat gebruik voor nat/droogzuigers van Kärcher die een mechanische vlotteruitschakeling hebben. <input type="checkbox"/>
Natfilterzakken			
Natfilterzakken	63	6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast <input type="checkbox"/>
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering			
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	64	6.900-698.0	PE plastic zak <input type="checkbox"/>
Stoffilters			
Membraanfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	65	6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest <input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN			
Y-verbindingstuk			
Aanbouwsset Y-stuk	66	2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	67	5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken. <input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	68	5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles. <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 35	69	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
Reductiestukken			
NT verloopmof van DN 40 naar DN 35, elektrisch geleidend	70	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 70/2 1.667-269.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35	71	6.902-017.0	Verloophuls voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Hij is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22.	<input type="checkbox"/>
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	72	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	73	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS				
Professionele reinigungsset NT DN 40	74	2.637-353.0	Professionele nat/droog accessoireset (DN 40) voor Kärcher NT stofzuigers. Bevat zuigslang, bocht, 2 zuigbuizen, spleetmondstuk en vloermondstuk.	<input type="checkbox"/>
Accessoireset voor autoreiniging DN 35: autozuigmond, bekledingsmondstuk, spleetmondstuk, zuigborstel, adapter DN 35 en 40, adapter van DN 40 naar DN 35	75	2.862-166.0	Accessoireset in nominale breedte DN 35 voor de interieurreiniging van voertuigen voor nat- en droogzuigers van Kärcher. De set bevat verschillende nozzles en adapterstukken in de maten DN 35 en DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT toebehorenset voor stofafzuiging, DN 50	76	2.640-760.0	Accessoireset (DN 50) voor nat-/droogzuigers, ideaal voor het afzuigen van spanen. Bevat oliebestendige zuigslang, spleetmondstuk en rubberen zuigmond.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	77	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie.	<input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	78	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Verlengsnoer	79	6.647-022.0	20 m	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren