

## NT 70/3 ME TC

De NT 70-serie bestaat uit grote, krachtige stof-/waterzuigers met tot drie motoren. Een complete lijn modellen die uitblinken in natte toepassingen en het opzuigen van grof vuil. Hoge zuigkracht en beproefde kwaliteit van Kärcher voor een lage prijs.



### Bestelnr.

1.667-274.0

- Kantelbaar onderstel en grote wielen
- Ergonomische duwstang
- Roestvrij stalen reservoir

### Technische gegevens

<b>EAN Code</b>		4039784725423
<b>huidige soort</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	3 × 74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Containerinhoud</b>	<b>l</b>	70
<b>Materiaal reservoir</b>		Roestvrij staal (RVS)
<b>Opnamekracht</b>	<b>W</b>	max. 3600
<b>Standaard nominale diameter:</b>		ID 40
<b>Kabellengte</b>	<b>m</b>	10
<b>geluidsniveau</b>	<b>dB(A)</b>	83
<b>Kleur</b>		zilver
<b>Gewicht zonder accessoires</b>	<b>kg</b>	29,9
<b>Gewicht inclusief verpakking</b>	<b>kg</b>	35,8
<b>Afmetingen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	510 × 645 × 990

### Uitrusting

<b>Lengte van de zuigslang</b>	<b>m</b>	4
<b>verdeelstuk</b>		Kunststof
<b>Aantal zuigbuizen</b>	<b>Stuk(s)</b>	2
<b>Lengte van de zuigbuizen</b>	<b>mm</b>	550
<b>Materiaal van de zuigbuizen</b>		Roestvrij staal (RVS)
<b>Kantelbaar onderstel</b>		■
<b>Breedte van de nat-/droogvloermondstuk</b>	<b>mm</b>	360
<b>Spleetmondstuk</b>		■
<b>Patroonfilter</b>		Papier
<b>Afvoerslang</b>		■
<b>Roestvrij stalen reservoir</b>		■
<b>Duwbeugel</b>		■
<b>Beschermingsklasse</b>		II
<b>Zwenkwiel met rem</b>		■

■ Bij de levering inbegrepen



### Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires

- In de grote bumper is het opbergvak voor toebehoren geïntegreerd.



### Ergonomische duwstang


- Dankzij de ergonomische duwbeugel kan de NT 70 naar de werkplek worden gerold.



### Kantelbaar onderstel

- Snel en eenvoudig: het reservoir wordt voor het leegmaken heel eenvoudig naar achter gekanteld.

## TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>PATROONFILTER, STANDAARD, BIA OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Patroonfilter, papier</b>				
Patronenfilter, papier	1	6.907-038.0	Papieren patroonfilter (M BIA-C stofklasse M), geschikt als hoofdfilter voor opzuigen van droge en natte materialen.	■
<b>BOCHT</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Elleboog, NT, DN 40, slangzijde Clip 2.0	2	2.889-171.0	Kunststof kniestuk in DN 40 voor nat-/droogzuigers. Voorzien van een clip 2.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	■
Bocht, NT, DN 35, slangzijde Clip 1.0	3	5.031-718.0	Kunststof elleboog in DN 35 voor stof-/waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 35, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	4	5.031-939.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 35 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
Elleboog, NT, DN 40, elektrisch geleidend, slangzijde Clip 1.0	5	5.032-427.0	Elektrisch geleidend kniestuk van kunststof in DN 40 voor stof- en waterzuigers. Voorzien van een clip 1.0 aansluiting aan de slangzijde en een conusaansluiting aan de accessoirezijde.	□
<b>Bochten, metaal</b>				
Elleboog, NT, DN 35, verchromd metaal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	6	6.900-519.0	Verchromd metalen bochtstuk in DN 35 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het kniestuk heeft zowel aan de slangzijde als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 35, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	7	6.903-141.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 35 voor stof- en waterzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, verchromd metaal, conus aan slangzijde, conus aan accessoirezijde	8	6.900-276.0	Verchromd metalen bochtstuk in DN 40 voor Kärcher stof-/waterzuigers. Het robuuste kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
Elleboog, NT, DN 40, roestvrij staal, slangzijdige kegel, accessoire zijconus	9	6.902-079.0	Robuuste elleboog van roestvrij staal in DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Het kniestuk heeft zowel aan de slang- als aan de accessoirezijde een conische aansluiting.	□
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 360 mm	10	2.889-153.0	Adv kunststof vloerzuigmond (360 mm, DN 40) voor Kärcher stof-/waterzuigers, met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	■
Nat-/droogvloermondstuk, aluminium, DN 40, breedte 370 mm	11	6.903-018.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 370 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigers van Kärcher. Inclusief eenvoudig te verwisselen borstelstrips en rubberen lippen.	□
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 40, breedte 450 mm	12	6.906-383.0	Aluminium vloerzuigmond met wielen, 450 mm breed en nominale breedte DN 40 voor nat-/droogzuigen. De meegeleverde borstelstrips en rubberen lippen zijn eenvoudig te verwisselen.	□
Nat/droog vloerzuigmond, aluminium, DN 35, breedte 370 mm	13	6.906-384.0	Voor nat-/droogzuigers van Kärcher: Aluminium vloerzuigmond (DN 35) met een breedte van 370 mm, inclusief borstelstrips en rubberen lippen die eenvoudig kunnen worden verwisseld.	□
Nat/droog vloerzuigmond, Adv, DN 40, breedte 400 mm	14	2.889-117.0	Kunststof vloerzuigmond 400 mm breed, DN 40, voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inclusief vervangbare borstelstrips en rubberen lippen.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Plintenzuigmond</b>				
Spleetzuigmond, NT, DN 40, kunststof, 300 mm	15	5.130-655.0	Kunststof spleetzuigmond in nominale maat DN 40 voor nat- en droogzuigers van Kärcher. Vooral geschikt voor het stofzuigen van moeilijk bereikbare plaatsen, zoals voegen, kieren en hoeken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spleetmondstuk, DN 35, kunststof, lengte 210 mm	16	2.889-130.0	De kunststof kierenzuigmond met een nominale breedte van DN 35 kan worden gebruikt om kieren en hoeken snel en grondig te zuigen. Lengte: 210 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond, NT, DN 35, metaal, 500 mm	17	6.900-922.0	De metalen spleetzuigmond (DN 35) maakt zuigen in kieren en hoeken mogelijk. Lengte: 500 mm	<input type="checkbox"/>
Spleetzuigmond, NT, DN 40, metaal, 400 mm	18	6.905-817.0	Metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Universele borstels</b>				
Universele borstel DN 35	19	6.903-863.0	Natuurlijke haren (veehaar), borstelharen 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autozuigmond</b>				
Auto mondstuk, ID 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Perfect geschikt voor het reinigen van het interieur van voertuigen en speciaal ontworpen voor het achteraf inbouwen van oudere nat / droog-stofzuigermodellen van Kärcher met bochten in DN 40. Het platte, gehoekte, handige mondstuk maakt een snelle en grondige reiniging van de voetenruimte, vloermatten, zittingen en bekleding van de kofferbak mogelijk.	<input type="checkbox"/>
	21	2.840-095.0	Vlakke, handige kunststof auto-zuigmond speciaal ontworpen voor nieuwe nat / droog stofzuigers van Kärcher in DN 40 met een clipsysteem op de zuigslang. Werkbreedte: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Voorzetzuigmond</b>				
Voorzetzuigmond NT 70	22	4.130-432.0	Grote oppervlakken alleen stofzuigen met NT 70/1, NT 70/2 of NT 70/3 uitvoering.	<input type="checkbox"/>
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>				
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	23	6.902-104.0	Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
NT rubberen zuigmond, schuin 45°, DN 40	24	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zuigmonden voor buizen</b>				
Rohrbürste 35/100	25	6.903-035.0	Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	26	6.903-036.0	Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>				
Zuigborstel DN 35	27	6.903-862.0	Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische haren. Afmetingen borstelharen: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigborstel, DN 32	28	6.903-887.0	De draaibare zuigborstel (DN 32, kunststof) met PA-borstelharen is 70 × 45 mm groot.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>			
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>			
Zuigbuis, 2 x, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 75/2	29	2.889-194.0	De zuigbuisenset bestaat uit 2 zuigbuizen van hoogwaardig roestvrij staal (elk DN 40 en lengte 550 mm). Voor Kärcher nat-/droogzuigers. ■
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, RVS, passend voor: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1 Tact, NT 55/1 Tact, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2	30	6.902-154.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal in DN 35 en met een lengte van 505 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher. □
Zuigbuis, NT, DN 40, lengte 550 mm, RVS, passend voor: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75 /2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	31	6.902-081.0	Zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 550 mm voor nat-/droogzuigers van Kärcher. □
Zuigleiding, NT, DN 40, lengte 1.000 mm, RVS, passend voor: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT611, NT802 IV	32	6.906-531.0	De zuigbuis van hoogwaardig roestvrij staal (DN 40 en lengte 1000 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. □
<b>Zuigbuizen, metaal</b>			
Zuigbuis, NT, DN 35, lengte 505 mm, staal verchroomd, geschikt voor: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	33	6.900-514.0	De zuigbuis van verchroomd staal (DN 35, lengte 505 mm) is geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. □
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0	34	2.889-138.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. ■
Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	35	2.889-137.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, bajonet 2.0	36	2.889-139.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, clip 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-140.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-141.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0	39	2.889-142.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers. □
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2.0, aansluitmof	40	2.889-146.0	De verlengslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers. □
Reparatieset voor zuigslangen DN 40, clip 2.0	41	2.889-150.0	Reparatieset DN 40 voor het nieuwe Clip-System. □
<b>Hose connection</b>			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	42	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28) □

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Hose connection</b>				
Verbindingsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	43	6.900-286.0	Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Reparatieset voor zuigslangen DN 40 Clip 1.0	44	2.639-873.0	Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Verlengslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 1,0, aansluitmof	45	6.906-344.0	De verlengslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang met bocht, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	46	4.440-678.0	De zuigslang met een bocht met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang met DN_40 mof, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0	47	4.440-784.0	De zuigslang met accessoirehuls met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, clip 1.0, bajonet 1.0	48	6.906-279.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 1.0, bajonet 1.0	49	6.906-321.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 16 m, clip 1.0, bajonet 1.0	50	6.906-635.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 16 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, clip 1.0, bajonet 1.0	51	6.906-877.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, kegel, bajonet 1.0	52	4.440-263.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	53	4.440-303.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	54	4.440-463.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	55	4.440-466.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 40, lengte 10 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	56	4.440-612.0	De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, conus, bajonet 1.0	57 4.440-264.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 3 m, conus, bajonet 1.0	58 4.440-328.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 3 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 10 m, conus, bajonet 1.0	59 4.440-467.0	De zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 10 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, oliebestendig, conus, bajonet 1.0	60 4.440-613.0	De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang, NT, DN 50, lengte 4 m, elektrisch geleidend, conus, bajonet 1.0	61 4.440-616.0	De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 50 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vlies filterzakken, 5 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62 2.885-753.0	Scheurvaste vliesfilterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>			
Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63 6.904-285.0	Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>			
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>			
Schuimfilter voor natte toepassingen voor stof-/waterzuigers NT 70, NT 72/2	64 2.889-083.0	Sneldrogend schuimfilter voor nat gebruik voor nat/droogzuigers van Kärcher die een mechanische vlotteruitschakeling hebben.	<input type="checkbox"/>
<b>Natfilterzakken</b>			
Natfilterzakken	65 6.904-252.0	Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	<input type="checkbox"/>
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>			
Plastic zak voor stofvrije verwijdering, 10 Stuk(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66 6.900-698.0	PE plastic zak	<input type="checkbox"/>
<b>Stoffilters</b>			
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67 6.904-282.0	Polyester naaldvlies, BIA-C getest	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Y-verbindingstuk</b>			
Aanbouwsset Y-stuk	68 2.637-217.0	Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>			
Adapter Clip DN 35 met conus DN 35	69 5.407-005.0	Adapter Clip-System DN 35 voor het aansluiten van een zuigbuis op kleine zuigmondstukken met conus DN 35. Ideaal voor het schoonmaken van autointerieurs, zelfs zonder extra zuigmondstukken.	<input type="checkbox"/>
Adapterclip DN 40 op conus DN 40	70 5.407-006.0	Voor het aansluiten van kleine nozzles en zuigbuizen met conus DN 40: Adapter clipsysteem DN 40. Ideaal voor gebruik bij de interieurreiniging van voertuigen, ook zonder aansluiting van extra nozzles.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 70/3 ME TC 1.667-274.0



71-73



74



75



76



77



78



79



80

	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>			
Aansluitstuk C DN 35	71	5.407-112.0	Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
Aansluitmof elektrisch geleidend in DN 40 voor toebehoren DN 35	72	5.407-109.0	Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	73	5.407-111.0	Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren <input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>			
NT verloopmof van DN 40 naar DN 35, elektrisch geleidend	74	5.407-108.0	Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 <input type="checkbox"/>
Adapterverloopstuk van DN 40 naar DN 35	75	6.902-017.0	Verloophuls voor gebruik van de allesborstel (DN 35) met bocht en zuigbuis in DN 40. Hij is gecertificeerd voor gebruik met explosieveilige nat-/droogzuigers in zone 22. <input type="checkbox"/>
Verloophuls NT met clipsysteem voor zuigslangen DN 40 tot toebehoren DN 35	76	5.407-113.0	Reductiestukken van C-40 naar C-35 <input type="checkbox"/>
Verloopstuk van DN 35 naar DN 32	77	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>			
Cycloon voorafscheider CS 40 Me	78	2.863-026.0	De zeer efficiënte cycloonvoorafscheider CS 40 Me voor alle Kärcher NT stof-/waterzuigers is een speciaal ontwikkelde accessoire voor situaties met fijn stof in de bouw of industrie. <input type="checkbox"/>
Adaptoraansluiting elektrisch geleidend voor NT-slangen met bajonetaansluiting 1,0	79	5.031-436.0	Elektrisch geleidende adapter voor het aansluiten van de NT-slangen met bajonet 1.0-aansluiting van de nominale maten DN 35, 40, 50 op het nieuwe accessoiresysteem voor nat-/droogzuigers van Kärcher. <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Verlengsnoer	80	6.647-022.0	20 m <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren