

BR 40/10 C EP ADV

De BR 40/10 C - de zuinigste machine in zijn klasse. De compacte en krachtige machine heeft een werkbreedte van 400 mm en een tankinhoud van 10 l. De Advance-variant heeft extra transportwielen en een borsteldrukverstelling.



Bestelnr.

1.783-311.0

- Grote schrobcapaciteit
- Met verstelbare borsteldruk
- Incl. walsborstels

Technische gegevens

EAN Code		4039784541498
Type aandrijving		Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit
Werkbreedte borstels	mm	400
Werkbreedte afzuiging	mm	400
Vers/vuilwatertank	l	10 / 10
Theoretische oppervlakteprestatie	m²/u	400
Praktische oppervlakteprestatie	m²/u	300
Borstelsnelheid	tpm	1100
Borstelcontactdruk	g/cm² / kg	100 - 200 / 20 - 30
Waterverbruik	l/min	1
geluidsniveau	dB(A)	max. 75
Spanning	V / Hz	220 - 240 / 50
Vermogen	W	max. 2300
Kleur		antraciet
Gewicht zonder accessoires	kg	35,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	520 × 470 × 1150

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

rol borstel	Stuk(s)	2
Twee-tank-systeem		■
Werking op elektriciteitWerking op elektriciteit		■
Variabele contactdruk		■
Transportwielen		■
2 zuigbalken, recht	Stuk(s)	1

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtig en snel

- Twee snel draaiende walsborstels met hoge borsteldruk.
- Twee zuigstrips nemen het water zowel voor- als achterwaarts op.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.



Lage onderdoorrijhoogte

- Probleemloos reinigen onder meubilair.
- De duwbeugel kan in beide richtingen worden gedraaid.
- Bij zeer lage objecten kan ook het reservoir nog worden losgekoppeld.

Onderhoudsvriendelijk

- Eenvoudig en zonder gereedschap vervangen van borstels en zuigstrips.
- Waterverdeler kan eenvoudig worden uitgenomen en indien nodig worden gereinigd.
- Alle elektrische onderdelen zijn snel en makkelijk bereikbaar.


TOEBEHOREN VOOR BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigmond standaard, 435 mm, recht	1	4.777-097.0	Rechte zuigmond, geschikt voor alle gangbare vloeren. Lengte 435 mm.	■
Zuigmond oliebestendig, 435 mm, recht	2	4.777-098.0	Oliebestendige, rechte zuigmond. Lengte 435 mm.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrippen, oliebestendig, geribbeld, 435 mm	3	4.035-288.0	Set van 10 stuks oliebestendige zuigstrips, voor de schrobzuigmachine BR 40/10.	□
Zuigstrippen, Natuurlijk rubber, 435 mm	4	4.035-253.0	Set bestaande uit 10 standaard rubberen ooglippen, voor gebruik met onze schrobzuigmachine BR 40/10.	□
WALSBORSTEL				
Walzenbürste, Middel, rood, 400 mm	5	4.762-003.0	Walsborstel, middelhard, rood. Lengte: 400 mm. Met slijtvast sterwielmechanisme. Voor alle gangbare reinigingstaken. Borstelharen: polypropyleen, 0,4 mm dik, 20 mm lang.	■
Walzenbürste, Zeer zacht, wit, 400 mm	6	4.762-250.0	Wit, voor onderhoudsreiniging of polijsten	□
Walzenbürste, Zacht, naturel, 400 mm	7	4.762-274.0	Naturel, voor polijsten	□
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 400 mm	8	4.762-251.0	Oranje, voor oppervlakken met structuur	□
Walzenbürste, hard, groen, 400 mm	9	4.762-252.0	Groen, voor basisreiniging	□
Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 400 mm	10	4.762-481.0	Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	□
Walzenbürste, Zacht, blauw, 400 mm	11	4.762-254.0	Zachte, blauwe rolborstel voor het reinigen van textielbekleding. Bijzonder geschikt voor lusgoederen.	□
Walzenbürste, middelhard, groen, 400 mm	12	4.762-000.0	Middelharde, lichtgroene rolborstel voor het effectief reinigen van textielbekledingen. Bijzonder geschikt voor veloursbekledingen met een poolhoogte tot 3 mm.	□
WALSENPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Padwalzenwelle, 400 mm	13	4.762-228.0	Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelwalsen, lengte 400 mm.	□
Walspads				
Entschichtungswalze, bruin, 400 mm	14	8.635-691.0	Geschikt voor BRS 40/1000 C, BR 40/10 C, BR 40/25 C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSENPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walzenpad auf Hülse, Zacht, geel, 400 mm	15	6.369-724.0	Walspads voormonteerde op kokers, voor het polijsten en licht schuren van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-228.0.	☐
Walzenpad auf Hülse, Middel, rood, 400 mm	16	6.369-726.0	Voor het reinigen van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-228.0.	☐
Walzenpad auf Hülse, hard, groen, 400 mm	17	6.369-725.0	Voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen en voor de basisreiniging van vloeren zonder structuur. In combinatie met padwalshouder 4.762-228.0.	☐
Microvezel schacht				
Mikrofaserwalze, 400 mm	18	4.114-004.0	Microvezelwals, lengte 400 mm. Combineert de uitstekende reinigingskracht van microvezels met de voordelen van walstechnologie. Ideaal voor het reinigen van fijne aardewerktegels.	☐
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Vulslang	19	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	☐
Verlengsnoer	20	6.647-022.0	20 m	☐
Tapijtset				
Tapijtreinigingskit BR 30/4 C	21	2.783-014.0	Voor intensieve reiniging van tapijten. 2 zuigstrips voor tapijt + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	22	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
SPIJTEENHEID				
Pompspuitfles	23	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren