

B 80 W BP

Handgeleide schrob-/zuigmachines met batterijaandrijving in de 80-liter klasse met tractiemotor. Ideaal voor oppervlakken van 1500 tot 3000 m². Met innovatief KIK-systeem en wals of discborstel.



Made in Germany



Bestelnr.

2.259-001.0

Technische gegevens

EAN Code		4039784590113
Type aandrijving		accu
Werkbreedte borstels	mm	650
Werkbreedte afzuiging	mm	850
Vers/vuilwatertank	l	80 / 80
accu	V	24
Opnamekracht	W	tot 2200
Gewicht zonder accessoires	kg	90
Afmetingen (L x B x H)	mm	1389 x 613 x 1155

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Krachtige aandrijving	■
Twee-tank-systeem	■
Motor	accu

■ Bij de levering inbegrepen



Volautomatisch

- Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigbalk.

Geen overlopen.

- Accutypen: onderhoudsvrije 170 Ah (C5) met vliestechnologie, onderhoudsvrije 180 Ah (C5), onderhoudsarme 180 Ah (C5) of onderhoudsvrije 240Ah (C5).
- De inbouwoplader kan worden ingesteld op de verschillende batterijtypen.

EENVOUDIGE bediening keuzeschakelaar

- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.

TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Deksel voor binnentankreiniging	1	4.035-369.0	Voor apparaten uit de B 40-serie met tankreinigingssysteem: Zonder gereedschap verwisselbare vuilwatertankdeksel met geïntegreerde sproeikoppen.	■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Deksel zonder binnentankreiniging	4	4.035-334.0	Zonder gereedschap verwisselbare vuilwatertankdeksel voor apparaten uit de B 40-serie zonder tankreinigingssysteem.	□
Vulslang	5	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker geen instellingen aanpassen. Geleverd aantal: 5 stuks.	□
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	7	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	8	4.035-374.0	De Homebase zwabberkit bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder bottle	11	6.980-080.0	Voor vervoer van sproeiflessen. Alleen in combinatie met adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0	Set haken en adapters voor bevestiging aan de Homebase-rail van Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor het ruimtebesparend bevestigen van slangen (bijvoorbeeld voor de aanbouwset sproei-extractie) op de machine.	□
Doseringshulpmiddelen				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	14	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS				
Overige aanbouwsets				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De watertoevoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overloopbeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	16	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit hoeken of reservoirs (bijv. diepvrieskasten).	<input type="checkbox"/>
Bevestigingsset voor geleiderollen zuigbalken	17	4.035-619.0	Extra, niet-strepende geleiderollen voor montage op de uiteinden van de zuigbalken. Voorkomt op doeltreffende wijze dat de zuigbalken achter bijvoorbeeld pallets of stellingpoten blijven haken.	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
ABS insteekbare verbindingmodule	18	2.644-391.0	De IoT-module* geeft informatie over de locatie en bedrijfsuren van batterijgevoede Kärcher-apparaten en apparaten van derden door aan het apparaatbeheersysteem.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie				
Sproeizuigbevestigingsset	19	2.642-740.0	De aanbouwset "sproeizuiging" maakt het gemakkelijker om gebieden te reinigen die niet toegankelijk zijn voor de machine, zoals randen en bodems.	<input type="checkbox"/>
WALSBORSTEL				
rol borstel, Middel, rood, 700 mm	20	4.035-578.0	Rode standaard rolborstel voor onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
rolborstel, Zacht, wit, 700 mm	21	6.907-729.0	Witte rolborstel voor het reinigen van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	22	6.907-730.0	Oranje kleurige walsborstel met hoog-laag profiel voor bijzonder effectieve reiniging van vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	23	6.907-731.0	Groene, abrasieve walsborstel voor een grondige reiniging en het verwijderen van hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	24	6.907-732.0	Zwarte, zeer abrasieve walsborstel voor de basisreiniging van slijtvaste vloeren met hardnekkig vuil.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, Zacht, wit, 638 mm	25	6.906-981.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Middel, rood, 638 mm	26	4.035-187.0	Rood standaard walsborstel voor onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, Hoog-diep, oranje, 638 mm	27	6.906-982.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hard, groen, 638 mm	28	6.906-983.0	Walsborstel, hard, groen. Lengte: 638 mm. Slijtvast sterwielmechanisme. Voor sterk vervuilde vloeren en regulier reinigen. Borstelharen: Polyamide met siliciumcarbide, 0,6 mm dik, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTEL				
Walzenbürste, Zeer hard, zwart, 638 mm	29	6.906-984.0	Zeer hard, voor extreem plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
BORSTELSCHIJF				
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 385 mm	30	4.905-019.0	Zeer zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 385 mm	31	4.905-020.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Middel, rood, 385 mm	32	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 385 mm	33	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zeer zacht, wit, 355 mm	34	4.905-011.0	Discborstel, zeer zacht, wit, diameter 355 mm. Voor het reinigen van kwetsbare vloeren en voor polijsten. Past op borstelkop D 65. Lengte borstelharen: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Zacht, naturel, 355 mm	35	4.905-012.0	Gemaakt van natuurlijke vezels voor sprayreinen en polijsten.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, Middel, rood, 355 mm	36	4.905-010.0	Discborstel, medium-hard, rood, diameter 355 mm. Voor normaal gebruik. Ook verkrijgbaar voor kwetsbare vloeren. Standaard borstelkop D 65.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hard, zwart, 355 mm	37	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	<input type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75 S	38	2.763-006.0	Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
R65 S opzetborstel	39	2.763-004.0	Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D75 S	40	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D65 S	41	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 65 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Vloerkop S65	42	2.763-030.0	Borstelkop met reinigingspad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D65 R	43	2.763-039.0	Borstelkop met discborsteltechniek. Optimaal afgestemd voor toepassing in bijvoorbeeld supermarkten. Zeer laag dek. Afbuig-/bumperwieltes in hoogte verstelbaar. Spatbescherming rondom.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset S65	44	4.036-063.0	Bevestigingskit voor de vloerkop S 65 aan de nieuwe generatie van de B 60 W en B 80 W.	<input type="checkbox"/>
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Pad roller as				
Walspadhouder, 700 mm	45	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder voor opname van walspads of microvezelwalsen.	<input type="checkbox"/>
Padwalshouder, 638 mm	46	4.762-433.0	Walspad-as, aluminium. Voor walspads of microvezelrollers, lengte 638 mm. Past op borstelkop R 56.	<input type="checkbox"/>
Walspads				
Walzenpad, Middel, rood	47	6.369-456.0	Walspads (x20), medium, rood. Voor het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as. Per 10 cm aslengte ongeveer 7 tot 7,5 pads benodigd.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hard, groen	48	6.369-455.0	Walspads (x20), hard, groen. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en het reinigen van gladde vloeren. Geschikt voor gebruik met bijbehorende walspad-as.	<input type="checkbox"/>
Microvezel schacht				
Microvezelwals, 700 mm	49	4.114-007.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-434.0. Past op R 75.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals, 638 mm	50	4.114-006.0	Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-433.0. Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF				
Microvezel pad				
Microvezelpads, wit, 381 mm, 5 Stuk(s)	51	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserpad, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	52	6.369-959.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 356 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
	53	6.905-060.0	5 microvezelpads, wit/groen. Met centreergat en een diameter van 356 mm. Uitstekende reinigingskracht. Reinigt ook keramische tegels tot diep in de poriën. Geschikt voor bijvoorbeeld D 65.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 Stuk(s)	54	6.371-000.0	Medium-harde pad (650 × 300 mm) in rode versie voor de reiniging van alle vloeren in combinatie met de S 65-kop.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 Stuk(s)	55	6.369-791.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 381 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 Stuk(s)	56	6.369-790.0	5 pads, medium-hard, groen, diameter 457 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
SCHIJFPADS / MEENEEMSCHIJF			
Pads			
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 Stuk(s)	57 6.369-789.0	5 pads, hard, zwart, diameter 381 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)	58 6.369-003.0	5 pads, medium-zacht, rood, diameter 356 mm. Voor het reinigen van alle vloeren. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	59 6.369-002.0	5 pads, medium-hard, groen. Diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)	60 6.369-001.0	5 pads, hard, zwart, diameter 356 mm. Voor het verwijderen van hardnekkig vuil en regulier reinigen. Geschikt voor bv. D 65.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf			
pad driver, 375 mm	61 4.762-447.0	Pad aandrijfplaat voor reiniging met pads. 375 mm doorsnee. Met snelwisselkoppeling, haakplaat en centerlock. Geschikt voor bijv. D 75.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 335 mm	62 4.762-446.0	passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, wit, 385 mm, 5 Stuk(s)	63 6.371-252.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 Stuk(s)	64 6.371-253.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 385 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 Stuk(s)	65 6.371-236.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 385 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grof, wit, 356 mm, 5 Stuk(s)	66 6.371-250.0	Witte diamantpad (grof) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, zijdemat oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 Stuk(s)	67 6.371-251.0	Gele diamantpad (middel) met een diameter van 356 mm voor grove reiniging en herstel. Verwijdert fijne krasjes en zorgt voor een nog homogener en glanzender oppervlak.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)	68 6.371-235.0	Groene diamantpad (fijn) met een diameter van 356 mm. Voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag en het snel polijsten van terrazzo en vloeren van natuursteen.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalken, 940 mm, recht	69 4.777-402.0	Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief gewichten voor gelijkmatige borsteldruk.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalken, 1000 mm, V-vormig	70 4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk van 1000 mm lengte en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0




69, 71




70, 72




73-75, 79



76, 80



77, 81



78, 82



83



84

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalken, 850 mm, recht	71	4.777-401.0	Recht, met steunwielen. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan. <input type="checkbox"/>
Zuigbalken, 900 mm, V-vormig	72	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling. <input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken			
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	73	6.273-024.0	Deze speciaal voor onze 1000 mm lange en V-vormige zuigbalk ontwikkelde set zuigstrips levert een uitstekend resultaat op alle vloeren. Hoogwaardige en oliebestendige uitvoering van duurzaam polyurethaan. <input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	74	6.273-023.0	Set geribbelde zuigstrips, voor V-vormige zuigbalken met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt van slijtvast en oliebestendig polyurethaan. Geschikt voor alle vloeren. <input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	75	6.273-208.0	Oliebestendig, bruin <input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	76	6.273-205.0	Anti-strepen, oliebestendig, bruin <input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	77	6.273-291.0	Set zuigstrips voor vloeren met structuur, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 960 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. <input type="checkbox"/>
Zuigstrips, Natuurlijk rubber, 960 mm	78	6.273-214.0	Standaard, blauw <input type="checkbox"/>
Zuiglippen, oliebestendig, geribbeld, 890 mm	79	6.273-207.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In gegolfde uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor alle gangbare vloeren. <input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	80	6.273-229.0	Zuiglippenset bestaande uit een voorste en achterste zuiglip. 890mm lang. In sleufuitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren. <input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	81	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In gesloten uitvoering van slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur. <input type="checkbox"/>
zuig lippen, Natuurlijk rubber, 890 mm	82	6.273-213.0	Set zuigstrippen, bestaande uit een voorste en achterste zuigstrip. 890 mm lang. In geribbelde uitvoering van zacht natuurrubber. Voor alle gangbare vloeren. <input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accuset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	83	2.815-102.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. <input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	84	2.815-101.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije gel-accu's. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 80 W BP 2.259-001.0




85



86



87



88



89



90

	Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Accuset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	85 2.815-095.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Accuset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	86 2.815-092.0	Accuset met een spanning van 24 V en een capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaat uit meerdere aparte onderhoudsvrije AGM-accu's.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen			
Accu-installatiekit	87 2.638-064.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 2 afstandhouders en 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
	88 2.638-106.0	Installatieset voor het installeren van een accupakket in een machine. Inclusief 3 aansluitkabels. Illustratie vergelijkbaar.	<input type="checkbox"/>
SPUITEENHEID			
Pompspuitfles	89 6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>
TAPIJTREINIGERS			
Overig			
Behälter Reinigungsmittel, komplett	90 4.070-006.0	Set bestaande uit reinigingsmiddelreservoir en Homebase-adapter. Voor bevestiging aan een Homebase-rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren