



Slanghaspel HR 25

Slanghaspel HR 25 met roestvast frame. Incl. Bevestigingsmateriaal Muurbeugel, 15 m 1/2" PrimoFlex® slang, spuit, 4 universele slangkoppelingen Plus, G3 / 4 kraanaansluiting. Volledig gemonteerd.



- 1 Met muurbevestiging, bevestigingsschroeven, 15 m 1/2" PrimoFlex®-slang, spuitstuk, 4 universele Plus slangaan sluitingen en G3/4 kraanaansluiting.**

■ Gebruiksklaar

- 3 Poedergecoat stalen frame voor een mobiel en stationair gebruik**

■ Robuust en roestvrij.

- 2 Compacte afmetingen**

■ Kan eenvoudig worden opgeborgen



Slanghaspel HR 25

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-041.0
EAN Code		4039784289239
Slangcapaciteit	m	max. 15 (1/2") /
Barstdruk	bar	24
Gewicht	kg	2,84
Gewicht inclusief verpakking	kg	3,45
Afmetingen (L x B x H)	mm	265 x 300 x 305

-- Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Uitrusting

Kegelstraal	■
Spuitnevel	-
Horizontale vlakke straal	-
Perlator straal	-
Puntstraal	■
Douchestraal	-
Verticale vlakke straal	-

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.