

TELESCOOPSTEEL TL 14 C

Maximale stijfheid bij een minimaal gewicht: telescoopsteel TL 14 C uit carbon-fiber. Enorme reikwijdte van 14 meter, multifunctioneel inzetbaar en eenvoudig in gebruik dankzij snelvergrendelingen.



Bestelnr. 4.762-613.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278716442
Lengte van de telescopische buis	m	2,4 - 14
Watertoevoer temperatuur	°C	max. 60
Materiaal		koolstof
Elements		10
Aansluitdraad		M 18
Gewicht inclusief verpakking	kg	10,2

Uitrusting

Vacuuming	■
Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■
Gereedschapsloze aanpassing van de klemkracht	■
slang haak	■
uittrekbare stop	■

■ Bij de levering inbegrepen



Multifunctioneel inzetbaar

- Voor ramen-, gevels- en zonnepanelenreiniging met osmosewater.
- Voor hogedrukreiniging of voor lagedrukreiniging met wasborstels.



Maximale ergonomie

- Anti-spin-beveiliging tegen het verdraaien van de stelen voor veilig en ergonomisch werken.
- Snelvergrendelingen voor het snel en makkelijk losmaken van de steeklemmen.
- Draaibare sokkel: zorgt voor gemakkelijk en ergonomisch werken.



Zeer gebruiksvriendelijk

- Gereedschapsloze afstelling van de klemwerking van de snelvergrendelingen.
- Met klemmen om de waterslang buiten de steel te geleiden.
- Sokkel: met haken voor het bevestigen van de gordel en het draagframe.

COMPATIBELE APPARATEN

- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/17 M St *EU
- HD 8/18-4 Cage ST *EU
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 P Modul *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 D *EU
- HDS 8/20 G *EU
- HDS-E 8/16 -4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW

TOEBEHOREN VOOR TELESCOOPSTEEL TL 14 C

4.762-613.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
REINIGING VAN GEVEL EN ZONNEPANELEN				
Borstels				
Borstel hard	1	6.960-133.0	Borstel met harde haren voor het reinigen van industriële gevels, bestratingen, vloeren en het verwijderen van grof vuil. Eenvoudig te bevestigen aan telescopische stelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher.	☐
Borstel Medium	2	6.960-134.0	Reinigt perfect gevels, rolluiken en textielstof: borstel met medium-harde haren voor een snelle en makkelijke bevestiging aan watervoerende telescoopstelen of spuitlansen van Kärcher.	☐
Borstel zacht	3	6.960-135.0	Eenvoudig te bevestigen aan telescoopstelen of hogedrukspuitlansen van Kärcher: Borstel met zachte haren voor grondige reiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.	☐
Teleskopstangen				
TL Lagedrukadapter	4	4.580-097.0	De TL-lagedrukadapter bestaat uit een kogelkraan voor montage zonder gereedschap op watervoerende telescoopstelen. Speciaal geschikt voor toepassing op roterende hogedrukborstels.	☐
TL hogedrukadapter	5	4.775-154.0	TL hogedrukadapter: Flexibel gemonteerd hogedrukpistool voor hogedrukreiniging met telescoopstelen. Ergonomisch, eenvoudig te monteren, geschikt voor rechts- en linkshandigen.	☐
TL zuigadapter	6	9.751-306.0	TL zuigadapter voor telescoopstelen met een lengte van 10 tot 14 meter, bestaat uit een bochtaansluiting (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor het zuigmondstuk.	☐
Schläuche				
Waterslang 25m	7	6.392-578.0	Waterslang (25 m) voor het aansluiten van de wateraansluiting en borstels gemonteerd op telescoopstangen bij het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.	☐
Waterslang 50m	8	6.392-579.0	50 m lange, transparante waterslang als toevoerleiding voor de borstels gemonteerd op telescopische palen bij het reinigen van ramen, gevels en zonnepanelen.	☐
TL hogedrukslang 14 meter	9	6.392-976.0	Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 14. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische stang.	☐
Bevestigingssets en adapters				
Knikkoppeling	10	4.802-048.0	Een tot 180° variabel verstelbare knikkoppeling voor het koppelen van telescoopstelen en borstels bij het reinigen van gevels, ramen of zonnepanelen.	☐
MACHINETOEBEHOREN				
Schouderband Universal	11	2.042-016.0	Ergonomischer en comfortabeler, allround inzetbare schouderband. Voor langdurig werken zonder vermoeid te raken met bijvoorbeeld bladblazers, grastrimmers of Multi-Tool's van Kärcher.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddel.