

IVS 100/55 M Z22

De IVS 100/55 M Z22 is een superklasse industriële stofzuiger met krachtige zijkanaalventilator van 5,5 kW voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden potentieel explosief stof van klasse M.



Bestelnr. 9.987-899.0

- Gebouwd volgens DIN EN 60335-2-69: 2010
- Extra groot filteroppervlak
- Handmatige filterreiniging

Technische gegevens

EAN Code		4054278267579
huidige soort	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	138 / 500
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Containerinhoud	l	100
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	5,5
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 70 / DN 50
geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	157
Gewicht inclusief verpakking	kg	168,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	1202 × 686 × 1500

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Gecertificeerd voor ATEX zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.



Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.



Onverslijtbare zijkanaalcompressor

- Met 5,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen.
- Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur.
- Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESSETS			
Vaste stoffen / stof			
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	1	9.990-894.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond PVC DN50	2	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	3	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	4	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN50	5	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50 <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	6	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	7	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	8	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	9	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	10	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	11	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	12	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	13	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	14	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	15	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	16	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN50	17	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	18	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN50	19	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 meter	20	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	21	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	22	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 3 meter	23	9.989-635.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 5 meter	24	9.989-643.0	PVC-slang DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN70 15 m zonder slangaansluitingen	25	9.989-636.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Slang EVA DN50 3 mtr	26	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	27	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	28	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Slang EVA DN70 3 meter	29	9.989-613.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 5 meter	30	9.989-624.0	Elektrisch geleidend EVA-slang, DN70. Hittebestendig tot 65 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN70 15 m zonder slangaansluitingen	31	9.989-632.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
ME			
Slangmontageset DN50	32	9.989-628.0	Meerdere slangverbodingsset, DN50. <input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN70	33	9.989-629.0	Meerdere slangverbodingsset, DN70. <input type="checkbox"/>
PU			
Slang PU DN50 3 meter	34	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	35	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	36	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 3 meter	37	9.989-644.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 5 meter	38	9.989-645.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 80 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PU DN70 15 meter zonder aansluiting	39	9.989-639.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 70. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
ME-PU			
Slang ME-PU DN50 3 meter	40	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	41	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	42	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22

9.987-899.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
ME-PU				
Slang ME-PU DN70 3 meter	43	9.989-646.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 5 meter	44	9.989-648.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende ME-PU-slang, DN 70. Hittebestendig tot 110 °C, geschikt voor schurende zuigmedia. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN70 15 meter zonder aansluiting	45	9.989-642.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 70. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN50	46	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	47	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	48	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	49	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	50	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	51	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN51 naar DN50	52	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN50 naar DN61	53	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Accessoire adapter DN61 naar DN50	54	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN70 naar DN50	55	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	56	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVS 100/55 M Z22 9.987-899.0




57




58-59



60



61



62

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN50 naar DN40	57 9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	58 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	59 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Uitbreider			
Verloopstuk DN50 naar DN70	60 9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verdeler			
Y-verdeler DN70 tot DN50	61 9.989-611.0	Elektrisch geleidende metalen verdeelstuk DN70/DN50/DN50.	<input type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zaklediging			
Afvalzakken PE	62 6.904-348.0	Afvalzak PE 20 st 60/100 l voor stofvrij afvoeren	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren