

IVR 100/24-2 SC

Met een nominaal ingangsvermogen van 2,4 kW zuigt de AC-aangedreven IVR 100 / 24-2 Sc op indrukwekkende wijze brandbare stoffen en fijn spaanders op. Voor installatie in niet-explosieve gebieden.



Bestelnr.

9.989-414.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Handmatige filterreiniging

Technische gegevens

EAN Code		4054278695020
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	148 / 532
Vacuüm	mbar / kPa	230 / 23
Containerinhoud	l	100
Opnamekracht	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	68
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	1,75
Gewicht zonder accessoires	kg	103
Gewicht inclusief verpakking	kg	111
Afmetingen (L × B × H)	mm	915 × 760 × 1580


Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Legen van container

Trolley

- Bij de levering inbegrepen



Bijzonder robuust, bijzonder flexibel

- Met praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht.
- Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires.
- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.



Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.



Handige, handmatige filterreiniging

- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESSETS				
Vloeistoiffen				
Accessoireset vloeistof DN40	1	9.989-660.0	Accessoireset DN40 voor vloeistofzuiger: PU-slang 3m (9.989-617.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk 120 mm (9.988-118.0).	☐
Toebehorenset vloeistof DN50	2	9.989-661.0	Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	☐
Vloeistoffen/ spaanders				
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN40	3	9.989-657.0	Toebehorenset DN 40 voor vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3 m (9.989-621.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.989-674.0), verloopstuk (9.989-690.0), opbouwmondstuk (9.988-118.0)	☐
Toebehorenset vloeistoffen / spanen DN50	4	9.989-658.0	Accessoireset DN 50 vloeistof-/spaanderzuiger: ME-PU slang 3m(9.989-623.0), handgreep(9.977-678.0), standaard mondstuk(9.989-673.0), verloopstuk(9.977-772.0), oppervlakmondstuk(9.988-119.0).	☐
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN40	5	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	☐
Accessoireset voor vaste stoffen/stof DN50	6	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond PVC DN40	7	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaard zuigmond PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50.	☐
Standaard zuigmond siliconen DN40	9	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Nozzle elastic silicon DN52	10	9.988-402.0		☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	11	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	12	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	☐
Standaard zuigmond alu DN40	13	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Standaard zuigmond alu DN50	14	9.980-749.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN50	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	15	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	16	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	17	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm.	☐
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	18	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	19	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	20	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	☐
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	21	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte.	☐
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	22	9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	23	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	☐
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	24	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	25	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	26	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	☐
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip oliebestendig. 200 mm	28	9.981-923.0	Rubberstrip met kunststofstrook voor vloerzuigmond, 220 mm breed.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond rubberstrip 370 mm	29	9.981-914.0	Rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond rubberstrip 500 mm	30	9.981-915.0	Oliebestendige rubberstrip met profielstrook voor vloerzuigmond, 500 mm breed.	☐
vloerzuigmond borstelstrip el. 370 mm	31	9.984-939.0	Elektrisch geleidende rubberstrip voor vloerzuigmond, 370 mm breed.	☐
Vloerzuigmond borstelstrip 500 mm	32	9.980-764.0	Borstelstrippenset vloerzuigmond 500 mm met profielstrook.	☐
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN50	33	9.988-117.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN52.	☐
Plintenzuigmond PP 22 mm × 175 mm DN50	34	9.981-482.0	Plintenzuigmond van PU, DN50.	☐
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	35	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	☐
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	36	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	37	9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	☐
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	38	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	39	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	40	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	41	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	42	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	44	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	☐
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	45	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	☐
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	46	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	☐
Boorgatzuigmond				
Blindegatenzuigmond DN40	47	9.989-671.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 60° DN40	48	9.989-669.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° DN40	49	9.989-667.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 60 mm. DN40.	☐
Blindegatenzuigmond gebogen, hoek 90° 200 mm verlengstuk DN40	50	9.989-670.0	90° gebogen blindegatenzuigmond met een diameter van 48 mm. DN40.	☐
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaard zuigmond 40 mm DN40	51	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	☐
Standaard zuigmond 40 mm DN50	52	9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	☐
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	53	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	☐
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	54	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 120 mm DN40	55	9.989-610.0	Elektrisch geleidende platteborstel. DN40.	☐
Platteborstel PP 300 mm DN40	56	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN50	57	9.981-912.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN50 3 meter	58	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PVC DN50 5 meter	59	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	60	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
EVA				
Slang EVA DN50 3 mtr	61	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN50 5 mtr	62	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	☐
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	63	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME				
Slangmontageset DN50	64	9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingsset, DN50.	☐
PU				
Slang PU DN50 3 meter	65	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang PU DN50 5 meter	66	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	67	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	☐
ME-PU				
Slang ME-PU DN50 3 meter	68	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 5 meter	69	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	☐
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	70	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Bocht aluminium 45° DN40	71	9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	☐
Bocht aluminium 45° DN50	72	9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	☐
Handgreep 45° gebogen DN40	73	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	☐
Greep DN 50, gebogen	74	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	75	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	76	9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	77	9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	78	9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	☐
Zuigbuis 850 mm DN40	79	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis 850 mm DN50	80	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	☐
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	81	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	82	9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	83	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	84	9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Accessoire adapter DN50 naar DN51	85	9.989-603.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN51. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN51 naar DN50	86	9.989-601.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN51 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN50 naar DN61	87	9.989-602.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN50 naar DN61. Elektrisch geleidend	☐
Accessoire adapter DN61 naar DN50	88	9.989-604.0	Metalen adapter voor aansluiting van DN61 naar DN50. Elektrisch geleidend	☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN50 naar DN40	89	9.981-231.0	Reduceerstuk van DN50 naar DN40 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Uitbreider				
Verloopstuk DN50 naar DN70	90	9.981-921.0	Reduceerstuk buitenconus DN50 naar binnenconus DN70 Materiaal: staal. Elektrisch geleidend	☐
Verdeler				
Y-verdeler DN50 tot DN40	91	9.981-149.0	Verdeelstuk, elektrisch geleidend van staal DN50/40/40.	☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Afvalzakken PE Ø 540 mm 100 l	92	9.989-607.0	Voor een stofarme lediging: 5 afvoorzakken van PE met 100 Liter inhoud. Diameter: 540 mm.	☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	93	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	94	9.989-687.0		☐
Pre-separator tank dust 60 l DN50	95	9.989-688.0		☐
Voorafscheidervat 200 l	96	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 517 mm DN70	97	9.981-666.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	98	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR 100/24-2 SC
9.989-414.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	99	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	100	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren