IVM 40/12-1 M Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.

Made in Germany

EDELSTAHL Rostfrei

GECERTIFICEERD CONFORM RICHTLIJN 2014/34/EU

2-3 h

Bestelnr.	9.990-265.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX-zone 22
- Slijtagearme EC-turbine
- Hygiënisch roestvrijstalen reservoir, filterklasse M, 4 accessoirehouders

Technische gegevens		
EAN Code		4054278001623
Aantal stroomgroepen	**Ph**	1
Spanning	**V**	220 – 240
Frequentie	**Hz**	50 – 60
Luchtverplaatsing	**l/s / m³/u**	49,4 / 178
Vacuüm	**mbar / kPa**	239 / 23,9
Containerinhoud	**l**	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	**kW**	1 × 1,2
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 40
geluidsniveau	**dB(A)**	73
Kabellengte	**m**	10
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	**m²**	1,6
Gewicht zonder accessoires	**kg**	50
Gewicht inclusief verpakking	**kg**	50,8
Afmetingen (L × B × H)	**mm**	645 × 655 × 1140

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter: sterfilter

Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee

Legen van container: Trolley

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-10-02

Gecertificeerd voor ATEX zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.

Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-10-02

KÄRCHER

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

1

2

3–4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m²	1	9.990-222.0		■
Sterfilter NOMEX 1,6 m²	2	9.991-243.0		☐
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Legezak PE ø 540 mm 50 l	3	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
Disposal bag ø540 mm 50 l 5x	4	9.989-606.0	Voor stofarme lediging: 5 ledigingszakken van PE met een volume van 50 liter. Diameter: 540 mm.	☐
ANDERE ACCESSOIRES				
Accessories holder completely	5	9.991-147.0		■
Opbergruimte voor netsnoer	6	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opgeborgen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	■
Kabeltrommel 25 m (3 × 1,5 mm²)	7	9.982-080.0	AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0.	☐
HANDELS				
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	8	9.989-896.0		☐
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	9	9.989-898.0		☐
Handgreep 45° gebogen DN40	10	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	☐
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	11	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	☐
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	12	9.989-912.0		☐
Suction tube el. ø40mm IK40 – AK40	13	9.990-933.0		☐
Zuigbuis 850 mm DN40	14	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

IVM 40/12-1 M Z22, 9.990-265.0, 2026-10-02

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	15	9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	☐
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	16	9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	☐
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	17	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	☐
Accessoireset voor reiniging boven het hoofd Expert DN 40	18	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging boven het hoofd: Zuigbuizen (9.990-801.0/9.990-802.0), handgrepen (9.990-803.0/9.990-804.0), standaardzuigmond (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0)	☐
Droge vloerreinigingsset Professional DN 40	19	9.990-877.0	Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	☐
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40	20	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	☐
Accessoireset oven Expert DN 35	21	9.991-106.0	Accessoireset voor het reinigen van ovens: adapter (9.990-987.0), adapter (5.031-436.0), zuigslang (4.440-731.0), zuigbuis (4.321-161.0), 2 × zuigbuis (6.902-124.0), ovenmondstuk (4.130-104.0).	☐
Accessoireset vaste stoffen/stofdeeltjes Expert DN 40	22	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	☐
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	23	9.989-835.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	24	9.989-836.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	25	9.989-837.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	26	9.989-838.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	27	9.989-839.0		☐
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	28	9.989-840.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

29

30

31

32

33


34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaardmondstuk PVC DN 40	29	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40.	☐
Standaard zuigmond siliconen DN40	30	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	☐
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	31	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	☐
Standaard zuigmond alu DN40	32	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	☐
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	33	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	☐
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	34	9.989-861.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	35	9.989-863.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	36	9.989-865.0		☐
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	37	9.989-867.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	38	9.989-869.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	39	9.989-871.0		☐
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	40	9.989-914.0		☐
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	41	9.989-934.0		☐
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	42	9.989-936.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

43

44

45

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmond				
Vloermondstuk aluminium 370 mm DN 40	43	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	☐
Vloermondstuk aluminium el 370 mm DN 40	44	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	☐
Voorzetzuigmond				
Lane nozzle set	45	9.991-032.0		☐
Plintenzuigmond				
Groefmondstuk roestvrij staal DN 40	46	9.989-282.0		☐
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	47	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	☐
Flexibele plintenzuigmond				
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	48	9.989-848.0		☐
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	49	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	☐
Oppervlaktenzuigmond				
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	50	9.989-849.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	51	9.989-851.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	52	9.989-853.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	53	9.989-855.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	54	9.989-857.0		☐
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	55	9.989-859.0		☐
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	56	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

57

58

59

60

61

62

63

64–65

66

67–68

69–70

		Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS				
Standaard borstels				
Standaardborstel 40 mm DN 40	57	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	☐
Penceelborstel				
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	58	9.989-873.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	59	9.989-875.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	60	9.989-877.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	61	9.989-879.0		☐
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	62	9.989-881.0		☐
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN40	63	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	☐
Cilinderborstels				
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	64	9.989-922.0		☐
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	65	9.989-923.0		☐
SLANGEN				
PO-Schäuche				
Slang PO el. ø40 mm 3 m	66	9.990-923.0		☐
PVC				
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 3 m	67	9.989-962.0		☐
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 5 m	68	9.989-963.0		☐
Slang PVC DN 40 3 m	69	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	☐
Slang PVC DN 40 5 m	70	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

71–72

73–74

75–76

77

78

79

80

83

84

		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
EVA				
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 3 m	71	9.989-982.0		☐
Slang EVA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40, 5 m	72	9.989-983.0		☐
Slang EVA DN 40 3 m	73	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	☐
Slang EVA DN 40 5 m	74	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	☐
PU				
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN 40 3 m	75	9.989-970.0		☐
Slang PU FDA, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40 5 m	76	9.989-971.0		☐
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Adapter voor accessoires				
Adapter Food DN 40	77	9.993-012.0		☐
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN 70 naar DN 40	78	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	☐
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	79	9.989-713.0		☐
Verdeler				
Y-verdeler RVS AISI 304 DN70 t/m DN40	80	9.989-895.0		☐
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider				
Pre-separator station SB 100L	81	9.982-243.0		☐
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	82	9.982-238.0	Verrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 100 l en een afvoerklep.	☐
Pre-separator tank dust 60 l DN40	83	9.989-687.0		☐
Voorafscheidervat 200 l	84	9.989-685.0	Standaard vat conform ISO 15750-2	☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22
9.990-265.0

85–88

		Bestelnr.	Beschrijving	
VOORAFSCHEIDERS				
Voorafscheider deksel				
Voorafscheiderdeksel DN 50, voor vat van 200 l	85	9.981-659.0	Voorafscheiderdeksel DN 50, voor 200 l vat; met binnen- en buitenconus.	☐
Voorafscheidingsdeksel voor vloeistoffen ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐
Voorafscheidingsdeksel vaste stoffen ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Voorafscheidingsdeksel DN70. Geschikt voor container met een diameter van 517 mm.	☐
Voorafscheider deksel voor vaste stoffen ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Voorafscheidingsdeksel DN70 voor een standaard 200-liter-vat (9.989-685.0).	☐

☐ Beschikbaar toebehoren