

IVM 40/12-1 M Z22

Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment voorzien van sterfilter van stofklasse M en EC-turbine voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in ATEX zone 22.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-265.0

- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Apparaat gecertificeerd volgens stofklasse M

Technische gegevens

EAN Code		4054278001623
huidige soort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	49,4 / 178
Vacuüm	mbar / kPa	239 / 23,9
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	1 × 1,2
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	73
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m²	1,6
Gewicht zonder accessoires	kg	50
Gewicht inclusief verpakking	kg	50
Afmetingen (L × B × H)	mm	645 × 655 × 1140

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Gecertificeerd voor ATEX zone 22

- Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.



Stofklasse M

- Compleet apparaat getest volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.



Slijtagearme EC-turbine

- Borstelloos ontwerp voor slijtagearme werking.
- Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zaklediging				
Ronde bodemzak PE ø 540 mm 50 l	2	9.977-885.0	Zakkenopvangbak met ronde bodem 50 l.	■
ACCESSOIRESETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset ovenreiniging DN50 Expert	3	9.989-938.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), aanzuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset ovenreiniging DN40 Expert	4	9.989-939.0	Accessoireset ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), aanzuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN40 Expert	5	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset Food DN50 Expert	6	9.989-941.0	Accessoireset DN50 levensmiddelen: PU-slang 3m(9.989-973.0), handgreep(9.989-899.0), standaard mondstuk(9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN40 Expert	7	9.989-942.0	Accessoireset DN40: Zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset bovengrondse reiniging DN50 Expert	8	9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN40 Expert	9	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN50 Expert	10	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 blauw	11	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 groen	12	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 rood	13	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 transparant	14	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 wit	15 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F40 geel	16 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 blauw	17 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 groen	18 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 rood	19 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 transparant	20 9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 wit	21 9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk siliconen FDA DN-F50 geel	22 9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	23 9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	24 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	25 9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	26 9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 blauw	27 9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F50 blauw	28 9.989-862.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond RVS AISI 304 DN-F40 groen	29	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F50 groen	30	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 rood	31	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 rood	32	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond roestvrij staal AISI 316L DN-F40 transparant	33	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 transparant	34	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 wit	35	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 wit	36	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40 geel	37	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50 geel	38	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	39	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F50	40	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	41	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F50	42	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	43 9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond aluminium 400 mm DN-F50	44 9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	45 9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	46 9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	47 9.989-664.0	Vloerzuigmond. 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	48 9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	49 9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	50 9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling. DN 50, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	51 9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	52 9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	53 9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	54 9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	55 9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	56 9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	57 9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	58 9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmond			
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F50 transparant	59 9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Groefmondstuk flexibele siliconen FDA DN-F40 transparant	60 9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar siliconen 65 mm DN50	61 9.988-403.0	Buigbare plintenzuigmond van siliconen, DN50.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	62 9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	63 9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	64 9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	65 9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 blauw	66 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 blauw	67 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 groen	68 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 groen	69 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 rood	70 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktenzuigmond			
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 rood	71 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 transparant	72 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 transparant	73 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 wit	74 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond r siliconen FDA DN-F50 wit	75 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F40 geel	76 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond siliconen FDA DN-F50 geel	77 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	78 9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	79 9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	80 9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	81 9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaard zuigmond 40 mm DN40	82 9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond 40 mm DN50	83 9.981-432.0	Platte zuigmondborstel DN50	<input type="checkbox"/>
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 blauw	84 9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



84-85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-101

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Penceelborstel			
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 blauw	85	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 groen	86	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 groen	87	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 rood	88	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 rood	89	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 wit	90	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 wit	91	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F40 geel	92	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Eindborstel FDA ø 75 mm DN-F50 geel	93	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	94	9.989-609.0	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	95	9.989-608.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel			
Platteborstel PP 300 mm DN40	96	9.981-911.0	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	97	9.981-912.0	<input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	98	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



98-101



102, 149-150,
152-153



103-106



107-108, 110-111



109, 112, 151

	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	99	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F50	100	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F50	101	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC DN40 1 meter	102	9.989-626.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 1 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC, RVS slangkoppelingen, DN40 3 m	103	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 5 m	104	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 3 m	105	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
PVC-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN50 5 m	106	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 3 meter	107	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	108	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	109	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	110	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	111	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	112	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



113-114, 116



115



117-118, 120



119, 122



121



123-124



125-126

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
EVA				
EVA-slang, roestvrijstalen slangkoppelingen, DN40 3 m	113	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN40 5 m	114	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 3 m	115	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Hose EVA DN50 5 m	116	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Slang EVA DN40 3 mtr	117	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 5 mtr	118	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN40 15 m zonder slangaansluitingen	119	9.989-630.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 3 mtr	120	9.988-090.0	Elektrisch geleidende slang met DN 50. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 5 mtr	121	9.988-091.0	Elektrisch geleidende slang met DN50. Geschikt voor temperaturen tot 65°C, lengte: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Slang EVA DN50 15 m zonder slangaansluitingen	122	9.989-631.0	EVA-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 65 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	123	9.989-627.0	Meerdelige slangverbindingssset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	124	9.989-628.0	Meerdelige slangverbindingssset, DN50.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN40	125	9.989-986.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 40 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangaansluitstuk, 1 slangaansluiting (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 platte PE-zak.	<input type="checkbox"/>
Slangaanbouwset roestvrij staal AISI 304 DN50	126	9.989-987.0	Slangaanbouwset in nominale breedte DN 50 gemaakt van roestvrij staal. Inhoud: 1 slangverbindingssstuk, 1 slangverbinding (draaibaar), 2 slangklemmen, 2 slanguiteinden (zwart), 1 PE-platte zak.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



127-130



131-135



136



137-138, 140-141



139, 142

	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU DN40 3 m	127	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	128	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	129	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	130	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	131	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	132	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	133	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	134	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	135	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	136	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 3 meter	137	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	
Slang PU DN40 5 meter	138	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	139	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
		PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	
Slang PU DN50 3 meter	140	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
		Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 5 meter	141	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	142	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	143	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	144	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	145	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	146	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	147	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	148	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 3 meter	149	9.989-621.0	Elektrisch geleidende oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 5 meter	150	9.989-622.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en temperatuurbestendig tot 110 °C. Lengte: 5m	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN40 15 meter zonder aansluiting	151	9.989-640.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 3 meter	152	9.989-623.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 5 meter	153	9.989-625.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang ME-PU DN50 15 meter zonder aansluiting	154	9.989-641.0	Elektrisch geleidende, oliebestendige ME-PU slang zonder aansluitstuk, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 110 °C. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165



166




167-168

	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS			
Bocht aluminium 45° DN40	155 9.989-544.0	45° gebogen aluminium handgreep, DN40.	<input type="checkbox"/>
Bocht aluminium 45° DN50	156 9.989-547.0	Handgreep met 45° bocht. Gemaakt van aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	157 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN50 tot DN-F50	158 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	159 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN50 tot DN-F50	160 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F40	161 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep koolstof 45° DN-F50	162 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F40	163 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handvat koolstof 110° DN-F50	164 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	165 9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	166 9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	167 9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
Handgreep gebogen 45° RVS DN50	168 9.988-111.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigbuis carbon 1500 mm DN40	169 9.989-552.0	Ultra lichte carbon verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigpijp koolstof 1500 mm DN50	170 9.989-553.0	Elektrisch geleidende ultra lichte verlengbuis van carbon. Binnenconus DN50, 1500 mm lengte.	<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN40 tot DN-F40	171 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Zuigleiding RVS AISI 304 DN50 tot DN-F50	172 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Koolstof zuigleiding 1500 mm DN-F40 conisch	173 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Carbon aanzuigbuis 1500 mm DN-F50 conisch	174 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F40 1000 mm	175 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis hoge temperatuur aluminium DN-F50 1000 mm	176 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 2000 mm	177 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 2000 mm	178 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F40 3000 mm	179 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigbuis aluminium hoge temperatuur DN-F50 3000 mm	180 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN40	181 9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	182 9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



183-184



185-186



187-188



189-190



191-192



193



194



196

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Zuigleiding aluminium 1500 mm DN40	183 9.989-038.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis aluminium 1500 mm DN50	184 9.989-035.0	Elektrisch geleidende aanzuigbuis (1500 mm) van aluminium met een diameter van 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN40	185 9.989-039.0	RVS verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis RVS 850 mm DN50	186 9.988-114.0	Elektrisch geleidende RVS verlengbuis. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS			
Adapter voor accessoires			
Voedingsadapter DN50	187 9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Voedingsadapter DN40	188 9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstukken / uitbreidingen			
Verloopstuk DN70 naar DN50	189 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	190 9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN50	191 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk RVS DN70 naar DN40	192 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar ø 50 mm	193 9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
VOORAFSCHEIDERS			
Voorafscheider			
Voorafscheider Tc Op vloeistoffen 125 l DN70	194 9.989-686.0	125-liter-voorafscheider, DN70.	<input type="checkbox"/>
Voorafscheider Ef vaste stoffen 100 l DN70	195 9.982-238.0	Vrijdbaar voorafscheidingsstation met een inhoud van 110 l en ledigingsklep.	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	196 9.989-687.0		<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren