

IVM 60/24-2 M ACD WS

De 2-motorige industriestofzuiger IVM 60/24-2 M ACD WS, zuigt veilig en efficiënt explosie gevaarlijk fijnstof op.



Bestelnr.

9.990-267.0

- Veilig opzuigen van explosief stof buiten een ATEX-zone
- Compact gebouwde machine met volledig geïntegreerde container voor het inert maken van fijne stoffen
- Eenvoudig en gescheiden legen van vaste stoffen en vloeistoffen

Technische gegevens

EAN Code		4054278987552
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	m ³ /u	532
Vacuüm	mbar	254
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Opnamekracht	kW	2,4
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filtergebied hoofdfilter	m ²	2,2
Gewicht zonder accessoires	kg	108
Gewicht inclusief verpakking	kg	111,5
Afmetingen (L × B × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Automatische uitschakeling/vulstatus	■
Legen van container	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



ACD - Toegepast voor brandbaar stof

- Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.



Geforceerde richting van de opgezogen deeltjes

- Het opgezogen medium wordt volledig bevochtigd door de inerte vloeistof.



Bewaking vloeistofniveau

- Het niveau van de inerte vloeistof is zichtbaar door een peilglas.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Pocket- / Ster filters			
Sterfilter PE/PTFE el. M 2,2 m ²	1	9.439-542.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Fijn fleece			
5x filtervlies ø325 mm	2	9.990-387.0	Fijn filtervlies garandeert de opvang van fijn stof in het containersysteem van de IVM 60/24-2 M ACD WS. <input checked="" type="checkbox"/>
ACCESSOIRESETS			
Vaste stoffen / stof			
Accessoireset vaste stoffen/stof DN40 Expert	3	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0). <input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof DN50 Expert	4	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0). <input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmond			
Standaard zuigmond PVC DN40	5	9.989-674.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond PVC DN50	6	9.989-673.0	Elektrisch geleidende standaard zuigmond van PVC. DN50. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond siliconen DN40	7	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>
Nozzle elastic silicon DN52	8	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN40	9	9.989-677.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN40. <input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond rubber snijdbaar DN50	10	9.989-675.0	Standaard zuigmond, elektrisch geleidend van snijdbaar rubber. DN50. <input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond			
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN50	11	9.981-421.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond, rond en gemaakt van verzinkt staal met rubberen mondstuk DN30. <input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN40	12	9.981-429.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN40, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Standaard mondstuk buigbaar, gebogen 90° PP DN50	13	9.981-430.0	Flexibel, elektrisch geleidend buigbaar mondstuk, DN50, lengte: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN40	14	9.989-683.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. DN40. <input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



15



16



14, 17-18




19-20




21-22



23-26



27



28

	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmond			
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	15	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 200 mm DN50	16	9.981-426.0	Vloerzuigmond, DN 50, met 200 mm zuigbreedte. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu 370 mm DN50	17	9.989-664.0	Vloerzuigmond, 370 mm, van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	18	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond, 370 mm breed, DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Aluminium 500 mm DN50	19	9.989-684.0	Vloerzuigmond, 500 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond Alu el 500 mm DN50	20	9.981-925.0	Vloerzuigmond met een zuigbreedte va 500 mm en een draaikoppeling, DN 50, elektrisch geleidend <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN40	21	9.989-558.0	Allround vloerzuigmond (370 mm), elektrisch geleidend, DN40 <input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS el 370 mm DN50	22	9.988-115.0	Vloerzuigmond (370 mm) van RVS, elektrisch geleidend DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond			
Plintenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40	23	9.989-680.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 17 mm × 120 mm DN40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40	24	9.989-678.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond 25 mm × 120 mm DN40. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 18 mm × 120 mm DN50	25	9.981-442.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN 50 met 17 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond 25 mm × 120 mm DN50	26	9.981-465.0	Elektrisch geleidende kierenzuigmond van plaatstaal, DN50 met 25 millimeter sleufbreedte. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 17 mm × 120 mm DN40	27	9.989-193.0	Plintenzuigmond van RVS, DN50. <input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond RVS 22 mm × 220 mm DN50	28	9.988-123.0	Plintenzuigmond van RVS, DN42, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Flexibele plintenzuigmond				
Plintenzuigmond 11 mm × 58 mm DN40	29	9.989-681.0	Elektrisch geleidende en buigbare kierenzuigmond, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN40	30	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 12 mm × 45 mm DN50	31	9.981-424.0	Flexibele, elektrisch geleidende, verzinkte kierenzuigmond DN50 met een sleufbreedte van 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm × 45 mm DN50	32	9.981-425.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond				
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	33	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN50	34	9.988-119.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 50, geschikt voor levensmiddelen.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN40	35	9.989-666.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN40.	<input type="checkbox"/>
Plattezuigmond Alu 150 mm DN50	36	9.989-665.0	Plattezuigmond, 150 mm, uit aluminium. DN50.	<input type="checkbox"/>
BORSTELS				
Penceelborstel				
Rondstofborstel Ø 82 mm DN40	37	9.989-609.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN40.	<input type="checkbox"/>
Rondstofborstel Ø 82 mm DN50	38	9.989-608.0	Elektrisch geleidende rondstofborstel met een diameter van 82 mm. DN50.	<input type="checkbox"/>
Oppervlakteborstel				
Platteborstel PP 300 mm DN40	39	9.981-911.0	Zuigbezem, 300 mm, met 45° aansluiting, met sterschroef, borstel van paardenhaar.	<input type="checkbox"/>
Platteborstel PP 300 mm DN50	40	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 3 meter	41	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN40 5 meter	42	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



43, 46



41-42, 44-45



47-48



49-50, 52-53



51, 54



55



56

	Bestelnr.	Beschrijving		
SLANGEN				
PVC				
Slang PVC DN40 15 m zonder slangaansluitingen	43	9.989-633.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN40. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 3 meter	44	9.989-615.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 5 meter	45	9.989-616.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN50. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN50 15 m zonder slangaansluitingen	46	9.989-634.0	PVC-slang zonder aansluitstuk DN50. Hittebestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
ME				
Slangmontageset DN40	47	9.989-627.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN40.	<input type="checkbox"/>
Slangmontageset DN50	48	9.989-628.0	Meerdelige slangverbodingsset, DN50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Slang PU DN40 3 meter	49	9.989-617.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 5 meter	50	9.989-618.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 40. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN40 15 meter zonder aansluiting	51	9.989-637.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 40. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 3 meter	52	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 5 meter	53	9.989-620.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 5 meter.	<input type="checkbox"/>
Slang PU DN50 15 meter zonder aansluiting	54	9.989-638.0	PU-slang zonder aansluitstuk, DN 50. Hittebestendig tot 80 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 15 meter.	<input type="checkbox"/>
HANDELS				
Handgreep 45° gebogen DN40	55	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Greep DN 50, gebogen	56	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



57-58



60-61

		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN40	57	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigbuis 850 mm DN50	58	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES				
20 l inerte olie voor IVM 60/24-2 M ACD WS	59	9.990-272.0	Inerte olie met hoog kookpunt, speciaal voor gebruik in onze industriële stofzuiger IVM 60/24-2 M ACD WS.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERLOOPSTUKKEN / VERDELERS				
Verloopstukken / uitbreidingen				
Verloopstuk DN70 naar DN50	60	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Verloopstuk DN70 naar DN40	61	9.989-690.0	Elektrisch geleidend metalen reduceerstuk voor het verkleinen van DN70 naar DN40.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren