

IVR-L 40/20-2 MET ACCESSOIRES

Ideaal voor gebruik in de metaalverwerkende industrie: compacte IVR-L 40/20-2 industriële stofzuiger voor het opzuigen en afscheiden van vloeistoffen en vaste stoffen zoals spanen.



Bestelnr.

9.990-764.0

- Compacte bouwwijze met klein grondoppervlak
- Optische niveau-indicatie

Technische gegevens

EAN Code		4066529144331
huidige soort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	100 / 360
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Containerinhoud	l	40
Materiaal reservoir		Staal
Opnamekracht	kW	2
Vermogen		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 50
Diameter toebehoren		DN 50 / DN 40
Stofklasse hoofdfilter		L
Filtergebied hoofdfilter	m²	0,25
Gewicht zonder accessoires	kg	44
Gewicht (met accessoires)	kg	44
Gewicht inclusief verpakking	kg	44
Afmetingen (L × B × H)	mm	711 × 523 × 960

Dit apparaat vereist instructie.

Uitrusting

Hoofdfilter	oppervlaktefilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	ja
Automatische uitschakeling/vulstatus	■

■ Bij de levering inbegrepen

**Betrouwbare overvulbeveiliging**

- Een vlotter voorkomt effectief dat de opvangbak te vol raakt.
- Transparante buis om de hoeveelheid geabsorbeerde vloeistof te regelen.
- De slang dient tevens voor eenvoudig legen.

Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit

- Het apparaat en chassis zijn zeer robuust en hebben een hoge wanddikte.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare pijpbocht.

Uitgerust met 2 zeer stille ventilatormotoren

- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Afzonderlijk schakelbare ventilatoren voor individuele zuigkracht indien nodig.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/20-2 MET ACCESSOIRES 9.990-764.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Nozzle elastic silicon DN52	1	9.988-402.0		■
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond Aluminium el 370 mm DN40	2	9.989-682.0	Vloerzuigmond, 370 mm, gemaakt van aluminium. Elektrisch geleidend DN40.	□
Vloerzuigmond Alu el 370 mm DN50	3	9.987-612.0	Elektrisch geleidende allround vloerzuigmond. 370 mm breed, DN50.	□
Vloeistofzuigmond				
Vloeistoffenzuigmond 900 mm DN50	4	9.981-427.0	Bypass-zuigmond DN50, Totaallengte: 1000 mm.	□
SLANGEN				
PU				
Slang PU DN50 3 meter	5	9.989-619.0	Oliebestendige, elektrisch geleidende PU-slang, DN 50. Geschikt voor schurende zuigmedia en hittebestendig tot 80 °C. Lengte: 3 meter.	■
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	6	9.989-984.0		□
Slang EVA DN40 3 mtr	7	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter.	□
HANDELS				
Greep DN 50, gebogen	8	9.977-678.0	Elektrisch geleidende in een hoek van 45° gebogen RVS handgreep. Binnenconus DN50.	■
ANDERE ACCESSOIRES				
Vlamdwingplaat voor opvangbak Ø 410 mm	9	9.984-119.0	Afsluitplaat van kunststof voor container met een diameter van 420 mm.	■
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuis 850 mm DN40	10	9.977-525.0	Metalen verlengbuis, elektrisch geleidend DN40. Lengte: 850 mm.	□
Zuigbuis 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm lange metalen verlengbuis. Elektrisch geleidend met een binnenconus DN50.	□
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Zeefmand RVS Ø 400 mm 20 l	12	9.980-852.0	Zeefkorf RVS met 20 l inhoud en 1,5 mm zeefgatdiameter. Voor het efficiënt scheiden van vloeistoffen en spanen.	■
ACCESSOIRESSETS				
Vloeistoffen/ spaanders				
Floor Cleaning Kit liquid Advanced DN40	13	9.990-895.0		□
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset vaste stoffen/stof DN40 Expert	14	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVR-L 40/20-2 MET ACCESSOIRES
9.990-764.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset vaste stoffen/stof DN50 Expert	15	9.989-662.0	Accessoireset DN50 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-090.0), handgreep (9.977-678.0), standaard mondstuk (9.988-402.0), verloopstuk (9.977-772.0).	☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren