

ID 130/22 PLUS ARM

Mobiele afzuiging ID 130/22 met arm voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Robuust, servicevriendelijk ontwerp.



Made in Germany



Bestelnr.

9.990-920.0

- Direct klaar voor gebruik dankzij zuigarm
- Zeer stille IE3-radiaalventilator
- 170 l roestvrijstalen opvangbak

Technische gegevens

EAN Code		4066529201317
Aantal stroomgroepen	Ph	3
Spanning	V	400
Frequentie	Hz	50
Luchtverplaatsing	l/s / m ³ /u	370 / 1329
Vacuüm	mbar / kPa	33 / 3,3
Containerinhoud	l	170
Nominaal ingangsvermogen	kW	2,2
Aansluiting		Elektrisch
Filteroppervlak	m ²	9
Nominale diameter aansluiting		DN 140
geluidsniveau	dB(A)	75
Stofklasse hoofdfilter		M
Gewicht zonder accessoires	kg	182
Gewicht inclusief verpakking	kg	182,6
Afmetingen (L × B × H)	mm	1170 × 780 × 1580



Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.



Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop



- Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.



Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen

- Stofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme.
- Eenvoudige afvoer van stof in een PE-zak.

TOEBEHOREN VOOR ID 130/22 PLUS ARM 9.990-920.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS			
Cartridge filters			
Cartridge filter 9m ² , Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0	■
LEDIGING ONDERSTEUNING			
Zaklediging			
Afvalzak PE voor ID130/22 150 l	2	9.980-828.0	■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER			
Hose clip ø140-160x12mm	3	9.979-975.0	<input type="checkbox"/>
Slang PU licht DN 140	4	9.980-671.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection stud DN 140	5	9.982-708.0	<input type="checkbox"/>
Tension ring zinc-plated DN 140	6	9.982-846.0	<input type="checkbox"/>
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	7	9.987-997.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren