

IVM 60/12-1 M ACD WS

Betrouwbare (reinigings)partner: De IVM 60/12-1 M ACD WS, een eenmotorige industriële stofzuiger, zuigt moeiteloos en efficiënt fijnstof op dat moet worden opgezogen.



Bestelnr.

9.991-081.0

- ACD - Toegepast voor brandbaar stof
- Natte afscheider, 60 l-reservoir, filterklasse M, 1,2 kW-aandrijving
- Roestvrijstalen container, Pull and Clean-filterreiniging, 4 accessoirehouders

Technische gegevens

EAN Code		4066529214058
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Spanning	V	220 - 240
Frequentie	Hz	50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Containerinhoud	l	60
Materiaal reservoir		Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen	kW	1,1
Aansluiting		Elektrisch
Nominale diameter aansluiting		DN 70
Diameter toebehoren		DN 40
geluidsniveau	dB(A)	79
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak hoofdfilter	m ²	1,5
Kleur		Zilver
Gewicht zonder accessoires	kg	72
Gewicht inclusief verpakking	kg	72
Afmetingen (L x B x H)	mm	1020 x 680 x 1490

Uitrusting

Hoofdfilter: sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Legen van container: Trolley



ACD - Toegepast voor brandbaar stof

- Voor het veilig en zuinig afzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de norm IEC 60335-2-69.



Geforceerde richting van de opgezogen deeltjes


- Het opgezogen medium wordt volledig bevochtigd door de inerte vloeistof.



Bewaking vloeistofniveau

- Het niveau van de inerte vloeistof is zichtbaar door een peilglas.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTERS				
Pocket- / Ster filters				
Sterfilter PE/PTFE geleidend M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
LEDIGING ONDERSTEUNING				
Zeefmanden				
Wire basket IVM WS, V2A	2	9.990-111.0	Roosterkorf van roestvrij staal voor gebruik in IVM 60/12-1 M ACD WS in combinatie met filtervlies ø325 mm (9.990-387.0).	■
Fijn fleece				
5 × filtervlies ø325 mm	3	9.990-387.0	Fijn filtervlies garandeert het opvangen van fijn stof in het containersysteem van de IVM 60/12-1 M ACD WS.	■
ACCESSOIRESSETS				
Vaste stoffen / stof				
Accessoireset voedingsmiddelen Expert DN40	4	9.989-940.0	Accessoireset DN40 levensmiddelen: PU-slang 3m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel(9.989-879.0), verloopstuk(9.989-713.0), adapter(9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Professional DN 40	5	9.990-877.0	Professionele vloerreinigingsset droog: adapter (9.990-874.0), slang (2.889-141.0), elleboog (2.889-172.0), 2 × zuigbuis (2.889-194.0), 3 × mondstukken (6.906-958.0, 6.903-033.0, 6.902-105.0).	<input type="checkbox"/>
Droge vloerreinigingsset Advanced DN 40	6	9.990-893.0	Droge geavanceerde vloerreinigingsset: EVA-slang (9.990-923.0), handgreep (9.990-929.0), 2 × zuigbuis (9.990-933.0), vloerzuigmond (9.990-935.0), standaardzuigmond (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Accessoireset vaste stoffen/stof Expert DN40	7	9.989-659.0	Accessoireset DN40 voor industriële stofzuigers (vaste stoffen en stof): EVA-slang (9.988-088.0), handgreep (9.977-679.0), standaard mondstuk (9.988-401.0), verloopstuk (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmond				
Standaard zuigmond siliconen DN40	8	9.988-401.0	Elastische standaard zuigmond gemaakt van siliconen, binnenconus DN40.	<input type="checkbox"/>
Standaard zuigmond alu DN40	9	9.980-748.0	Zuigmond schuin, gemaakt van geanodiseerd aluminium, elektrisch geleidend DN40	<input type="checkbox"/>
Flexibele standaard zuigmond				
Zuigmond Standaard buigbaar PVC DN40	10	9.981-420.0	Elektrisch geleidend, flexibele zuigmond rond van verzinkt staal, met rubberen mondstuk DN30.	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond				
Vloerzuigmond RVS AISI 316L DN-F40	11	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmond RVS 400 mm DN-F40	12	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Aluminium vloerzuigmond 400 mm DN-F40	13	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond				
Plintenzuigmond PP 15 mm × 145 mm DN40	14	9.988-116.0	Elektrisch geleidende, platte allround plintenzuigmond van kunststof, DN42.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Flexibele plintenzuigmond			
Plintenzuigmond buigbaar 20 mm x 45 mm DN40	15	9.981-423.0	Flexibele en elektrisch geleidende plintenzuigmond van verzinkt staal met een sleufbreedte van 20 millimeter, DN70. <input type="checkbox"/>
Oppervlaktenzuigmond			
Plattezuigmond siliconen 120 mm DN40	16	9.988-118.0	Elektrisch geleidende rubberzuigmond, gebogen, DN 40, geschikt voor levensmiddelen. <input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Standaard borstels			
Standaardborstel 40 mm DN 40	17	9.981-431.0	Platte zuigmondborstel DN40 <input type="checkbox"/>
Cilinderborstels			
Cilindrische borstel ø 100 mm DN-F40	18	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cilindrische borstel ø 200 mm DN-F40	19	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 3 m	20	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC, roestvrijstalen slangaansluitstukken, DN 40, 5 m	21	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 40 3 m	22	9.989-647.0	PVC-slang, DN 40. Temperatuurbestendig tot 85 °C en elektrisch geleidend. Lengte: 3m <input type="checkbox"/>
Slang PVC DN 40 5 m	23	9.989-614.0	Elektrisch geleidende PVC-slang DN40. Hittebestendig tot 85 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
EVA			
Slang EVA DN 40 3 m	24	9.988-088.0	Elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 3 meter. <input type="checkbox"/>
Slang EVA DN 40 5 m	25	9.988-089.0	Vijf meter lange elektrisch geleidende slang met DN 40. Geschikt voor temperaturen tot 65 °C. Lengte: 5 meter. <input type="checkbox"/>
HANDELS			
Handgreep RVS AISI 304 gebogen DN40 tot DN-F40	26	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep RVS AISI 304 recht DN40 tot DN-F40	27	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Handgreep 45° gebogen DN40	28	9.977-679.0	In een hoek van 45° gebogen RVS handgreep, elektrisch geleidend. Binnenconus DN40. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 60/12-1 M ACD WS 9.991-081.0



29



30



32



33

		Bestelnr.	Beschrijving	
HANDELS				
Handgreep gebogen 45° RVS DN40	29	9.989-036.0	Gebogen elektrisch geleidende RVS handgreep. Hoek 45°, binnenconus DN40US.	<input type="checkbox"/>
ANDERE ACCESSOIRES				
Universele accessoirehouder	30	9.989-789.0	Universele accessoirehouder voor het eenvoudig opbergen van zuigbuizen direct op industriële stofzuigers uit de IVC-, IVM- en IVS-productlijnen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
20 l inertolie voor IVM 60/12-1 M ACD WS	31	9.990-272.0	Inertolie met hoog kookpunt, speciaal voor gebruik in onze industriële stofzuiger IVM 60/12-1 M ACD WS	<input type="checkbox"/>
Kabeltrommel 25 m (3 x 1,5 mm ²)	32	9.982-080.0	AC-kabelhaspel met 25 m kabel voor bevestiging in accessoirehouder 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
Opbergruimte voor netsnoer	33	5.037-240.0	Het netsnoer kan worden opbergen aan een haak die wordt bevestigd aan het buizenframe. De praktische snoerhaak is geschikt voor buisdiameters van 30 tot 32 mm.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren