

NT 30/1 TACT TE BASIC M

NT 30/1 Tact Te Basic M fjerner trygt og pålitelig finstøv i støvklasse M, som ofte finnes på byggeplasser. Kompakt våt- og tørrstøvsuger med 30-liters beholder.



Artikkelnr.

1.148-238.0

- 30 liters beholder, komplett antistatisk system, støvklasse M.
- Sensorstyrt Tact-filterrenngjøring, apparatkontakt med automatisk start
- Elektroledende tilbehør, våt- og tørrfilter med flatt foldefilter og verktøytadapter.

Tekniske data

		4066529148773
Antall faser	Fase/~/	1
Spenning	V	220 - 240
Frekvens	Hz	50 - 60
Luftmengde	l/s	74
Støvsuger	mBar / hPa	273 / 27,3
Beholderkapasitet	l	30
Nominell inngangseffekt	W	maks. 1380
Standard nominell bredde		DN 35
Lengde på ledning	m	7,5
Kabelmateriale		Gummi
Lydnivå	dB	69
Farge		antrasitt
Vekt uten tilbehør	kg	14,2
Vekt inkludert emballasje	kg	18,8
Mål (L × B × H)	mm	560 × 370 × 580

Leveringsomfang

Sugeslange type:	elektrisk ledende
Antall sugesrør:	2 Stk
Sugesrør lengde:	550 mm
Sugesrør materiale:	Rustfritt stål
Vinkelsrør:	elektrisk ledende
Antall filterposer:	1 Stk
Filterpose materiale:	Fleece
Bredde på våt-/tørrgulvdyse:	300 mm
Fugemunnstykke	
Kobling for elektroverktøy	
Flatfilter:	PES med PTFE-belegg
PE plastpose for støvfri avhending:	1 Stk

Utstyr

Automatisk på/av-bryter for elektroverktøy
Antistatisk system
Solid støtfanger
Beskyttelsesklasse: L
Hjul med brems
Filterrensing: Sensorstyrt, behovsorientert Tact-filterrenngjøring
Støvklasse: M
Beholdermateriale: Plast



Tact sensorstyrt filtersystem for rengjøring

- Garanterer maksimal sugekraft og filterkapasitet.
- Optimal, behovsstyrt frekvens for filterrensing.
- Minimert støynivå.



Testet filtreringseffektivitet på 99,9 prosent

- Fjerner så godt som alt fint støv og sikrer rene og trygge omgivelser på arbeidsplassen.



Komplett antistatisk system som omfatter strømførende tilbehør

- Økt brukersikkerhet.
- Leder bort elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mot elektrostatisk utladning.

TILBEHØR FOR NT 30/1 TACT TE BASIC M

1.148-238.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
FLATT FOLDEFILTER				
Flatt foldefilter (PTFE)				
Flatfilter våt/tørr, PES-fibermateriale med PTFE-belegg, blå etikett	1	6.907-662.0	Wet & Dry flatt plissert filter laget av PES-fibermateriale med PTFE-belegg med blå etikett. Egnet for støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss i støvklassene M og L.	■
Flatfilter Ultimate	2	6.907-455.0	Ultimat flatt plissert filter laget av PES/PTFE-fibermateriale med svart etikett. For de tøffeste bruksområdene ved støvsuging av væsker, fint støv og grovt smuss i støvklasse M og L.	□
RØRBEND				
Rørbend i plast				
Bøy, NT, DN 35, plast, elektrisk ledende, klips 2.0 på slangeenden, konus på tilbehørsenden	3	2.889-168.0	Elektrisk ledende, ergonomisk plastbøy i størrelse DN 35 for våt- og tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 2.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.	■
Bøy, NT, DN 35, plast, klips 2.0 på slangeenden, konus på tilbehørsenden	4	2.889-170.0	Ergonomisk DN 35 plastbøy for våt- og tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 2.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.	□
MUNNSTYKKER				
Gulvmunnstykker				
Vått/tørr gulvmunnstykke, DN 35, bredde 300 mm	5	2.899-691.0	For våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher: gulvmunnstykke i plast i nominell størrelse DN 35. Har børstelister og naler som er enkle å bytte. Bredde: 300 mm.	■
	6	2.889-173.0	Gulvmunnstykke i plast i nominell størrelse DN 35 for våt- og tørrstøvsuging av fint støv, grovt smuss eller væsker. Har børstelister og naler. Bredde: 300 mm.	□
Fugemunnstykker				
Fugemunnstykke, DN 35, plast, 225 mm langt	7	2.889-159.0	Fugemunnstykke med nominell bredde DN 35 for Kärcher tørrstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere. Lengde 225 mm.	■
Bilmunnstykker				
Bildyse, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Flat, vinklet, praktisk bilrengjøringsdysse i plast, DN 35, designet for alle Kärcher våt- og tørrstøvsugere med bøyde munnstykker. Arbeidsbredde: Ca. 90 mm.	□
Gummimunnstykker, 45° vinkel				
Sugeverktøy i gummi, nese 45°	9	6.902-104.0	45° gummisugedysse (DN 35), oljebestandig og egnet for støvsugermaskiner. Kun for NT-støvsugere.	□
SUGERØR				
Sugerør rustfritt stål				
Sugerør, 2 x, NT, DN 35, 550 mm langt, rustfritt stål, egnet for: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact	10	2.889-192.0	Sugerørsettet består av 2 sugerør laget av rustfritt stål av høy kvalitet (DN 35 og 550 mm lange hver). For Kärcher våt- og tørrstøvsugere.	■
Sugerør, metall				
Sugerør, 2 x, NT, DN 35, 550 mm langt, forkrommet stål, egnet for: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	11	2.889-191.0	Sugerørsettet består av 2 forkrommede stålsugerør for Kärcher våt- og tørrstøvsugere, nominell bredde DN 35 og hvert sugerør er 550 mm langt.	□
SUGESLANGER				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugeslange, NT, DN 35, lengde 4 m, elektrisk ledende, klips 2.0, bajonett 2.0	12	2.889-137.0	Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.	■
Sugeslange, NT, DN 35, lengde 4 m, klips 2.0, bajonett 2.0	13	2.889-135.0	Sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.	□
Sugeslange, NT, DN 35, lengde 2,5 m, elektrisk ledende, klips 2.0, bajonett 2.0	14	2.889-136.0	Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 30/1 TACT TE BASIC M

1.148-238.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
SUGESLANGER				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugeslange, NT, DN 40, lengde 4 m, klips 2.0, bajonett 2.0	15	2.889-138.0	Sugeslangen med nominell bredde DN 40 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, NT, DN 40, lengde 2,5 m, klips 2.0, bajonett 2.0	16	2.889-139.0	Sugeslangen med nominell bredde DN 40 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, NT, DN 40, lengde 4 m, oljebestandig, klips 2.0, bajonett 2.0	17	2.889-140.0	Den oljebestående sugeslangen med nominell bredde DN 40 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, NT, DN 40, lengde 4 m, elektrisk ledende, klips 2.0, bajonett 2.0	18	2.889-141.0	Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 40 og en lengde på 4 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.	<input type="checkbox"/>
Sugeslange, NT, DN 40, lengde 2,5 m, elektrisk ledende, klips 2.0, bajonett 2.0	19	2.889-142.0	Den elektrisk ledende sugeslangen med nominell bredde DN 40 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.	<input type="checkbox"/>
Forlengingsslange, T og NT, DN 35, lengde 2,5 m, klips 2.0, tilkoblingsadapter	20	2.889-145.0	Forlengingsslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere og tørrstøvsugere fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Reparasjonssett for sugeslanger DN 35, klips 2.0	21	2.889-149.0	Reparasjonssett ID 35 for det nye klippsystemet.	<input type="checkbox"/>
Forlengingsslange, T og NT, DN 35, lengde 2,5 m, elektrisk ledende, klips 2.0, tilkoblingsadapter	22	2.889-343.0	Den elektrisk ledende forlengingsslangen med nominell bredde DN 35 og en lengde på 2,5 m er egnet for bruk med våt- og tørrstøvsugere.	<input type="checkbox"/>
SKJØTEADAPTERE				
Tilkoblingsadapter for elektroverktøy, klips, EL (elektrisk ledende)				
Verktøyadapter for elektroverktøy, DN 35, klips 2.0	23	2.889-151.0	Verktøyadapter med gummifeste og roterende falskluftring egnet for regulering av sugekraft ved arbeid med elektroverktøy. Kompatibel med sugeslanger med klips 2.0-tilkobling i DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tilkoblingsadapter C-ID (klips-diameter), EL (elektrisk ledende)				
Adapterklips DN 35 på konus DN 35	24	5.407-005.0	Adapterklips DN 35 for tilkobling av sugerør og små dyser til konus DN 35. Perfekt for rengjøring av kjøretøyynnvendig, selv uten tilkobling av andre dyser.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fleecefilterposer (3-lags)				
Fleecefilterposer, 5 Stk, NT 30/1	25	2.889-154.0	Rivefaste 3-lags fleecefilterposer i støvklasse M, egnet for Kärcher våt- og tørrstøvsugere. Laget av 40 % resirkulert plast. Innhold: 5-pakning.	<input type="checkbox"/>
FILTER OG POSER TIL T/NT				
Plastsekker for støvfri deponering				
Plastpose for støvfri avfallshåndtering, 10 Stk, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	PE-plastsekk for støvfri avhending.	<input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	PU-plastpose for støvfri avhending. Pakke med 10 stk.	<input type="checkbox"/>
Tekstilfilter				
Lommefilter trestøv, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Trefilterpatron av tekstilmateriale med PTFE-belegg og brun etikett. For sikker støvsuging av store mengder tre- og fiberstøv i støvklasse M og L.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

TILBEHØR FOR NT 30/1 TACT TE BASIC M 1.148-238.0



		Artikkelnr.	Beskrivelse	
ANNET TILBEHØR FOR T OG NT				
Borestøvdyse	29	2.679-000.0	Boredyse for støvfri støvsuging av borehull. Passer for tørrstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adapterklips ny på klips gammel DN 35	30	2.889-312.0	Adapter for tilkobling av slanger fra det nye tilbehørssystemet for tørrstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere til bøyer eller forlengesslanger fra det gamle systemet. For nominell bredde DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter for NT-slanger med bajonettkobling 1.0	31	5.031-436.0	Elektroledende adapter for tilkobling av NT-slanger med bajonett 1.0-tilkobling med nominelle bredder DN 35, 40, 50 til det nye tilbehørssystemet for våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Tilgjengelig tilbehør