

NT 611 MWF

Specjalistyczny odkurzacz zaprojektowany z myślą o potrzebach straży pożarnej. Charakteryzuje się wysoką siłą ssącą i przeznaczony jest do zbierania dużych ilości brudnej wody.



Numer katalogowy

1.146-601.0

- Z pompą brudnej wody
- Złącze IP68, przełącznik PRCD-K
- Złącze typu C z zaworem odcinającym

Dane techniczne

Kod EAN		4039784722576
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	57
Podciśnienie	mbar / kPa	235 / 23,5
Pojemność zbiornika	l	55
Moc znamionowa	W	maks. 2350
Maksymalny pobór mocy pompy odprowadzającej	W	800
Średnica znamionowa		ID 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	63
Waga bez akcesoriów	kg	23
Waga z opakowaniem	kg	33,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	570 × 430 × 860

Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	4 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × mm	1 × 550 / Stal, chromowana
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	370 / Aluminium
Ssawka szczelinowa		■
Filtr większych zanieczyszczeń		■
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Papier
Wąż spustowy (olejoodporny)		■
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy		■
Ochrona osobista PRCD-K		z wtykiem IP68
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
System Clip do łączenia węży		■
Łatwo demontowana pompa do wody brudnej		■
Hamulec postojowy		■
Listwa odbojowa		■
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		I
Bezobsługowa turbina	szt.	1

■ Objęte dostawą.



Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni pompę

- Chroni pompę brudnej wody przed zablokowaniem przez kamienie, liście czy kawałki drewna.



Zintegrowana pompa brudnej wody

- Umożliwia ciągłe zasysanie i przepompowywanie wody.



Zintegrowany filtr dużych zanieczyszczeń chroni turbinę

- Chroni turbinę przed uszkodzeniem przez duże zanieczyszczenia i małe cząstki.

AKCESORIA NT 611 MWF 1.146-601.0



		Numer katalogowy	Opis	
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry do odkurzania na mokro				
Filtr zgrubny NT 611 Mwf do ochrony pompy odprowadzającej	1	4.423-160.0	Specjalny filtr zgrubny do odkurzacza pożarniczego NT 611 Mwf firmy Kärcher. Filtr chroni pompę wyrzutową przed zatkaniami grubymi zanieczyszczeniami, takimi jak kamienie, liście lub kawałki drewna.	■
Filtr do odkurzania na mokro	2	6.904-287.0	Filtr do grubych zanieczyszczeń z perforowaną płytą metalową oraz uszczelką piankową odpowiedni do zastosowań mokrych – modele NT 611 Eco K i KF.	■
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro				
Zestaw specjalnych worków filtr. 5 Szt.	3	6.904-211.0	Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	5.031-904.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 1.0 na podłączeniu węża, i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanka metalowe				
Kolanko, NT, DN 35, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	5	6.900-519.0	Kolanko metalowe chromowane DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	6	6.903-141.0	Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, metal chromowany, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	7	6.900-276.0	Kolanko metalowe chromowane DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wytrzymałe kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 40, stal nierdzewna, złącze stożkowe na podłączeniu węża oraz na podłączeniu akcesoriów	8	6.902-079.0	Wytrzymałe kolanko ze stali nierdzewnej DN 40 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Kolanko jest wyposażone w złącze stożkowe zarówno na podłączeniu węża, jak i na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho, aluminium, DN 40	9	6.903-018.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 370 mm.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40	10	6.906-383.0	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z aluminium, wyposażona w rolki jezdne z regulacją wysokości, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 40, szerokość 450 mm.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, 290 mm	11	6.903-033.0	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 290 mm, średnicy znamionowej 40.	■
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, metalowa, 400 mm	12	6.905-817.0	Metalowa ssawka o długości 400 mm, średnicy znamionowej 40.	□
Ssawki samochodowe				
Ssawka samochodowa, DN 40, 90 mm	13	6.900-952.0	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 40, długości 90 mm.	□
Ssawki jezdne				
Ssawka belki ssącej	14	4.130-401.0	Szeroka ssawka do odkurzania dużych powierzchni. Metal, regulacja wysokości, listwy szczotkowe (6.906-751.0) i gumowe (6.906-750.0).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 611 MWF 1.146-601.0



		Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI				
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka NT, ścięta pod kątem 45°, DN 40	15	6.902-105.0	Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	<input type="checkbox"/>
RURY SSAĆCE				
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, NT, DN 40, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 50/1, NT 50/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 75/2, NT 90/2, NT 611, NT 802 IV	16	6.900-275.0	Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej DN 40 o długości 550 mm nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rura ssąca, NT, DN 35, długość 505 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 25/1, NT 27/1, NT 30/1, NT 35/1, NT 40/1, NT 48/1, NT 50/1, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/1, NT 75/2, NT 611, NT 802 IV	17	6.900-514.0	Rura ssąca wykonana ze stali chromowanej (DN 35, 505 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, NT, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: AP 100/50, NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	18	6.902-081.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o nominalnej szerokości DN 40 i długości 550 mm do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca, NT, DN 40, 1000 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 55/2, NT 65/2, NT 70/2, NT 70/3, NT 72/2, NT 75/2, NT 561, NT 611, NT 802 IV	19	6.906-531.0	Rura ssąca wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 40, 1000 mm długości) nadaje się do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE SSAĆCE				
Wężę ssące z systemem Clip 1.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku)				
Wąż ssący z kolankiem, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	20	4.440-678.0	Wąż ssący z kolankiem o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	21	6.906-714.0	Odporny na oleje w wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	22	6.906-241.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Zestaw naprawczy do węży ssących DN 40 Clip 1.0	23	2.639-873.0	Zestaw naprawczy (C40) zawiera gwintowane adaptory węży (bez adaptera bagnetowego) do odkurzaczy przemysłowych NT z systemem Clip.	<input type="checkbox"/>
Wąż przedłużający, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, adapter łączeniowy	24	6.906-344.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 10 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	25	6.906-279.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	26	6.906-321.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 10 m, złącze Clip 1.0, złącze bagnetowe 1.0	27	6.906-242.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 10 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	<input type="checkbox"/>
WORKI FILTRACYJNE				
Worki papierowe				
Papierowe torebki filtracyjne, 5 × , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	28	6.904-208.0	Wysokiej klasy papierowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 611 MWF 1.146-601.0



29



30



31



32-33



34



35



36



37

	Numer katalogowy	Opis		
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, papier				
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho	29	6.904-367.0	Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	<input type="checkbox"/>
Płaski filtr falisty, PES				
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	30	6.907-662.0	Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	<input type="checkbox"/>
Płaski filtr falisty, PTFE				
Płaski filtr falisty - PTFE	31	6.907-455.0	Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.	<input type="checkbox"/>
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Przewodzący prąd elektryczny adapter łączeniowy DN 40 do akcesoriów DN 35	32	5.407-109.0	Przewodzący elektryczność adapter (C 40) ze złączem DN 35 do podłączenia akcesoriów DN 35 do przemysłowego węża ssącego C 40 lub C-DN 40. Odpowiedni do odkurzaczy NT.	<input type="checkbox"/>
Tuleja łącząca	33	5.407-111.0	System łączenia węży clip, elektrycznie przewodzące. Do łączenia węży o średnicy znamionowej 40 z akcesoriami o średnicy 40.	<input type="checkbox"/>
Tuleje redukcyjne				
Adapter zwężkowy z DN 40 do DN 35	34	6.902-017.0	Reduktor umożliwiający podłączenie akcesoriów (ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa itp.) z adapterem przyłączeniowym DN 35 do części (kolanko lub rura ssąca) z adapterem przyłączeniowym DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mufa DN40	35	5.407-113.0	Tuleja redukcyjna ze średnicy C-40 na C-35.	<input type="checkbox"/>
Redukcja	36	6.902-072.0	Wykonana z metalu redukcja o długości 14,5 cm. Przeznaczona do redukcji z rury ssącej o średnicy 35 na ssawkę (akcesoria) o średnicy 32.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1,0	37	5.031-436.0	Przewodzący elektryczność adapter do podłączenia węży NT ze złączem bagnetowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.