

## KM 130/300 R D

Mocna, przemysłowa zmiatarka z hydraulicznym napędem i systemem zmiatania. Bardzo wytrzymała konstrukcja oraz idące w parze ergonomia i łatwość użytkowania sprawiają, że maszyna sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu. Wyposażona w silnik Diesla.



Made in Europe



### Numer katalogowy

1.186-120.0

- Wysoka prędkość robocza
- Wymiana szczotek bez użycia narzędzi
- W pełni hydrauliczny napęd i system zmiatania

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784521131
Rodzaj napędu		Diesel
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Producent silnika		Yanmar
Moc napędu	kW	15,8
Wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	13000
Szerokość robocza	mm	1000
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1300
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1550
Zbiornik zanieczyszczeń	l	300
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	10
Powierzchnia filtracyjna	m <sup>2</sup>	5,5
Waga z akcesoriami	kg	951
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	951
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2040 × 1330 × 1430

### Wyposażenie standardowe

Manualny system oczyszczania filtra	■
Regulowana szczotka główna	■
Wspomaganie kierownicy	■
Regulacja objętości ssania	■
Szufłowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



## Wzmocniona konstrukcja

- Solidna, stalowa rama.
- Wzmocniony, chłodzony wodą silnik.
- Pełna hydraulika napędu jezdniego.



## Wydajny i wytrzymały filtr

- Płaski, poliestrowy, odporny na wilgoć filtr falisty – powierzchnia filtracyjna 5,5 m<sup>2</sup>.
- Efektywne oczyszczanie filtra za pomocą podwójnego grzebienia.
- Bezkurzowe zamiatanie.



## Łatwa w użyciu

- Koncepcja obsługi EASY Operation.
- Łatwe wsiadanie i wysiadanie.
- Przyjazna w obsłudze.

## AKCESORIA KM 130/300 R D

### 1.186-120.0



	Numer katalogowy	Opis		
<b>FILTRY</b>				
<b>Płaskie filtry faliste</b>				
Płaski filtr plisowany, zielony	1	6.988-158.0	Zapewnia wysoki stopień separacji, pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji, zapewnia optymalne czyszczenie powietrza wylotowego.	<input checked="" type="checkbox"/>
Płaski filtr falisty, biały	2	6.987-519.0	Filtr plastikowy do zastosowań standardowych.	<input type="checkbox"/>
<b>STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE</b>				
<b>Standardowe szczotki walcowe</b>				
Standardowa szczotka walcowa 1000 mm	3	6.987-438.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne</b>				
Główna szczotka walcowa, miękka	4	6.987-460.0	Specjalnie opracowana z włosiem polipropylenowym do zmiatania drobnego pyłu na gładkich podłogach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.	<input type="checkbox"/>
Miękka szczotka walcowa, 1000 mm	5	6.987-440.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki walcowe główne, twarde</b>				
Twarda szczotka walcowa, 1000 mm	6	6.987-439.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 1000 mm, średnica 300 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SZCZOTKI BOCZNE</b>				
<b>Standardowe szczotki boczne</b>				
Szczotka boczna standardowa	7	6.987-083.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, twarde</b>				
Szczotka boczna twarda	8	6.905-773.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, stalowa szczecina</b>				
Szczotka boczna o stalowej szczecinie	9	6.905-619.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, miękkie</b>				
Szczotka boczna miękka	10	6.905-620.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>				
<b>Zestaw montażowy Fleet</b>				
Wtykowy moduł połączeniowy	11	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	<input type="checkbox"/>
<b>ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM</b>				
<b>Oświetlenie</b>				
Niebieskie światło punktowe	12	2.852-802.0	Niebieski reflektor do zmiatarki przemysłowej KM firmy Kärcher. Optyczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia.	<input type="checkbox"/>
Niebieskie światło punktowe - fabryczny	13	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>
Zestaw oświetlenia drogowego - fabryczny	14	2.851-941.7	Zatwierdzone do stosowania na niemieckich drogach publicznych, certyfikowane rozwiązanie oświetleniowe StVZO składające się z migającego światła ostrzegawczego, lampy, kierunkowskazów, klaksonu, światła hamowania oraz światła ostrzegającego o zagrożeniu.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA KM 130/300 R D

### 1.186-120.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM</b>				
<b>Oświetlenie</b>				
Zestaw oświetlenia kabiny - fabryczny	15	2.852-201.7	W celu dopuszczenia do ruchu drogowego zmiatarki KM 130/300 R D, do instalacji na kabinach: zestaw StVZO składający się z migającego światła ostrzegawczego, świateł, świateł hamowania, kierunkowskazów, świateł informujących o zagrożeniu oraz klaksonu.	<input type="checkbox"/>
Oświetlenie robocze	16	2.851-279.0	Do lepszej widoczności podczas prac w garażach podziemnych lub magazynach.	<input type="checkbox"/>
<b>Zamiatanie / Odkurzanie</b>				
Uchwyt do odkurzacza NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Do czyszczenia w rogach i trudno dostępnych miejscach	<input type="checkbox"/>
Ośłona szczotki bocznej	18	2.851-286.0	Ośłona szczotki bocznej redukująca dyspersję pyłu.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne</b>				
Dруга szczotka boczna (lewa)	19	2.851-272.0	Kompletne, w tym standardowe szczotki boczne do doskonałych rezultatów czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
<b>Pozostałe zestawy montażowe</b>				
Zderzak	20	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Wygodne siedzisko	21	6.373-014.0	Większy komfort prowadzenia.	<input type="checkbox"/>
Zbiornik ze stali nierdzewnej - fabryczny	22	6.961-926.7	Zbiornik ze stali nierdzewnej do stosowania przy aplikacjach zwiększających ryzyko pojawienia się korozji.	<input type="checkbox"/>
<b>OPONY</b>				
Zestaw kół pneumatycznych	23	4.515-332.0	Opony pneumatyczne do standardowych aplikacji.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTEM SPRYSKIWANIA WODĄ</b>				
System spryskiwania wodą szczotek bocznych	24	2.851-281.0	System spryskujący do wiązania pyłu. Składa się z 50-litrowego zbiornika na wodę ze stali nierdzewnej oraz dysz spryskujących na bocznych szczotkach.	<input type="checkbox"/>
<b>OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE</b>				
Zestaw kół wykonanych z pełnej gumy, nie pozostawiających śladów	25	4.515-328.0	Rekomendowane do zamiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp. Zapobiegają powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
<b>Dachy ochronne</b>				
Dach ochronny	26	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kabiny zabudowane</b>				
Kabina z osłoną przeciwdeszczową - fabryczny	27	2.851-271.7	Z szybą przednią i wycieraczką, boki i tył z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
Kabina z szybą przednią i wycieraczką przedniej szyby - fabryczny	28	2.851-269.7	Z szybą przednią i wycieraczką.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**AKCESORIA KM 130/300 R D  
1.186-120.0**

		Numer katalogowy	Opis	
<b>KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
<b>Kabiny zabudowane</b>				
Kabina bez szyby - fabryczny	29	2.851-267.7	Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych magazynach.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą.  Dostępne akcesoria.