

KM 150/500 R D

Przemysłowa zmiatarka o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu – od drobnego pyłu po grubą gruz. Wyposażona w hydrauliczny napęd oraz wytrzymałą stalową ramę. Silnik Diesla.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.186-124.0

- Wysoka prędkość robocza
- W pełni hydrauliczny napęd i system zmiatania
- Długie okresy międzyprzebiegów

Dane techniczne

Kod EAN		4039784521902
Rodzaj napędu		Diesel
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Producent silnika		Yanmar
Moc napędu	kW	18,6
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	18000
Szerokość robocza	mm	1200
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1500
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1800
Zbiornik zanieczyszczeń	l	500
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	12
Powierzchnia filtracyjna	m ²	7
Waga z akcesoriami	kg	1440
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	1440
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2442 × 1570 × 1640

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Manualny system oczyszczania filtra	■
Regulowana szczotka główna	■
Wspomaganie układu kierowniczego	■
Regulowana siła ssania	■
Szufflowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Hydrauliczne podnoszenie zbiornika na śmieci	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Licznik godzin pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■

■ Objęte dostawą.



Wydajny system filtracji

- 7 m² powierzchni filtracyjnej.
- Efektywne oczyszczanie filtra za pomocą podwójnego grzebienia.
- Bezkurzowe zmiatanie.



Wygodne miejsce pracy operatora

- Czytelnie oznakowane najważniejsze funkcje zmiatarki.
- Dobra widoczność wyświetlacza.
- Jako opcja dostępna kabina ogrzewana lub klimatyzowana.



Prosta obsługa, konserwacja i serwis

- Prosta technologia wykorzystująca sprawdzone komponenty: pełny hydrauliczny napęd.
- Łatwy dostęp do silnika ułatwia czynności obsługowe.
- Główna szczotka walcowa i płaski filtr falisty są łatwe w wymianie, bez konieczności użycia narzędzi.

AKCESORIA KM 150/500 R D


1.186-124.0



	Numer katalogowy	Opis	
FILTRY			
Płaskie filtry faliste			
Płaski filtr falisty, zielony	1	6.988-159.0	Zapewnia wysoki stopień separacji, pozwala oszczędzić na kosztach eksploatacji, zapewnia optymalne czyszczenie powietrza wylotowego. <input checked="" type="checkbox"/>
Płaski filtr falisty, biały	2	6.987-177.0	Filtr plastikowy do zastosowań standardowych. <input type="checkbox"/>
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE			
Standardowe szczotki walcowe			
Standardowa szczotka walcowa, 1194 mm	3	6.987-085.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. Długość 1194 mm, średnica 380 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Szczotki walcowe główne, antystatyczne			
Walec zmiatający antystatyczny KM 150/5	4	6.986-000.0	<input type="checkbox"/>
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne			
Główna szczotka walcowa, miękka	5	6.987-464.0	Specjalnie opracowana z włosiem polipropylenowym do zmiatania drobnego pyłu na gładkich podłogach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. <input type="checkbox"/>
Miękka szczotka walcowa, 1194 mm	6	6.987-437.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 1194 mm, średnica 380 mm. <input type="checkbox"/>
Szczotki walcowe główne, twarde			
Twarda szczotka walcowa, 1194 mm	7	6.987-436.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 1194 mm, średnica 380 mm. <input type="checkbox"/>
SZCZOTKI BOCZNE			
Standardowe szczotki boczne			
Szczotka boczna standardowa	8	6.987-083.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni. <input checked="" type="checkbox"/>
Szczotki boczne, twarde			
Szczotka boczna twarda	9	6.905-773.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna. <input type="checkbox"/>
Szczotki boczne, stalowa szczecina			
Szczotka boczna o stalowej szczecinie	10	6.905-619.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń i mchów z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, ścierna. <input type="checkbox"/>
Szczotki boczne, miękkie			
Szczotka boczna miękka	11	6.905-620.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. <input type="checkbox"/>
KOMPLETY ZESTAWÓW			
Zestaw montażowy Fleet			
Wtykowy moduł potężeniowy	12	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem. <input type="checkbox"/>
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM			
Oświetlenie			
Niebieski reflektor	13	2.852-802.0	Niebieski reflektor do zmiatarki przemysłowej KM firmy Kärcher. Optyczne urządzenie ostrzegawcze zapewnia maksymalną widoczność i bezpieczeństwo dla ludzi i samego urządzenia. <input type="checkbox"/>
Oświetlenie StVZO	14	2.851-280.7	Wyposażenie dodatkowe składające się z migającego światła ostrzegawczego, kierunkowskazu, klaksonu, świateł hamowania oraz świateł informujących o zagrożeniu, certyfikat i zatwierdzenie zgodne z niemieckimi regulacjami dot. dopuszczania do ruchu drogowego (StVZO). <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Światło robocze	15	2.851-279.0	Do lepszej widoczności podczas prac w garażach podziemnych lub magazynach.	<input type="checkbox"/>
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw trzeciej szczotki bocznej	16	2.851-277.7	Elastyczność i większa szerokość zamiatania – idealna do zamiatania na różnych poziomach lub wokół przeszkód.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy odkurzacz KM 150-170 R	17	2.852-884.0	Uchwyt do zamiatarek przemysłowych do transportowania odkurzacza uniwersalnego NT 22/1 firmy Kärcher. Ułatwia czyszczenie rogów i przerw w pojedynczym przebiegu.	<input type="checkbox"/>
Ośłona miotły bocznej KM 15	18	2.851-287.7	Ośłona szczotki bocznej zmniejsza rozproszenie pyłu.	<input type="checkbox"/>
Ośłona szczotki bocznej	19	2.851-287.0	Ośłona szczotki bocznej redukująca dyspersję pyłu.	<input type="checkbox"/>
Pozostałe zestawy montażowe				
Zestaw montażowy osłona ramy KM 150/500	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy mokry zamiatanie KM 150	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Wygodne siedzisko	22	6.373-014.0	Większy komfort prowadzenia.	<input type="checkbox"/>
Zbiornik zanieczyszczeń ze stali szlachetnej	23	6.961-927.7	Zbiornik ze stali nierdzewnej do stosowania przy aplikacjach zwiększających ryzyko pojawienia się korozji.	<input type="checkbox"/>
Szczotki boczne				
Szczotka boczna lewostronna	24	2.851-274.0	Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	<input type="checkbox"/>
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Kabiny zabudowane				
Kabina ochronna	25	2.851-266.7	Przeszkłona z każdej strony, z tylnym oknem na zawiasach, z oknem po lewej stronie kabiny.	<input type="checkbox"/>
	26	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
	27	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>
	28	2.851-270.7	Z szybą przednią i wycieraczką.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 150/500 R D 1.186-124.0



	Numer katalogowy	Opis		
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Kabiny zabudowane				
Dach ochronny	29	2.851-268.7	Niezbędny do spełnienia wymagań IEC 60335-2-27 podczas pracy w wysoko zabudowanych magazynach.	<input type="checkbox"/>
Dachy ochronne				
Dach ochronny zmiatarka 150 - 170 R	30	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE				
Koło z pełnej gumy niepozostawiającej śladów	31	6.435-176.0	Zalecane do zmiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów na jasnych posadzkach.	<input type="checkbox"/>
Zestaw gumowych opon odpornych na przebicie	32	4.515-329.0	Rekomendowane do zmiatania metalowych opiłków, drobin szkła, itp.	<input type="checkbox"/>
SYSTEM SPRYSKIWIANIA WODĄ				
Złączka montażowa system natryskowy SB 6	33	2.851-282.0	Do związania pyłu. Składa się ze stalowego zbiornika (60 l) i dysz spryskujących szczotkę boczną.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.