# B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)

Szorowarka prowadzona ręcznie (80 l) z trakcją. Przeznaczona do utrzymania w czystości powierzchni od 1500 do 3000 m².
Przykładowa konfiguracja z głowicą rolkową i szerokością roboczą 65 cm.

Made in Germany

KIK

EASY-Operation

FACT

CONFIGURABLE

| Numer katalogowy | 1.259-010.2 |
|---|---|

| Dane techniczne | | |
|---|---|---|
| Kod EAN | | 4039784590106 |
| Rodzaj napędu | | Zasilanie bateryjne |
| Napęd trakcyjny | | Silnik trakcyjny |
| Szerokość robocza szczotek | mm | 750 |
| Szerokość robocza / odkurzanie | mm | 940 |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej | l | 80 / 80 |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa | m²/h | 3000 |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa | m²/h | 2250 |
| Rodzaj baterii | | bezobsługowa |
| Zasilanie bateryjne | V / Ah | 24 / 240 |
| Czas pracy akumulatora | h | maks. 4 |
| Czas ładowania akumulatora | h | ok. 9 |
| Zasilanie do ładowarki | V / Hz | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Prędkość obrotowa szczotki | obr./min | 600 – 1400 |
| Nacisk szczotki | kg | 54 |
| Zużycie wody | l/min | 10 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 69 |
| Napięcie | V / Hz | 100 – 240 / 50 – 60 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 404 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm | 1550 × 809 × 1154 |

**To urządzenie wymaga instruktażu**

| Wyposażenie standardowe | |
|---|---|
| Szczotka walcowa | ■ |
| System FACT | ■ |
| Funkcja zamiatania | ■ |
| Napęd jezdny | ■ |
| Ładowarka | ■ |
| System dwóch zbiorników | ■ |
| Silnik | Zasilanie bateryjne |

■ Objęte dostawą.

### Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii

- Bezobsługowe o pojemności 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), a także bezobsługowe o pojemności 180 Ah (C5).
- Ładowarka do akumulatorów kompatybilna z różnymi rodzajami akumulatorów.
- Wydłużona trwałość baterii

### Automatyczne opuszczanie i podnoszenie głowicy szorującej i belki ssącej

- Automatyczne obniżenie zależne od wybranego programu czyszczenia.
- Belka ssąca jest podnoszona automatycznie podczas cofania.

### Głowica ze szczotkami rolkowymi

- Dostępna szerokość robocza albo 65 albo 75 centymetrów.
- Zintegrowana szuflada do odfiltrowywania grubych cząstek chroni belką ssącą przed zatkaniem.
- Oszczędność wody dzięki szczotkom walcowym obracającym się w przeciwnych kierunkach.

B 80 W (głowica rolkowa), 1.259-010.2, 2024-04-17

# AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)
# 1.259-010.2

1

2

3

4

5

6

7


8


9

10


11

12

13

14

| | | Numer katalogowy | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| **POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD** | | | | |
| **Pozostałe akcesoria** | | | | |
| Pokrywa do systemu płukania zbiornika, kompletna | 1 | 4.035-369.0 | Do maszyn w asortymencie B 40 z systemem czyszczenia zbiornika: pokrywa zbiornika na brudną wodę do wymiany beznarzędziowej ze zintegrowanymi dyszami spryskującymi. | ■ |
| Klucz KIK, żółty | 2 | 5.035-344.0 | Klucz dla operatora, żółty, 1 szt. | ■ |
| Klucz KIK, szary | 3 | 5.035-348.0 | Klucz dla kierownika\zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 1 szt. | ■ |
| Wąż do napełniania | 4 | 6.680-124.0 | Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu. | ☐ |
| Klucz KIK, biały | 5 | 4.035-076.0 | Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne | ☐ |
| Zestaw kluczy KIK, żółte | 6 | 4.035-408.0 | Klucz dla operatorów. Brak możliwości regulacji. | ☐ |
| Zestaw kluczy KIK, białe | 7 | 4.035-064.0 | 5 białych kluczy z brelokiem. Każdy klucz można indywidualnie skonfigurować za pomocą szarego klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Oznacza to, że parametry urządzenia zawsze pozostają takie same. Brelok pomaga zidentyfikować klucz. Umożliwia to ustawienie parametrów do czyszczenia latem lub zimą, w słońcu lub w deszczu, na wrażliwych lub odpornych podłogach, lub też w warsztatach i salonach wystawowych. | ☐ |
| **Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80** | | | | |
| Adapter pod zawieszki | 8 | 5.035-488.0 | Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi. | ☐ |
| Hak podwójny | 9 | 6.980-077.0 | Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0. | ☐ |
| Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary | 10 | 6.980-078.0 | Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0. | ☐ |
| Uchwyt butelki | 11 | 6.980-080.0 | Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0 | ☐ |
| Zestaw „Organizer" | 12 | 4.035-406.0 | Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu. | ☐ |
| Hak uniwersalny | 13 | 4.070-075.0 | Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu. | ☐ |
| Uchwyt do belki | 14 | 9.753-088.0 | Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej. | ☐ |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)
# 1.259-010.2

15

16

17

18

19

20

21

22, 26

23, 28

24, 29

25, 30

27

| | | Numer katalogowy | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| **POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD** | | | | |
| **System dozowania** | | | | |
| Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii | 15 | 2.641-811.0 | Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii | ☐ |
| **KOMPLETY ZESTAWÓW** | | | | |
| **Pozostałe zestawy akcesoriów** | | | | |
| Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika | 16 | 4.035-345.0 | Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika. | ■ |
| Wąż ssący ze ssawką szczelinową | 17 | 4.444-015.0 | Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek. | ☐ |
| Zestaw odbijak budowa stosu SB | 18 | 4.035-619.0 | Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek. | ☐ |
| **Zestaw montażowy Fleet** | | | | |
| Wtykowy moduł połączeniowy | 19 | 2.644-391.0 | Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem. | ☐ |
| **Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie** | | | | |
| Zestaw do spryskiwania i odsysania do B 80 W | 20 | 2.642-740.0 | Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń. | ☐ |
| **SZCZOTKI WALCOWE DO BR** | | | | |
| Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 700 mm | 21 | 4.035-578.0 | Czerwona standardowa szczotka walcowa do czyszczenia konserwacyjnego. | ☐ |
| Szczotka walcowa, miękka, Biała, 700 mm | 22 | 6.907-729.0 | Biała szczotka walcowa do czyszczenia wrażliwych pokryć podłogowych. | ☐ |
| Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 700 mm | 23 | 6.907-730.0 | Pomarańczowa szczotka walcowa, wysoko-niska, szczególnie do skutecznego czyszczenia posadzek strukturalnych. | ☐ |
| Szczotka walcowa, twardy, zielony, 700 mm | 24 | 6.907-731.0 | Zielona, twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia i usuwania klejących się zanieczyszczeń. | ☐ |
| Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 700 mm | 25 | 6.907-732.0 | Czarna, bardzo twarda szczotka walcowa do głębokiego czyszczenia odpornych na zużycie posadzek z bardzo klejących się zanieczyszczeń. | ☐ |
| Szczotka walcowa, miękka, Biała, 638 mm | 26 | 6.906-981.0 | Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 638 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65. | ☐ |
| Szczotka walcowa czerwony do wymiany BR6, średnia, czerwony, 638 mm | 27 | 4.035-187.0 | Szczotka walcowa, średnio-twarda, czerwona. Długość: 638 mm. Mechanizm gwiazdowy odporny na zużycie. Do normalnego użytku. Włosie: Polipropylen, grubość 0,5 mm, długość 20 mm. | ☐ |
| Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 638 mm | 28 | 6.906-982.0 | Szczotka walcowa pomarańczowa, o włosiu różnej długości, długość 638 mm. Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Do głowic R 65 (wymagane 2 sztuki). | ☐ |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)
# 1.259-010.2

24, 29

25, 30

31

32

33

34

35

36

37–38

39


40

41–42

| | | Numer katalogowy | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| **SZCZOTKI WALCOWE DO BR** | | | | |
| Szczotka walcowa, twardy, zielony, 638 mm | 29 | 6.906-983.0 | Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 638 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65. | ☐ |
| Szczotka walcowa, bardzo twarda, czarny, 638 mm | 30 | 6.906-984.0 | Szczotka walcowa czarna, bardzo twarda, długość 638 mm. Do zdzierania powłok i usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Do głowic R 65. | ☐ |
| **GŁOWICE SZCZOTKOWE** | | | | |
| Glowica szczotkowa R65 | 31 | 2.763-046.0 | Solidna, aluminiowa głowica szorująca walcowa ze zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania. Płaski design, niski hałas podczas pracy i łatwa konserwacja z kodami kolorów oraz wyposażeniem pomocniczym do montowania szczotek. | ☐ |
| Głowica szczotkowa R75 | 32 | 2.763-047.0 | Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek. | ☐ |
| **PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW** | | | | |
| **Wałek napędowy padów** | | | | |
| Wałek napędowy padów, 700 mm | 33 | 4.762-627.0 | Aluminiowy wałek napędowy padów do mocowania padów walcowych lub padów z mikrofibry. | ☐ |
| Wałek napędowy, 638 mm | 34 | 4.762-433.0 | Wałek napędowy padów, długość 638 mm, do zastosowania razem z głowicą R 65 (wymagane 2 sztuki). | ☐ |
| **Pady walcowe** | | | | |
| Pad walcowy, średnia, czerwony | 35 | 6.369-456.0 | Zestaw (20 szt) padów średniej twardości. Czerwone. | ☐ |
| Pad walcowy, twardy, zielony | 36 | 6.369-455.0 | Pady zielone, twarde, 20 szt. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Do stosowania odpowiednim wałkiem napędowym. | ☐ |
| **Pady walcowe z mikrofibry** | | | | |
| Pad walcowy z mikrofibry, 700 mm | 37 | 4.114-007.0 | Pad z mikrofibry, długość 700 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 75 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-434.0. | ☐ |
| Pad walcowy z mikrofibry, 638 mm | 38 | 4.114-006.0 | Pad z mikrofibry, długość 638 mm, średnica 105 mm, biało-zielony. Do stosowania z głowicą R 65 i wałkiem napędowym o nr. 4.762-433.0. | ☐ |
| **PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW** | | | | |
| **Pady tarczowe** | | | | |
| Pad, średnio-miękka, czerwony, 650 mm, 5 x | 39 | 6.371-000.0 | Średnica 650 mm, 5 sztuk w kolorze czerwonym. Do głowicy oscylacyjnej S 65. Czyszczą wszystkie rodzaje podłóg. | ☐ |
| Pad, twardy, brązowy, 650 mm, 5 x | 40 | 4.642-025.0 | Zestaw padów polerskich do głowicy oscylacyjnej S 65. Nadaje się do usuwania powłok zabezpieczających i przygotowania powierzchni. | ☐ |
| **BELKI I LISTWY SSĄCE** | | | | |
| **Belki ssące kompletne** | | | | |
| Belka ssąca, 1000 mm, w kształcie litery V | 41 | 4.777-080.0 | Odpowiednia do wszystkich konwencjonalnych podłóg oraz charakteryzująca się bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi na szczelinach: belka ssąca w kształcie V o długości 1000 mm i listwach zbierających wykonanych z odpornego na zużycie poliuretanu o długim okresie eksploatacji. | ☐ |
| Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V | 42 | 4.777-079.0 | Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach. | ☐ |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)
# 1.259-010.2

43–45, 49

46, 50

47, 51

48, 52

53

54

55

56

| | | Numer katalogowy | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| **BELKI I LISTWY SSĄCE** | | | | |
| **Listwy zbierające do belek ssących** | | | | |
| Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1116 mm | 43 | 6.273-024.0 | Opracowana do naszych belek ssących w kształcie V o długości 1000 mm listwa zbierająca jest skuteczna na wszystkich podłogach. Wysokiej jakości design z wytrzymałego poliuretanu odpornego na oleje. | ☐ |
| Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm | 44 | 6.273-023.0 | Zestaw listew zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonano z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg. | ☐ |
| Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 960 mm | 45 | 6.273-208.0 | Listwy olejoodporne, rowkowane, przeźroczyste, poliuretanowe, 960 mm, 2 szt. | ☐ |
| Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 960 mm | 46 | 6.273-205.0 | Listwy olejoodporne, rowkowane, przeźroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 960 mm, 2 szt. | ☐ |
| Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 960 mm | 47 | 6.273-291.0 | Listwy olejoodporne, przeźroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 960 mm, 2 szt. | ☐ |
| Listwy zbierające, Kauczuk naturalny, 960 mm | 48 | 6.273-214.0 | Listwy gumowe, rowkowane, niebieskie, 960 mm, 2 szt. | ☐ |
| Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm | 49 | 6.273-207.0 | Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg. | ☐ |
| Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm | 50 | 6.273-229.0 | Listwy olejoodporne, rowkowane, przeźroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt. | ☐ |
| Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm | 51 | 6.273-290.0 | Listwy olejoodporne, przeźroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt. | ☐ |
| Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm | 52 | 6.273-213.0 | Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg. | ☐ |
| **BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI** | | | | |
| **Baterie** | | | | |
| Zestaw akumulatorów, 24 V, 240 Ah, bezobsługowa | 53 | 2.815-102.0 | Akumulator 24 V o pojemności 240 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych. | ☐ |
| Zestaw akumulatorów, 24 V, 180 Ah, bezobsługowa | 54 | 2.815-101.0 | Akumulator 24 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych. | ☐ |
| Zestaw baterii AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezobsługowa | 55 | 2.815-095.0 | Akumulator 24 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM. | ☐ |
| Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa | 56 | 2.815-092.0 | Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM. | ☐ |

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA B 80 W (GŁOWICA ROLKOWA)
# 1.259-010.2

57


58

60

61

| | | Numer katalogowy | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| **BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI** | | | | |
| **Akcesoria do baterii** | | | | |
| Zestaw montażowy do akumulatora | 57 | 2.638-064.0 | Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny. | ☐ |
| | 58 | 2.638-106.0 | Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera trzy kable łączeniowe. Obraz podobny. | ☐ |
| Uchwyt dystansowy | 59 | 4.642-021.0 | Zestaw mocujący do szybkiej ładowarki 2.642-751.0. Zapobiega ześlizgnięciu się akumulatora do maszyny. | ☐ |
| **SPRYSKIWACZE** | | | | |
| Spryskiwacz | 60 | 6.394-409.0 | Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji. | ☐ |
| **URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE** | | | | |
| **Pozostałe akcesoria** | | | | |
| Zbiornik na środek czyszczący – zestaw | 61 | 4.070-006.0 | Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia. | ☐ |

☐ Dostępne akcesoria.