

## KM 100/100 R BP

Komfortowa zmiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdny wyposażona w hydrauliczną pompę. Wyposażona w elektryczny napęd trakcyjny.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.280-103.0

- System automatycznego oczyszczania filtra
- Napęd trakcji elektrycznej
- Bezemisyjna praca

### Dane techniczne

Kod EAN		4039784468573
Napęd trakcyjny		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / kW	24 / 2,1
Rodzaj napędu		Elektryczny
Wydajność powierzchniowa	m <sup>2</sup> /h	6000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m <sup>2</sup> /h	7800
Szerokość robocza	mm	700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1300
Pojemność baterii	Ah	240
Napięcie (baterie)	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń	l	100
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	6
Powierzchnia filtracyjna	m <sup>2</sup>	6
Waga z akcesoriami	kg	320
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	300
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Wyposażenie standardowe

Okragły filtr poliestrowy	■
Manualny system oczyszczania filtra	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwe zawieszona szczotka walcowa	■
Regulowana siła ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik godzin pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony niepozostawiające śladów (opcja)	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



## Zderzak

- Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.



## Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.



## Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

## AKCESORIA KM 100/100 R BP 1.280-103.0



	Numer katalogowy	Opis	
<b>FILTRY</b>			
<b>Filtry okrągłe</b>			
Filtr okrągły	1	6.414-532.0	<p>Oporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, pojedynczy, okrągły filtr do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.</p> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE</b>			
<b>Standardowe szczotki walcowe</b>			
Standardowa główna szczotka walcowa	2	6.906-375.0	<p>Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni.</p> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne</b>			
Szczotka walcowa naturalna/miękka 700 mm	3	6.906-533.0	<p>Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 700 mm, średnica 285 mm.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Szczotki walcowe główne, twarde</b>			
Szczotka walcowa twarda 700 mm	4	6.906-532.0	<p>Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 700 mm, średnica 285 mm.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Szczotki walcowe główne, antystatyczne</b>			
Główna szczotka walcowa, antystatyczna	5	6.906-534.0	<p>Główna szczotka walcowa, antystatyczna. Do zmiatania dywanów, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.</p> <input type="checkbox"/>
<b>SZCZOTKI BOCZNE</b>			
<b>Standardowe szczotki boczne</b>			
Szczotka boczna standardowa	6	6.905-986.0	<p>Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.</p> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Szczotki boczne, miękkie</b>			
Szczotka	7	6.906-133.0	<p>Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zmiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.</p> <input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETY ZESTAWÓW</b>			
<b>Zestaw montażowy Fleet</b>			
Wtykowy moduł połączeniowy	8	2.644-391.0	<p>Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.</p> <input type="checkbox"/>
<b>ŁADOWARKI</b>			
Ładowarka	9	6.654-107.0	<p>Do ładowania akumulatora 6.654-112.0.</p> <input type="checkbox"/>
<b>OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE</b>			
Zestaw gumowych opon odpornych na przebicie	10	2.641-129.7	<p>Zapobiega powstawaniu śladów na jasnych posadzkach. Instalacja z zakładu 2.641-129.7.</p> <input type="checkbox"/>
Opony odporne na przebicie (tył), pełna guma, niepozostawiające śladów (pojedyncze koło)	11	6.435-698.0	<p>Zalecane do zmiatania opiłków metali, stłuczonego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów opon na jasnych posadzkach.</p> <input type="checkbox"/>
<b>ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM</b>			
<b>Oświetlenie</b>			
Zestaw montażowy oświetlenie robocze	12	2.640-551.0	<p>Polepsza widoczność np. przy pracy w magazynie lub garaży podziemnych.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Zmiatanie / Odkurzanie</b>			
Zestaw montażowy (odkurzacz) dla KM 100/100 R	13	2.641-448.7	<p>Dla zasysania zanieczyszczeń z narożników lub trudno dostępnych miejsc.</p> <input type="checkbox"/>
<b>Światło ostrzegawcze</b>			
Migające światło ostrzegawcze	14	2.643-886.0	<p>Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy</p> <input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**AKCESORIA KM 100/100 R BP  
1.280-103.0**



15

		Numer katalogowy	Opis	
<b>ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM</b>				
<b>Szczotki boczne</b>				
Szczotka boczna lewostronna	15	2.851-050.0	Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE</b>				
<b>Dachy ochronne z obrotowym światłem ostrzegawczym 360°</b>				
Dach ochronny dla operatora	16	2.640-496.7	Z obrotowym światłem ostrzegawczym.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą.  Dostępne akcesoria.