

KM 100/100 R G

Komfortowa zmiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę. Napędzana silnikiem benzynowym.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.280-105.0

- System automatycznego czyszczenia filtra
- Ergonomiczna obsługa
- W pełni hydrauliczne, łatwa konserwacja

Dane techniczne

Kod EAN		4039784468580
Napęd trakcyjny		Czterosuwowy silnik
Moc napędu	kW	6,7
Rodzaj napędu		Benzyna
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	8000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m ² /h	10400
Szerokość robocza	mm	700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1300
Zbiornik zanieczyszczeń	l	100
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	8
Powierzchnia filtracyjna	m ²	6
Waga z akcesoriami	kg	340
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	300
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	2006 × 1005 × 1343

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Okragły filtr poliestrowy	■
Manualny system czyszczenia filtra	■
Automatyczne czyszczenie filtra	■
Wahliwe zawieszona szczotka walcowa	■
Regulowana siła ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Licznik godzin pracy	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■

■ Objęte dostawą.



Zderzak

- Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.



Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem oczyszczania.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.
- Wymiana filtra bez potrzeby użycia narzędzi.



Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

AKCESORIA KM 100/100 R G 1.280-105.0



	Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE I ŁADOWARKI			
Akumulator startowy	1 7.654-001.0	Akumulator startowy.	■
OPONY, ODPORNE NA PRZEBICIE			
Ogumienie odporne na przebicia (komplet), pełne	2 2.640-431.7	Zalecane przy zamiataniu metalowych wiórów, odłamków szkła itd.	□
Opony odporne na przebicie (tył), pełna guma	3 6.435-439.0	Zalecane do zamiatania opiłków metali, sztucznego szkła itp.	□
Gumowe, odporne na przebicie opony na koła tylne	4 6.435-746.0	Zalecane do zamiatania opiłków metali, sztucznego szkła itp. Zapobiegają powstawaniu śladów opon na jasnych posadzkach.	□
FILTRY			
Filtry okrągłe			
Filtr okrągły	5 6.414-532.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, pojedynczy, okrągły filtr do zamiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE			
Standardowe szczotki walcowe			
Standardowa główna szczotka walcowa	6 6.906-375.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne			
Szczotka walcowa naturalna/miękka 700 mm	7 6.906-533.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zamiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde			
Szczotka walcowa twarda 700 mm	8 6.906-532.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne			
Główna szczotka walcowa, antystatyczna	9 6.906-534.0	Główna szczotka walcowa, antystatyczna. Do zamiatania dywanów, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
SZCZOTKI BOCZNE			
Standardowe szczotki boczne			
Szczotka boczna standardowa	10 6.905-986.0	Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki boczne, twarde			
Szczotka	11 6.906-065.0	Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica - 450 mm.	□
Szczotki boczne, stalowa szczecina			
Szczotka ze stalową szczeciną	12 6.906-022.0	Boczna szczotka ze stalową szczeciną, ścierna (do zdzierania), tylko do powierzchni na zewnątrz obiektów. Usuwa mech.	□
Szczotki boczne, miękkie			
Szczotka	13 6.906-133.0	Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zamiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW			
Zestaw montażowy Fleet			
Wtykowy moduł połączeniowy	14 2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

**AKCESORIA KM 100/100 R G
1.280-105.0**



		Numer katalogowy	Opis	
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Oświetlenie				
Zestaw montażowy oświetlenie robocze	15	2.640-551.0	Polepsza widoczność np. przy pracy w magazynie lub garaży podziemnych.	<input type="checkbox"/>
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	16	2.643-886.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy	<input type="checkbox"/>
Szczotki boczne				
Szczotka boczna lewostronna	17	2.851-049.0	Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	<input type="checkbox"/>
KABINY I DACHY ZABEZPIECZAJĄCE				
Dachy ochronne z obrotowym światłem ostrzegawczym 360°				
Dach ochronny dla operatora	18	2.640-468.7	Z obrotowym światłem ostrzegawczym.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.