



KM 100/100 R D

Komfortowa zmiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdny wyposaona w hydraulicznà pompę, Napędzana silnikiem Diesla.



1 Zderzak

- Zabezpiecza przód urządzenia i szczotki boczne przed uszkodzeniem podczas pracy.

2 Duży, okrągły filtr falisty z automatycznym systemem czyszczenia.

- Każdorazowo, po wyłączeniu urządzenia, filtr zostaje automatycznie oczyszczony co znacznie wydłuża jego żywotność.
- Możliwość ręcznego wyczyszczenia filtra.

3 Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

4 Koncepcja obsługi EASY Operation

- Wszystkie najważniejsze funkcje zmiatarki są czytelnie oznakowane i obsługiwane za pomocą pojedynczego pokrętki i dwóch pedałów.
- Standardowe symbole we wszystkich zmiatarkach Kärcher.


KM 100/100 R D

- System automatycznego oczyszczania filtra
- Ergonomiczna obsługa

Dane techniczne

Numer katalogowy	1.280-115.0	
Kod EAN	4039784468610	
Napęd trakcyjny	Czterosuwowy silnik	
Moc napędu	kW	4,4
Wydajność powierzchniowa	m²/h	8000
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m²/h	10400
Szerokość robocza	mm	700
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	1000
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1300
Zbiornik zanieczyszczeń	l	100
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	18
Prędkość robocza	km/h	8
Powierzchnia filtracyjna	m²	6
Waga	kg	340
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	300
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	2006 × 1005 × 1343

Wyposażenie standardowe

Okrągły filtr poliestrowy	■	Licznik godzin pracy	■
Manualny system oczyszczania filtra	■	Funkcja zamiatania (może zostać wyłączona)	■
Automatyczne oczyszczanie filtra	■	Opony pneumatyczne	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■		
Regulowana siła ssania	■		
Kłapa dużych śmieci	■		
Przerzutowa metoda zamiatania	■		
Jazda do przodu	■		
Jazda do tyłu	■		
■ Objęte dostawą.			

KM 100/100 R D 1.280-115.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Napięcie (baterie)		Rodzaj baterii	Cena	Opis	
Baterie trakcyjne i ładowarki									
Akumulator startowy	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	o		Akumulator startowy.	■

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 100/100 R D

1.280-115.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/ Szerokość			Cena	Opis	
Filtry okrągłe									
Filtr okrągły	1	6.414-532.0						Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, pojedynczy, okrągły filtr do zamiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
Standardowe szczotki walcowe									
Standardowa główna szczotka walcowa	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm			Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdej powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne									
Szczotka walcowa naturalna/miękka 700 mm	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm			Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde									
Szczotka walcowa twarda 700 mm	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm			Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 700 mm, średnica 285 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne									
Główna szczotka walcowa, antystatyczna	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm			Główna szczotka walcowa, antystatyczna. Do zmiatania dywanów, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 100/100 R D

1.280-115.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu	Długość/Szerokość		Cena	Opis	
Standardowe szczotki boczne								
Szczotka boczna standardowa	1	6.905-986.0		450 mm			Odporna na wilgoć, trwała szczotka, o uniwersalnej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	<input checked="" type="checkbox"/>
Szczotki boczne, twarde								
Szczotka	2	6.906-065.0		450 mm			Doskonale usuwa uporczywe zabrudzenia na zewnątrz obiektów, jest odporna na wilgoć, średnica - 450 mm.	<input type="checkbox"/>
Szczotki boczne, stalowa szczecina								
Szczotka ze stalową szczeciną	3	6.906-022.0		450 mm			Boczna szczotka ze stalową szczeciną, ścierna (do zdzierania), tylko do powierzchni na zewnątrz obiektów. Usuwa mech.	<input type="checkbox"/>
Szczotki boczne, miękkie								
Szczotka	4	6.906-133.0		450 mm			Miękka szczotka boczna, odporna na wilgoć, o średnicy 450 mm. Doskonale zamiata drobny kurz, nadaje się do prac na wszelkich rodzajach powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 100/100 R D 1.280-115.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu					Cena	Opis	
Oświetlenie										
Zestaw montażowy oświetlenie robocze	1	2.640-551.0	2.640-551.7						Polepsza widoczność np. przy pracy w magazynie lub garaży podziemnych.	<input type="checkbox"/>
Dachy ochronne z obrotowym światłem ostrzegawczym 360°										
Dach ochronny dla operatora	2	2.640-468.7	2.640-468.7						Z obrotowym światłem ostrzegawczym.	<input type="checkbox"/>
Zamiatanie / Odkurzanie										
Wąż ssący do miejscowego zasysania śmieci	3	2.641-689.0	2.641-689.7						Instalacja z zakładu 2.641-689.7.	<input type="checkbox"/>
Światło ostrzegawcze										
Migające światło ostrzegawcze	4	2.643-886.0	2.643-886.7						Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy	<input type="checkbox"/>
Szczotki boczne										
Szczotka boczna lewostronna	5	2.851-049.0	2.851-049.7						Zestaw do montażu lewej szczotki bocznej, zawiera szczotkę o standardowej szczecinie.	<input type="checkbox"/>
	6	2.850-571.0	2.850-571.7						Komplet, zawiera standardowe szczotki boczne dla zwiększenia wydajności (do numeru seryjnego 11857).	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

KM 100/100 R D 1.280-115.0



		Numer katalogowy	Instalacja z zakładu				Cena	Opis	
Opony, odporne na przebicie									
Ogumienie odporne na przebicie (komplet), pełne	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Zalecane przy zmiataniu metalowych wiórów, odłamków szkła itd.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. Dostępne akcesoria.