HD 18/50-4 CAGE ADVANCED

Najmocniejsze urządzenie w klasie kompaktowej UHP. HD 18 / 50-4 Advanced posiada automatyczny zawór upustowy i jest wyjątkowo elastyczne w szerokim zakresie zastosowań.

Made in Germany

4-6 h

FLAT FREE TIRES

Numer katalogowy	1.367-162.0

- Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia
- Pompa wspomagająca (opcjonalna)
- Standardowe wyposażenie urządzenia obejmuje zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody

Dane techniczne

Kod EAN		4054278223353
Ciśnienie robocze	**bar / MPa**	maks. 500 / maks. 50
Wydajność tłoczenia	**l/h**	1800
Temperatura doprowadzanej wody	**°C**	maks. 60
Paliwo		Elektryczny
Moc znamionowa	**kW**	30
Napięcie	**Ph / V / Hz**	3 / 380 / 415 / 50
Rodzaj pompy		Korbowód
Waga bez akcesoriów	**kg**	307
Waga z akcesoriami	**kg**	321,3
Waga z opakowaniem	**kg**	328,7
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	**mm**	747 × 1317 × 1093

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Wąż wysokociśnieniowy	**m**	20 / Wytrzymuje duże obciążenia
Pistolet spryskujący		Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
Lanca spryskująca ze stali szlachetnej	**mm**	700
Dysza płaska		■
Zawór bezpieczeństwa		■
Licznik godzin pracy		■

■ Objęte dostawą.

Zawór redukcji ciśnienia.

- Zawór redukcji ciśnienia obniża ciśnienie w wężu, dzięki czemu pozostaje elastyczny, gdy pistolet spustowy jest zamknięty.
- Zapobiega nagłemu odrzutowi użytkownika, ponieważ ciśnienie rośnie powoli podczas wyciągania pistoletu.
- Znacząca poprawa obsługi, na przykład ułatwia zmiany między obszarami roboczymi.

Wysoka mobilność

- Duże koła oraz optymalny środek ciężkości zapewniają wysoką mobilność urządzenia - pomimo jej rozmiarów.
- Praktyczne miejsce na hak pozwala na transport w nierównym terenie.

AKCESORIA HD 18/50-4 CAGE ADVANCED
1.367-162.0

1–3

4

5

6–9


10

12

13

14

		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Węże wysokociśnieniowe				
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-847.0	620 bar, M 22 × 1,5.	■
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	2	6.391-846.0		☐
Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	3	6.391-019.0	Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 × 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 620 barów.	☐
Pistolety i lance spryskujące				
Pistolet przemysłowy Kärcher	4	4.775-824.0	650 barów – przemysłowy pistolet spryskujący ze zoptymalizowanym przepływem. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Bezpieczny w kontakcie z żywnością i odporny na słoną wodę. Złącze do węży wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.	■
Wspornik ramieniowy	5	2.639-251.0	Solidne podparcie ramienia, które musi być używane w przypadku siły odrzutu ponad 150 N. Pasuje do wszystkich przemysłowych lanc Kärcher.	☐
Lance spryskujące				
Lanca spryskująca, 700 mm	6	4.760-679.0	Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.	■
Lanca spryskująca, 1050 mm	7	4.760-653.0	Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	☐
Rura spryskująca kompletna 1550 mm 65 MPa	8	4.760-675.3	Z uchwytem dyszy.	☐
Lanca spryskująca, 2050 mm	9	4.760-677.0	Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.	☐
Przedłużenie lancy spryskującej	10	4.760-699.0	Przedłużenie lancy spryskującej 800 mm, 65 MPa.	☐
Zestawy akcesoriów				
Zestaw montażowy do pompy wspomagającej	11	2.637-017.0	Pompa wspomagająca do niezawodnego zasilania wodą pomp wysokociśnieniowych. Zaawansowana pompa ciśnieniowa jest zainstalowana w urządzeniu.	☐
Złącza i złączki				
Złączka	12	4.403-004.0	Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych. Złącze 2 × M22 × 1,5. Mosiądz z gumowym zabezpieczeniem.	☐
Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej	13	6.280-180.0	Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej.	☐
Czyszczenie rur				
Zawór stopowy do czyszczenia rury	14	6.470-223.0	Zawór stopowy do wygodnego i bezpiecznego używania akcesoriów do skutecznego czyszczenia rury.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HD 18/50-4 CAGE ADVANCED
1.367-162.0

15

16

18–20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Czyszczenie rur				
Dysza do czyszczenia rur, standardowa	15	6.025-527.0	Standardowa dysza do czyszczenia rur kompatybilna z wężami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4".	☐
Dysza do czyszczenia rur, Quattro	16	6.025-528.0	Dysza strumienia punktowego ze strumieniem pochylonym do przodu, do usuwania najbardziej uporczywego brudu. Złącze gwintowane G1/4".	☐
Dysza do czyszczenia rur, rotacyjna	17	6.025-529.0	Dysza obrotowa do czyszczenia rur kompatybilna z wężami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4".	☐
Wąż do czyszczenia rur	18	6.392-401.0	Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Długość 10 m. Złącze gwintowane do dyszy G1/4".	☐
	19	6.392-402.0	Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Złącze gwintowane do dyszy G1/4", długość 20 m.	☐
	20	6.392-403.0	Do głębokiego czyszczenia rur: elastyczny, 30-metrowy wąż ciśnieniowy ze złączem gwintowanym do dyszy G1/4".	☐
Czyszczenie powierzchni				
Myjka do powierzchni FRI 50 Me	21	2.643-577.0	Myjka do powierzchni do wydajnego czyszczenia powierzchni ciśnieniem do 500 barów oraz gorącą wodą o temperaturze do 100°C. 4 wygodne rolki sterujące. Specjalny zestaw dysz należy zamówić oddzielnie.	☐
Zestaw dysz 030 FRI 50 Me	22	6.415-059.0	Zestaw dysz do myjki do powierzchni FRI 50 Me.	☐
Akcesoria do piaskowania				
Adapter wymagany opryskiwacza ściernego TD 3000	23	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Promiennik ścierny HD 18/50	24	9.917-716.0	Głowica spryskująca do piaskowania w strumieniu wody. Rozmiar dyszy: 3 × 0,8. Zawiera wyłącznie głowicę spryskującą. Bez węża i lancy.	☐
Dysza	25	6.025-346.0	Dysza zamienna do ściernej głowicy spryskującej z węgliku boru. Kolor niebieski.	☐
Zestaw dysz F98, D 0,80 mm	26	9.886-552.0	Zestaw trzech dysz o rozmiarze 0,8 mm do ściernej głowicy spryskującej do piaskowania w strumieniu wody.	☐
Dysza F98 do ściernej dyszy rotacyjnej	27	9.886-538.0	Dysza o rozmiarze 0,8 mm do ściernej głowicy spryskującej do piaskowania w strumieniu wody.	☐
Lanca ssąca	28	6.025-258.0	Do zasysania środka czyszczącego.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HD 18/50-4 CAGE ADVANCED
1.367-162.0

29

30

33–38

39–40

41

42

		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Akcesoria do piaskowania				
Wąż do ścierniwa	29	6.025-308.0	Wąż do ścierniwa, możliwe uziemienie, przezroczysty. 15 m.	☐
Zestaw montażowy do zestawu dysz F98	30	6.025-257.0	Narzędzie do instalowania dysz F98.	☐
Ścierniwo, 0,5 – 1,0 mm	31	6.025-309.0	Ścierniwo, 25 kg. 0,5 – 1,0 mm.	☐
Ścierniwo, 0,7 – 1,4 mm	32	6.025-310.0	Ścierniwo, 25 kg. 0,7 – 1,4 mm.	☐
DYSZE				
Dysze Power				
Dysza płaskostrumieniowa, 15060	33	5.765-263.0	Dysza płaskostrumieniowa 15° 15059 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 500 barów oraz prędkości przepływu 1800 l/.	■
Dysza płaskostrumieniowa, 15075	34	2.113-073.0	Dysza płaskostrumieniowa 15° 15075 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Zmniejsza ciśnienie wody z 500 do 350 barów przy zachowaniu prędkości przepływu 1800 l/h.	☐
Dysza płaskostrumieniowa, 15095	35	2.113-075.0	Dysza płaskostrumieniowa 15° 15095 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Zmniejsza ciśnienie wody z 500 do 250 barów przy zachowaniu prędkości przepływu 1800 l/h.	☐
Dysza płaskostrumieniowa, 15120	36	2.113-077.0	Dysza płaskostrumieniowa 15° 15120 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Zmniejsza ciśnienie wody z 500 do 150 barów przy zachowaniu prędkości przepływu 1800 l/h.	☐
Dysza strumienia punktowego, 0059	37	5.765-264.0	Dysza płaskostrumieniowa 0059 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 500 barów oraz prędkości przepływu 1800 l/.	☐
Dysza strumienia punktowego, 075	38	2.113-074.0	Dysza płaskostrumieniowa 075 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Zmniejsza ciśnienie wody z 500 do 350 barów przy zachowaniu prędkości przepływu 1800 l/h.	☐
Dysza strumienia punktowego, 095	39	2.113-076.0	Dysza płaskostrumieniowa 095 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Zmniejsza ciśnienie wody z 500 do 250 barów przy zachowaniu prędkości przepływu 1800 l/h.	☐
Dysza strumienia punktowego, 120	40	2.113-078.0	Dysza płaskostrumieniowa 120 do myjki wysokociśnieniowej HD 18/50. Zmniejsza ciśnienie wody z 500 do 150 barów przy zachowaniu prędkości przepływu 1800 l/h.	☐
Przyłącze dyszy				
Dysza ślepa F21	41	6.025-237.0	Dysza ślepa F21, bez otworu.	☐
Dysza punktowa F21, szafirowa, 0,7 mm	42	6.025-222.0	Dysza okrągła F21, Saphir, 2500 bar, 0,70 mm.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HD 18/50-4 CAGE ADVANCED
1.367-162.0

43–45

46

47

48

49

50

		Numer katalogowy	Opis	
UBRANIA OCHRONNE				
HD kombinezon ochronny wielkość M	43	6.547-055.0		☐
HD kombinezon ochronny wielkość L	44	6.547-056.0		☐
HD kombinezon ochronny wielkość XL	45	6.547-057.0		☐
DYSZE ROTACYJNE				
Jednostrumieniowe dysze rotacyjne				
Dysza rotacyjna Power F9 060, 060, 1.5 mm	46	6.415-070.0	500 barów, 1,50 mm, 1800 l/h, M 20 × 1, stal nierdzewna.	☐
Zestaw naprawczy Power Rotary Jet F9 060, 060, 1.5 mm	47	6.812-001.0	Zestaw naprawczy składający się z wirnika, złącza i pierścienia O-ring do dyszy obrotowej Power. Odpowiedni do ciśnienia maks. 500 barów i wydatku wody 1800 litrów/godzinę.	☐
Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power F9	48	6.025-526.0	Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power, nr produktu 6.415-060.0. Odpowiedni do ciśnienia 500 barów oraz prędkości przepływu wody 1 800 l/h. Zawiera wirnik, gniazdo oraz pierścień O-ring (28 × 2).	☐
Wielostrumieniowe dysze rotacyjne				
Korpus dyszy	49	9.917-677.0	Przejściówka obrotowa z bezstopniową regulacją prędkości. Zawiera rurę ochronną.	☐
Głowica uchwytu dyszy TD06	50	9.886-875.0	Głowica uchwytu dyszy 6-strumieniowej do dyszy F21. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 3 000 barów. Kolanko spryskujące 30°, zawiera osłonę i kondycjoner przepływu.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.