


KÄRCHER

B 40 W (GŁOWICA DYSKOWA)

Szorowarki B 40 C/W to urządzenia innowacyjne pod wieloma względami. Ich wprowadzeniu na rynek przyświecała idea uproszczenia i zwiększenia bezpieczeństwa obsługi.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.533-210.2

Dane techniczne

Kod EAN		4039784538764
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	430
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	850
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	40 / 40
Zasilanie bateryjne	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 3,5
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 12
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm ²	30 - 25,7
Szerokość skrętu w alejce	mm	1450
Zużycie wody	l/min	3,2
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	69
Dopuszczalna masa całkowita	kg	210
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1249 × 620 × 1145

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	■
System zbiornik w zbiorniku	■
Silnik	Zasilanie bateryjne

■ Objęte dostawą.



Wybór różnych akumulatorów. Urządzenie dostępne również w wariantach zasilanych z sieci energetycznej

- Wbudowana ładowarka perfekcyjnie nadaje się do różnych rodzajów akumulatorów.
- Wydłużona trwałość baterii

Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.

- Oszczędność czasu dzięki automatycznemu napełnianiu
- Napełnianie świeżej wody węzłem zatrzymuje się automatycznie, gdy tylko zbiornik jest pełny.

Głowice ze szczotkami tarczowymi

- Opcjonalnie dostępny z szerokością roboczą 43 lub 51 centymetrów.
- Szybka wymiana szczotki bez użycia narzędzi dzięki pedałowi nożnemu i mechanizmowi blokującemu.

AKCESORIA B 40 W (GŁOWICA Dyskowa)

1.533-210.2



	Numer katalogowy	Opis		
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szcz.tarczowa kpl.biała D51, bardzo miękka, Biała, 510 mm	1	4.905-028.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 51.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	2	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	3	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	4	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 430 mm	5	4.905-024.0	Biała, bardzo miękka szczotka tarczowa. Średnica 430 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 43.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 430 mm	6	4.905-023.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosia do czyszczenia i polerowania. Do głowic D 43.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 430 mm	7	4.905-022.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 43.	<input type="checkbox"/>
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 430 mm	8	4.905-025.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 43.	<input type="checkbox"/>
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 430 mm, 5 x	9	6.371-346.0	Pad z mikrofibry do niezawodnego i delikatnego usuwania szarego nalotu. Idealny do płytek z kamionki szlachetnej.	<input type="checkbox"/>
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 x	10	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	<input type="checkbox"/>
Pady tarczowe				
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 x	11	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 x	12	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	<input type="checkbox"/>
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 x	13	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	<input type="checkbox"/>
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 x	14	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 40 W (GŁOWICA DYSKOWA)

1.533-210.2



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	<input type="checkbox"/>
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
Pad, bardzo miękka, Biała, 432 mm, 5 x	17	6.369-469.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do oślniewającego połysku.	<input type="checkbox"/>
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 432 mm, 5 x	18	6.371-149.0	Miękki, beżowy pad z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
Pad, miękka, beżowy, 432 mm, 5 x	19	6.371-081.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	<input type="checkbox"/>
Pad, średnio-miękka, czerwony, 432 mm, 5 x	20	6.369-470.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, średnio twarde. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
Pad, średnio-twarda, zielony, 432 mm, 5 x	21	6.369-472.0	Pady tarczowe twarde, zielone do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
Pad, twardy, czarny, 432 mm, 5 x	22	6.369-473.0	Bardzo twarde pady tarczowe, czarne, do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni. Średnica 432 mm, w opakowaniu 5 sztuk.	<input type="checkbox"/>
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	23	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	<input type="checkbox"/>
Talerz napędowy padów SILNY, 403 mm	24	4.762-592.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 43.	<input type="checkbox"/>
Talerz napędowy padów, 479 mm	25	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	<input type="checkbox"/>
Talerz napędowy padów, 403 mm	26	4.762-533.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 43 z szybkozłączem i systemem centre lock.	<input type="checkbox"/>
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 x	27	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 x	28	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 40 W (GŁOWICA DYSKOWA)

1.533-210.2



	Numer katalogowy	Opis		
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 x	29	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, gruba, Biała, 432 mm, 5 x	30	6.371-256.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, średnia, żółty, 432 mm, 5 x	31	6.371-257.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśnący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, drobna, zielony, 432 mm, 5 x	32	6.371-238.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
BELKI I LISTWY SSĄCZE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Zestaw listew zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	33	6.273-207.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	34	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	35	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	<input type="checkbox"/>
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	36	6.273-213.0	Zestaw listew zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	<input type="checkbox"/>
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm	37	6.273-023.0	Zestaw listew zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonane z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg.	<input type="checkbox"/>
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	38	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	39	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
Klucz KIK, biały	40	4.035-076.0	Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne	<input type="checkbox"/>
Zestaw kluczy KIK, białe	41	4.035-064.0	5 białych kluczy z brelokiem. Każdy klucz można indywidualnie skonfigurować za pomocą szarego klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Oznacza to, że parametry urządzenia zawsze pozostają takie same. Brelok pomaga zidentyfikować klucz. Umożliwia to ustawienie parametrów do czyszczenia latem lub zimą, w słońcu lub w deszczu, na wrażliwych lub odpornych podłogach, lub też w warsztatach i salonach wystawowych.	<input type="checkbox"/>
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	42	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 40 W (GŁOWICA DYSKOWA)

1.533-210.2



	Numer katalogowy	Opis		
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw Homebase Mop	43	4.035-374.0	Umożliwia wygodne przechowywanie mopa na szorowarce. Zawiera uchwyt oraz podstawę z mocowaniem.	<input type="checkbox"/>
Hak podwójny	44	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	45	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt butelki	46	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Zestaw „Organizer”	47	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Hak uniwersalny	48	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do belki	49	9.753-088.0	Uchwyt do belki ssącej: Uchwyt stalowy mocuje się do szyny Home Base szorowarki i umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport belki ssącej.	<input type="checkbox"/>
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	50	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Zestaw montażowy	51	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	52	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
Zestaw odbijak budowa stosu SB	53	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezobsługowa	54	2.815-100.0	Akumulator 24 V o pojemności 105 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw akumulatorów, 24 V, 76 Ah, bezobsługowa	55	2.815-099.0	Akumulator 24 V o pojemności 76 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	<input type="checkbox"/>
Zestaw baterii AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, bezobsługowa	56	2.815-091.0	Akumulator 24 V o pojemności 115 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 40 W (GŁOWICA DYSKOWA)

1.533-210.2



56-57



58-59



61



62

		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, bezobstugowa	57	2.815-090.0	Akumulator AGM 24 V o pojemności 80 Ah (C5). Zestaw zawiera 2 pojedyncze akumulatory, każdy o wartości napięcia 12 V i pojemności 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	58	2.638-036.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera kabel przyłączeniowy i uchwyty.	<input type="checkbox"/>
	59	2.638-059.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera uchwyty i kabel łączeniowy.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt dystansowy	60	4.642-020.0	Zestaw mocujący do szybkiej ładowarki 2.642-559.0. Zapobiega ześlizgnięciu się akumulatora do maszyny.	<input type="checkbox"/>
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	61	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	<input type="checkbox"/>
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	62	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.