

IVS 100/40

Linia IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i elastycznością w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtracyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą żywotność bez nieprzewidzianych przestojów.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.573-620.0

- Wyposażenie antystatyczne
- Duża powierzchnia filtracyjna
- Wtyczka odwracająca fazy

Dane techniczne

Kod EAN		4054278238463
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Wydatek powietrza	l/s / m³/h	138 / 500
Podciśnienie	mbar / kPa	175 / 17,5
Pojemność zbiornika	l	100
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna
Moc znamionowa	kW	4,2
Rodzaj odkurzenia		Elektryczny
Powierzchnia filtracyjna	m²	2,2
Średnica przyłącza		ID 70
Średnica standardowych akcesoriów		ID 70 / ID 50
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	75
Klasa filtracyjna filtra głównego		M
Waga bez akcesoriów	kg	130
Waga z opakowaniem	kg	142,8
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1202 × 771 × 1470

To urządzenie wymaga instruktażu

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie objęte dostawą	nie
Opróżnianie zbiornika	Ruchomy wózek

■ Objęte dostawą.



Turbina boczno-kanalowa

- Moc 4 kW i łagodny rozruch do odkurzania dużych ilości pyłu i ciał stałych.
- Duża siła ssania i żywotność wynosząca co najmniej 20 000 godzin.
- Nadaje się do pracy wielozmianowej i/lub z wieloma punktami ssania.



Ręczne czyszczenie filtra IVS

- Łatwa obsługa za pomocą ergonomicznie umieszczonej dźwigni.
- Wydłuża żywotność filtra, a tym samym zmniejsza potrzeby konserwacyjne.
- Identyczne rezultaty czyszczenia niezależnie od użytej siły.



Wyposażony w bardzo duży filtr gwiazdowy

- Do bezpiecznego odkurzania ciał stałych i pyłów do klasy M.
- Nadaje się również do dużych ilości pyłu.


AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKCESORIA DO OPRÓŻNIANIA ZANIECZYSZCZEŃ				
Worki do utylizacji				
Worek filtracyjny wykonany z polietylenu 65 - 100 l, 20 sztuk	1	6.904-348.0	Worki na zanieczyszczenia, PE, 60/100 l, do bezpyłowego odkurzania.	<input type="checkbox"/>
Worek do utylizacji PE Ø 460 mm 120 l	2	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Inne akcesoria do opróżniania zanieczyszczeń				
System IVS Longopac	3	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
INNE AKCESORIA				
Uniwersalny uchwyt na akcesoria	4	9.989-789.0	Uniwersalny uchwyt na akcesoria do łatwego przechowywania rur ssących bezpośrednio na odkurzaczach przemysłowych z linii IVC, IVM i IVS firmy Kärcher.	<input type="checkbox"/>
UCHWYTY				
Kolanko aluminium 45° DN50	5	9.989-547.0	Uchwyt z zakrzywieniem 45°. Wykonany z aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt stal szlachetna AISI 304	6	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	7	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt prosty stal szlachetna AISI 304	8	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	9	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane DN-F40	10	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane DN-F50	11	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F40	12	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Uchwyt czarne, nadrukowane 110° DN-F50	13	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Rączka DN 50	14	9.977-678.0	Przewodzący elektrycznie i zakrzywiony 45° uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



	Numer katalogowy	Opis	
UCHWYTY			
Rączka DN 70	15 9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Rączka ze stali nierdzewnej NW50	16 9.988-111.0	Zakrzywiony i przewodzący elektryczność uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej. Kąt 45°, stożek wewnętrzny NW 50.	<input type="checkbox"/>
RURY SSĄCE			
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN 50	17 9.989-553.0	Przewodząca elektrycznie rura przedłużająca z bardzo lekkiego włókna węglowego. Stożek wewnętrzny DN 50, długość 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca stal szlachetna AISI 304 DN-F	18 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	19 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F40 stożkowa	20 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca z włókna węglowego 1500 mm DN-F50 stożkowa	21 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminium wysoka temperatura	22 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	23 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	24 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Aluminiowa rura ssąca do wysokim temperatur	25 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminium wysoka temperatura	26 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Aluminiowa rura ssąca do wysokim temperatur	27 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Rura ssąca 850 mm DN 40	28 9.977-531.0	Rura przedłużająca o długości 850 mm wykonana ze stali. Przewodząca elektrycznie, stożek wewnętrzny DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40

1.573-620.0



		Numer katalogowy	Opis	
RURY SSAĆE				
Rura ssąca 850 mm DN 70	29	9.981-910.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca, stożek wewnętrzny DN 70, łączna długość 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW40	30	9.989-038.0	Rura przedłużająca ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, NW 50. Długość: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca aluminiowa 1500 mm NW50	31	9.989-035.0	Przewodząca prąd elektryczny rura ssąca (1500 mm) wykonana z aluminium, średnica 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Rura ssąca ze stali nierdzewnej 850 mm NW50	32	9.988-114.0	Przewodząca elektryczność rura przedłużająca wykonana ze stali nierdzewnej. Stożek wewnętrzny NW 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Akcesoria do adapterów				
Adapter DN 50 do DN 51	33	9.989-603.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 51. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 51 do DN 50	34	9.989-601.0	Adapter stalowy DN 51 do DN 50. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 50 do DN61	35	9.989-602.0	Adapter stalowy DN 50 do DN 61. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 61 do DN 50	36	9.989-604.0	Adapter stalowy DN 61 do DN 50. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Redukcje				
Zwężenie w AISI 304, stal nierdzewna	37	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 50	38	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa DN 70 do DN 40	39	9.989-690.0	Przewodząca elektryczność stalowa złączka zwężkowa z DN 70 do DN 40.	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa DN 50 do DN 40	40	9.981-231.0	Złącze zwężkowe z DN 50 do DN 40. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 50	41	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Złączka zwężkowa ze stali nierdzewnej DN 70 do DN 40	42	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



	Numer katalogowy	Opis		
ADAPTERY / REDUKCJE / TRÓJNIKI				
Złączki rozszerzające				
Złączka rozszerzająca DN 50 do DN 70	43	9.981-921.0	Złączka zwężkowa z zewnętrznego złącza stożkowego DN 50 do wewnętrznego złącza stożkowego DN 70. Materiał: stal. Przew. elektryczność.	<input type="checkbox"/>
Trójniki				
Rozdzielacz ze stali nierdzewnej AISI 304	44	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Rozdzielacz Y ze stali nierdzewnej AISI 304 DN70 do DN40	45	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Trójnik typu Y DN 70 do DN 50	46	9.989-611.0	Przewodząca elektryczność złączka ze stali DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
WĘŻE				
PVC				
Wąż PVC DN40 3 m	47	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PVC DN40 5 m	48	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 3 m	49	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PVC DN50 5 m	50	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 3 m	51	9.989-615.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 5 m	52	9.989-616.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 50. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 50 15 m bez złączy	53	9.989-634.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 70 3 m	54	9.989-635.0	Przewodzący elektryczność wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 70 5 m	55	9.989-643.0	Wąż PCW, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 85°C i przewodzący elektryczność. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PCW DN 70 15 m bez złączy	56	9.989-636.0	Wąż PCW bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



57-60



61-62, 64-65



63, 66



67-68



69-70

	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
EVA				
Wąż EVA DN40 3 m	57	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>	
Wąż EVA DN40 5 m	58	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>	
Wąż EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>	
Wąż EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>	
Wąż EVA NW50 3 m	61	9.988-090.0	Wąż przewodzący elektryczność z kolankiem NW 50. Odpowiedni do temperatur maks. 65°C. Długość: 3 m.	
Wąż EVA NW50 5 m	62	9.988-091.0		
Wąż EVA DN 50 15 m bez złączy	63	9.989-631.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 50. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 70 3 m	64	9.989-613.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 70 5 m	65	9.989-624.0	Przewodzący elektryczność wąż EVA, DN 70. Odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż EVA DN 70 15 m bez złączy	66	9.989-632.0	Wąż EVA bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 65 °C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Zestaw montażowy węża DN 50	67	9.989-628.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Zestaw montażowy węża DN 70	68	9.989-629.0	Wieloczęściowy zestaw złączy do węża, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Wąż połączenie zestaw DN40	69	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Wąż połączenie zestaw DN50	70	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



71-74



75-79



81-82, 84-85



83, 86

	Numer katalogowy	Opis	
WEŻE			
PU			
Wąż PU DN40 3 m	71	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN40 5 m	72	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN50 3 m	73	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN50 5 m	74	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN40 3 m	75	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN40 5 m	76	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN40 15 m	77	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN50 3 m	78	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN50 5 m	79	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU FDA DN50 15 m	80	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 3 m	81	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 5 m	82	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 50 15 m bez złączy	83	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 70 3 m	84	9.989-644.0	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



81-82, 84-85



83, 86



87-91



93, 99



94, 100



95, 101



96, 102



97, 103



98, 104

	Numer katalogowy	Opis		
WĘŻE				
PU				
Wąż PU DN 70 5 m	85	9.989-645.0	Wąż PU, odporny na oleje, przewodzący elektryczność, DN 70. Odporny na temperatury do 80°C, odpowiedni do zasysania zanieczyszczeń o właściwościach ściernych. Długość: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Wąż PU DN 70 15 m bez złączy	86	9.989-639.0	Wąż PU bez adaptera kranowego, DN 70. Przewodzący elektryczność i odporny na wysokie temperatury do 85°C. Długość: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Węże ME-PU				
Wąż ME DN40 3 m	87	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Wąż ME DN40 5 m	88	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Wąż bez złącza ME DN 40 15 m	89	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Wąż ME DN50 3 m	90	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Wąż ME DN50 5 m	91	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Wąż bez przyłącz ME DN50 15 m	92	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
SSAWKI				
Ssawki standardowe				
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	93	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA green DN-F40	94	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA red DN-F40	95	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardowa przezroczysta dysza silikonowa FDA	96	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA white DN-F40	97	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardowa dysza silikonowa FDA żółta DN-F4	98	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki standardowe			
Standard dysza silikon FDA blue DN-F50	99	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA green DN-F50	100	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA red DN-F50	101	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA transparent	102	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA white DN-F50	103	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA yellow DN-F50	104	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka PCW DN 50	105	9.989-673.0 Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka PCW DN 70	106	9.989-676.0 Przewodząca elektryczność standardowa ssawka PCW. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ssawka standardowa silikonowa DN 40	107	9.988-401.0 Rozciągliwa dysza standardowa wykonana z silikonu, stożek wewnętrzny DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawka standardowa silikonowa DN 50	108	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa DN 70	109	9.989-672.0 Przewodząca elektryczność standardowa ssawka silikonowa. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka gumowa z możliwością przycięcia DN 50	110	9.989-675.0 Ssawka standardowa, przewodząca elektryczność, wykonana z gumy umożliwiającej przycięcie. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka aluminiowa DN 50	111	9.980-749.0 Ssawka ukośna wykonana z anodowanego aluminium, przewodząca elektryczność, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka aluminiowa DN 70	112	9.989-663.0 Ssawka standardowa wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



113



114



115



116-117



118-119



120-121



122-123



124-125



126-127

	Numer katalogowy	Opis		
SSAWKI				
Elastyczne ssawki standardowe				
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 50	113	9.981-421.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka okrągła ze stali ocynkowanej, DN 50, z gumową przystawką DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ssawka elastyczna standardowa PCW DN 70	114	9.981-422.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka standardowa, DN 70, z gumową przystawką.	<input type="checkbox"/>
Ssawka standardowa, elastyczna, kątowna 90° PP DN 50	115	9.981-430.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka kątowna, DN 50, długość: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 304	116	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podłoga dysza silikon AISI 316L blue	117	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L gr	118	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	119	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L re	120	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	121	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L tr	122	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	123	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L w	124	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L wh	125	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L ye	126	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



126-127



128-129



130



132-133



134



135-136



137-138



139



140

	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki podłogowe			
Floor dysza stal szlachetna AISI 316L ye	127	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F40	128	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej AISI 316L DN-F50	129	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna 400 mm DN-F4	130	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza stal szlachetna 400 mm DN-F5	131	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F40	132	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor dysza aluminium 400 mm DN-F50	133	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa 200 mm DN 50	134	9.981-426.0	Ssawka podłogowa, DN 50, szerokość ssania 200 mm. <input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa 370 mm DN 50	135	9.989-664.0	Ssawka podłogowa. 370 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 370 mm, DN 50	136	9.987-612.0	Przewodząca elektryczność, ssawka podłogowa. Szerokość 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa 500 mm DN 50	137	9.989-684.0	Ssawka podłogowa, 500 mm, wykonana z aluminium. Przew. elektryczność. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa aluminiowa, el., 500 mm, DN 50	138	9.981-925.0	Ssawka podłogowa o szerokości ssania 500 mm, z zawiasem. DN 50, przewodząca elektryczność. <input type="checkbox"/>
Ssawka podłogowa ze stali nierdzewnej el. 370 mm DN 50	139	9.988-115.0	Ssawka podłogowa (370 mm) wykonana ze stali nierdzewnej, przewodząca elektryczność, DN 50. <input type="checkbox"/>
Listwa gumowa do ssawki podłogowej odporna na oleje. 220 mm	140	9.981-923.0	Belka ssąca z listwą z tworzywa sztucznego do ssawki podłogowej, szerokość 220 mm. <input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



	Numer katalogowy	Opis	
SSAWKI			
Ssawki podłogowe			
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 370 mm	141	9.981-914.0	Belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm. <input type="checkbox"/>
Listwa gumowa do ssawki podłogowej 500 mm	142	9.981-915.0	Odporna na oleje belka ssąca z listwą profilowaną do ssawki podłogowej, szerokość 500 mm. <input type="checkbox"/>
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej el. 370 mm	143	9.984-939.0	Przewodząca elektrycznie belka ssąca do ssawki podłogowej, szerokość 370 mm. <input type="checkbox"/>
Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm	144	9.980-764.0	Listwa szczotkowa do ssawki podłogowej 500 mm, z profilowaną listwą. <input type="checkbox"/>
Ssawki szczelinowe			
Ssawka szczelinowa PP 15 mm × 145 mm DN 50	145	9.988-117.0	Przewodząca elektryczność, płaska wielofunkcyjna ssawka szczelinowa wykonana z plastiku, DN 52. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa PU 22 mm × 175 mm DN 50	146	9.981-482.0	Ssawka szczelinowa wykonana z PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa 18 mm × 120 mm DN 50	147	9.981-442.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 17 mm. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa 25 mm × 120 mm DN 50	148	9.981-465.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 50, z szerokością szczeliny 25 mm. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa 28 mm × 120 mm DN 70	149	9.981-444.0	Przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana z blachy stalowej, DN 70, z szerokością szczeliny 30 mm. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej 22 mm × 220 mm DN 50	150	9.988-123.0	Ssawka szczelinowa ze stali nierdzewnej, DN 42, odpowiednia do kontaktu z żywnością. <input type="checkbox"/>
Ssawki szczelinowe elastyczne			
Ssawka szczelinowa dysza giętka silicone	151	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard dysza giętka Silikon FDA transp	152	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna silikonowa 65 mm DN 50	153	9.988-403.0	Elastyczna ssawka szczelinowa wykonana z silikonu, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna 11 mm × 58 mm DN 40	154	9.989-681.0	Przewodząca elektryczność, elastyczna ssawka szczelinowa, 11 × 58 mm. <input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



155



154, 156



157-158



159-160



161-162



163-164



165-166



167-168

	Numer katalogowy	Opis		
SSAWKI				
Ssawki szczelinowe elastyczne				
Ssawka szczelinowa elastyczna 12 mm x 45 mm DN 50	155	9.981-424.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa ocynkowana, DN 50, o szerokości szczeliny 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka szczelinowa elastyczna 20 mm x 45 mm DN 50	156	9.981-425.0	Elastyczna, przewodząca elektryczność ssawka szczelinowa wykonana ze stali ocynkowanej o szerokości szczeliny 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do powierzchni				
Guma dysza silikon FDA blue DN-F40	157	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	158	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	159	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	160	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	161	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	162	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	163	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	165	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Standard dysza silikon FDA blue DN-F40	166	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Standardowa ssawka silikonowa FDA niebieska DN-F40	168	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



	Numer katalogowy	Opis		
SSAWKI				
Ssawki do powierzchni				
Ssawka do powierzchni silikonowa 120 mm DN 50	169	9.988-119.0	Ssawka gumowa przewodząca elektryczność, zakrzywiona, DN 50, odpowiednia do kontaktu z żywnością.	<input type="checkbox"/>
Ssawka do powierzchni aluminiowa 150 mm DN 50	170	9.989-665.0	Ssawka powierzchniowa, 150 mm, wykonana z aluminium. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ssawki do cieczy				
Ssawka do cieczy 900 mm DN 50	171	9.981-427.0	Ssawka obejściowa, DN 50, łączna długość: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawki ze ślepym wężem				
Ssawka ze ślepym otworem DN 40	172	9.989-671.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ssawka ze ślepym wężem kątowa 60° DN 40	173	9.989-669.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawka ze ślepym wężem kątowa 90° DN 40	174	9.989-667.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ssawka ze ślepym wężem kątowa 90° przedłużenie 200 mm DN 40	175	9.989-670.0	Zakrzywiona ssawka 90° ze ślepym otworem, średnica 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
SZCZOTKI				
Szczotki standardowe				
Szczotka standardowa 40 mm DN 50	176	9.981-432.0	Ssawka płaska szczotkowa DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F40	177	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA blue ø 75 mm DN-F50	178	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Ssawka szczotkowa FDA ø 75 mm DN-F40 zielona	179	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA green ø 75 mm DN-F50	180	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F40	181	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Pedzel FDA red ø 75 mm DN-F50	182	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.

AKCESORIA IVS 100/40 1.573-620.0



	Numer katalogowy	Opis		
SZCZOTKI				
Szczotki końcowe				
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F40	183	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Pedzel FDA white ø 75 mm DN-F50	184	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F40	185	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Pedzel FDA yellow ø 75 mm DN-F50	186	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
Szczotka końcowa Ø 82 mm DN 50	187	9.989-608.0	Przewodząca elektryczność szczotka końcowa o średnicy 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Szczotki do powierzchni				
Szczotka do powierzchni 300 mm DN 50	188	9.981-912.0	Szczotka ssąca, 300 mm, ze złączem 45°, ze śrubą gwiazdową, włosie naturalne.	<input type="checkbox"/>
Szczotki walcowe				
Cylinder szczotka ø 100 mm F-DN40	189	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder szczotka ø 200 mm F-DN40	190	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Szczotka walcowa Ø 100 mm F-DN50	191	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder szczotka ø 200 mm F-DN50	192	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
ZESTAWY AKCESORIÓW				
Pyły / Ciała stałe				
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 50	193	9.989-938.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-979.0), uchwyt (9.989-899.0), rura ssąca (9.989-929.0), ssawka podłogowa (9.989-935.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika DN 40	194	9.989-939.0	Zestaw akcesoriów do czyszczenia piekarnika: Wąż ME 3 m (9.989-976.0), uchwyt (9.989-898.0), rura ssąca (9.989-928.0), ssawka podłogowa (9.989-934.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 40	195	9.989-940.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością DN 40: Wąż PU 3 m (9.989-970.0), uchwyt (9.989-898.0), ssawka standardowa (9.989-838.0), szczotka (9.989-879.0), zwężka redukcyjna (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Zestaw akcesoriów spożywczych DN 50	196	9.989-941.0	Zestaw akcesoriów do obszarów mających kontakt z żywnością: Wąż PU 3 m (9.989-973.0), uchwyt (9.989-899.0), ssawka standardowa (9.989-844.0), szczotka (9.989-880.0), zwężka redukcyjna (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.