

## NT 75/1 ME EC H Z22

Certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE odkurzacz NT 75/1 Me Ec H Z22 dla klasy pyłów H nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem oznaczonych jako Strefa 22.



Made in Europe



### Numer katalogowy

1.667-331.0

- Pojemnik ze stali nierdzewnej 75 l, kompletny system antystatyczny, klasa pyłu H, uchwyt do pchania
- Bezsztotkowy silnik EC (5000 h), zatwierdzony dla pyłów palnych - Strefa 22
- Akcesoria przewodzące prąd, płaski filtr falisty Safety/HEPA, ssawka szczelinowa

### Dane techniczne

Kod EAN		4054278878027
Napięcie	V	220 - 240
Częstotliwość	Hz	50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	61
Podciśnienie	mbar / kPa	220 / 22
Pojemność zbiornika	l	75
Moc znamionowa	W	maks. 1000
Średnica znamionowa		ID 40
Długość przewodu zasilającego	m	10
Materiał kabla		Guma
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	76
Kolor		srebrny
Waga bez akcesoriów	kg	25,1
Waga z opakowaniem	kg	31,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	695 × 540 × 1012

### Zakres dostawy

Bezpieczny worek filtracyjny: 1 szt.  
 Długość węża ssącego: 4 m  
 Typ węża ssącego: elektrycznie przewodzący  
 Ilość rur ssących: 2 szt.  
 Długość rur ssących: 550 mm  
 Materiał rur ssących: Stal nierdzewna  
 Kolanko: elektrycznie przewodzący  
 Materiał worka filtracyjnego: Fizelina  
 Szerokość ssawki uniwersalnej: 360 mm  
 Ssawka szczelinowa  
 Zbiornik ze stali szlachetnej  
 Płaski filtr falisty: Włókno szklane  
 Uchwyt prowadzący

### Wyposażenie standardowe

System antystatyczny  
 Klasa bezpieczeństwa: I  
 Kółko samonastawne z hamulcem  
 Klasa pyłu: H  
 Materiał zbiornika: Stal nierdzewna



### Certyfikowany dla strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU)

- Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 22.
- Odpowiedni do usuwania niebezpiecznych pyłów klasy H.



### bezszcotkowy silnik EC

- Wysoka odporność na zużycie i długi okres eksploatacji (5000 godzin).



### Antistatic Protection

### System antystatyczny

- System antystatyczny z akcesoriami przewodzącymi prąd elektryczny.

## AKCESORIA NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0



		Numer katalogowy	Opis	
<b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Płaski filtr falisty - HEPA	1	6.907-671.0	Płaski filtr falisty z czerwoną etykietą "Safety / HEPA". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Klasa filtracji: H. Do odkurzania niebezpiecznych pyłów, zgrubnych zanieczyszczeń i płynów.	■
Płaski filtr falisty HEPA-14 (H14) wykonany z włókna szklanego	2	6.904-242.0	Płaski filtr plisowany HEPA 14 (H14) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Odpowiedni do odkurzania niebezpiecznych pyłów, gruboziarnistych zanieczyszczeń i cieczy.	□
<b>Bezpieczne torebki filtracyjne</b>				
Bezpieczny worek filtrujący, 5 szt., NT 75/1	3	6.904-420.0	Do bezpyłowego/niskopyłającego opróżniania w połączeniu z pojemnikiem 4.070-930.0 z workiem do utylizacji pyłu, przewodzące elektryczność. Sprawdzone i zatwierdzone do klasy pyłów H.	□
<b>KOLANKA</b>				
<b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów, certyfikat dla strefy 22	4	2.889-366.0	Przewodzące prąd kolanko z tworzywa sztucznego DN 40. Ze złączem Clip 2.0 i złączem stożkowym, certyfikowane do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
<b>SSAWKI</b>				
<b>Ssawki podłogowe</b>				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 40, szerokość 360 mm, certyfikat dla strefy 22	5	2.889-369.0	Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 40. Certyfikowana do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40, szerokość 450 mm, certyfikat dla strefy 22	6	2.889-390.0	Aluminiowa ssawka podłogowa o rozmiarze DN 40 i szerokości 450 mm. Certyfikowana do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.	□
<b>Ssawki szczelinowe</b>				
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, tworzywo sztuczne, długość 300 mm, certyfikat dla strefy 22	7	2.889-368.0	Do odkurzania w szczelinach i narożnikach: ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego o nominalnej szerokości DN 40 i długości 300 mm. Certyfikowana do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
<b>Uniwersalne ssawki szczotkowe</b>				
Szczotka uniwersalna, DN 35, certyfikat dla strefy 22	8	2.889-411.0	Uniwersalna szczotka DN 35 do delikatnego czyszczenia powierzchni, certyfikowana do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wymagana jest tuleja redukcyjna.	□
<b>RURY SSĄCE</b>				
<b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>				
Rura ssąca, 2x, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, certyfikat dla strefy 22	9	2.889-367.0	Zestaw rur ssących Kärcher z 2 rurami ssącymi ze stali nierdzewnej o nominalnej szerokości DN 40 i długości 550 mm. Certyfikowany do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
<b>WĘŻE SSĄCE</b>				
<b>Węże ssące do strefy 22</b>				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0, certyfikat dla strefy 22	10	2.889-364.0	Elektrycznie przewodzący wąż ssący o długości 4 m i średnicy nominalnej DN 40. Certyfikowany do czyszczenia za pomocą odkurzaczy uniwersalnych do strefy 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 8 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0, certyfikat dla strefy 22	11	2.889-365.0	Elektrycznie przewodzący wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 do zastosowań związanych z czyszczeniem za pomocą odkurzaczy uniwersalnych do strefy 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wąż ma długość 8 m.	□
<b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>				
<b>Tuleje redukcyjne</b>				
Tuleja redukcyjna od DN 40 do DN 35, certyfikat dla strefy 22	12	2.889-410.0	Tuleja redukcyjna do stosowania szczotki uniwersalnej (DN 35) z kolankiem i rurą ssącą DN 40. Certyfikowana do użytku z odkurzacami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.