




Moduł sterujący do nawadniania WT 5

Umożliwia zaprogramowanie podlewania każdego dnia w tygodniu. Początek i czas podlewania można ustawić co do minuty (maksymalnie 120 min.) Gwint przyłączeniowy: G3/4 i G1.



1 Możliwość wyboru dni tygodnia i dokładnej regulacji czasu nawadniania (maksymalnie 2 sesje dziennie).

- Precyzyjne nawadnianie.

2 Zdejmowany wyświetlacz / programator z pokrętkami (w zależności od wersji)

- Łatwe i przejrzyste programowanie.

3 Wskaźnik poziomu naładowania baterii i funkcja pamięci

- Wszystkie zaprogramowane funkcje zostają zachowane w przypadku wymiany baterii.

4 Automatyczne włączanie / wyłączenie

- Wygodne nawadnianie.



Moduł sterujący do nawadniania WT 5

Dane techniczne

Numer katalogowy	2.645-219.0	
Kod EAN	4039784629950	
Gwint przyłącza	G3/4 + G1	
Ciśnienie maksymalne	bar	10
Waga	kg	0,33
Waga z opakowaniem	kg	0,56
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	112 × 125 × 129

-- Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Wyposażenie standardowe

Liczba wyjść wody, które można zaprogramować	szt.	1
Wymaga doposażenia w baterie		■
Baterie w zestawie		nie
Liczba akumulatorów		Blok 1 x 9 V

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

MODUŁ STERUJĄCY DO NAWADNIANIA WT 5 2.645-219.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
Wężę									
Wąż PrimoFlex® Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0						Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	<input type="checkbox"/>
Elementy połączeniowe									
Uniwersalna szybkozłączka Plus	2	2.645-193.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	3	2.645-194.0						Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	<input type="checkbox"/>
Zrzązacze									
Zrzązacz oscylacyjny OS 5.320 S	4	2.645-134.0						Zrzązacz oscylacyjny OS 5.320 S do nawadniania średnich i dużych ogrodów. Regulowany wydatek wody (0-maks). Obszar nawadniania do 320 m ² .	<input type="checkbox"/>
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0						Zestaw startowy do nawadniania ogrodów. System można z łatwością zaadaptować do potrzeb każdego ogrodu. Zestaw zawiera wąż kroplujący oraz akcesoria do nawadniania punktowego.	<input type="checkbox"/>

Dostępne akcesoria.