

## MOP PREMIUM Z MIKROFIBRY, TWISTED, NIEBIESKI, Z TAŚMĄ MOCUJĄCĄ I OZNAKOWANIEM EKOLOGICZNYM UE 40 CM

Mop z mikrofibry o krótkich włóknach, z mocowaniem na rzep, do jednoetapowego wycierania gładkich i twardych posadzek o lekkiej strukturze. Odpowiedni do metody natryskowej i zastosowań po wstępnym przygotowaniu.



**Numer katalogowy** 6.999-385.0

### Dane techniczne

Program		ADVANCED
Rodzaj podłogi		Podłogi twarde / Odporne posadzki
Struktura posadzki		Gładka i lekko ustrukturyzowana
Stopień zanieczyszczenia		Niski do średniego
Do tkanin		Trwałe tkaniny
Szerokość robocza	cm	40
Dysza do tkanin		Na rzep
Materiał		85% PET / 15% PA
Tkaniny		mikrofibra
Rodzaj produkcji		Dzianina runowa (Warstwa czyszcząca)
Struktura tkanin		Stos pętli
Temperatura czyszczenia	°C	maks. 90
Zalecenie dotyczące prania	°C	60
Temperatura suszarki	°C	maks. 60
Cykle mycia <sup>1)</sup>		ok. 250
Ilość	szt.	1
Waga produktu/Waga m <sup>2</sup>	kg / g/m <sup>2</sup>	0,1 / 440
Waga z opakowaniem	kg	0,1
Wymiary (dł. x szer.)	mm	420 / 120
Wymiary, opakowanie	mm	420 × 120 × 15

### Zastosowanie



#### Metoda spryskująca

Woda czyszcząca jest nakładana na posadzkę bezpośrednio przed mopem, a następnie powierzchnia jest wycierana.



#### Metoda wstępnego kondycjonowania

W celu uzyskania optymalnych rezultatów zwilż mop wodą do czyszczenia w ilości stanowiącej 150% jego ciężaru własnego.

### Własności

- Otrzymał europejskie oznakowanie EU Ecolabel
- Idealny do zastosowań w obszarach o surowych wymaganiach higienicznych
- Wydajne, produktywnie czyszczenie
- Wyjątkowo dobrze wyważone właściwości ślizgowe
- Doskonałe zbieranie pyłu i zanieczyszczeń

- Nie prać razem z innymi tkaninami
- Nie używać wybielacza, zmiękczacza ani silnie alkalicznych środków czyszczących
- Pranie lub suszenie w wysokich temperaturach może zniszczyć włókna
- Przed praniem dokładnie wypłukać tkaninę

<sup>1)</sup> Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji. Potrzebujesz więcej informacji? Kärcher Sp. z o.o. \* ul. Stawowa 138-140 \* 31-346 Kraków \* Polska \* Tel: 801 811 234 lub 12 63 97 105 \* Fax: 12 63 97 111 \* Email: biuro@pl.kaercher.com

