



## K 3

Curățătorul cu apă sub presiune "K3" este ideal pentru uz ocazional, la îndepărtarea murdăriei obișnuite - biciclete, garduri, motociclete, etc.




### 1 Conectare rapidă

- Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.



### 2 Rezervor pentru detergent

- Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.



### 3 Depozitare optimă

- Cartușele încăpătoare pentru cablu permit depozitarea ordonată a cablului direct pe aparat.



### K 3

- Spațiu de depozitare redus: cârlig de agățare pentru furtun pe minier și cârligul lateral pentru cablu, asigură un spațiu optim de stocare
- Suport pentru lance
- Rezervor pentru detergent

#### Date tehnice

|                                 |                  |                             |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Cod de comandă</b>           | 1.601-812.0      |                             |
| <b>Cod EAN</b>                  | 4039784819320    |                             |
| <b>Presiune</b>                 | <b>bar / MPa</b> | 20 - Max. 120 / 2 - Max. 12 |
| <b>Debit transportat</b>        | <b>l/h</b>       | Max. 380                    |
| <b>Temperatura de admisie</b>   | <b>°C</b>        | Max. 40                     |
| <b>Putere</b>                   | <b>kW</b>        | 1,6                         |
| <b>Tipul de curent</b>          | <b>V / Hz</b>    | 220 - 240 / 50 - 60         |
| <b>Greutatea fără accesorii</b> | <b>kg</b>        | 5                           |
| <b>Dimensiuni (L x l x H)</b>   | <b>mm</b>        | 275 x 279 x 803             |

#### Dotare

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| <b>Pistol de presiune ridicata</b>            | Quick Connect Standard |   |
| <b>Lance Vario Power Jet</b>                  | ■                      |   |
| <b>Lance cu jet rotativ</b>                   | ■                      |   |
| <b>Furtun de presiune</b>                     | <b>m</b>               | 6 |
| <b>Sistem Quick Connect pe aparat</b>         | ■                      |   |
| <b>Aplicarea detergentului</b>                | Rezervor               |   |
| <b>Filtru fin de apă integrat</b>             | ■                      |   |
| <b>Adaptor racord furtun de grădină A3/4"</b> | ■                      |   |

■ Inclus in pachetul de livrare.



# K 3

## 1.601-812.0

**KÄRCHER**



|   |    | <b>Cod de comandă</b> |  |  |  |  | <b>Pret</b>   |                          |
|---|----|-----------------------|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Extensie simpla pentru lance pulverizare  | 17 | 2.643-240.0           |  |  |  |  | Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°  | 18 | 2.643-254.0           |  |  |  |  | Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabila la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.   | <input type="checkbox"/> |
| Teava MP 145 Multi Power Jet  | 19 | 2.643-239.0           |  |  |  |  | Jet cu putere multipla cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curatare, jet ventilator HP, duza rotativa, jet creion si jet de ventilator extins cu presiune redusa. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla rasucire.                                 | <input type="checkbox"/> |
|   | 20 | 2.642-724.0           |  |  |  |  | Lance de pulverizare Vario Power pentru aparatele de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Reglabila continuu de la jet de detergent de joasă presiune la jet de înaltă presiune, pur și simplu prin rotirea lăncii de pulverizare.              | <input type="checkbox"/> |
|   | 21 | 2.642-727.0           |  |  |  |  | Freză de murdărie cu duză rotativă de presiune de bază pentru aparate Kärcher de curățare cu presiune din clasele K 2 și K 3. Pentru o murdărie deosebit de persistentă ca aceea de pe suprafețe acoperite de mușchi sau afectate de factorii de mediu. | <input type="checkbox"/> |
| Aparator stropire pentru freza de murdărie  | 22 | 2.640-916.0           |  |  |  |  | Aparator stropire pentru freza de mizerie. Apară cu siguranța utilizatorului de stropi - mai ales la curățarea colturilor și marginilor. Pentru atasare pe toate frezele de mizerie Kärcher (înafara de 4.763-184).                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pistoale de presiune</b>   |    |                       |  |  |  |  |   |                          |
| Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q  | 23 | 2.642-889.0           |  |  |  |  | Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtun de înalta presiune: Cu sistem anti-rasucire și Quick Connect</b>                      |    |                       |  |  |  |  |   |                          |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist   | 24 | 2.643-585.0           |  |  |  |  | Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Furtun de înalta presiune - Sistem din 2009</b>  |    |                       |  |  |  |  |   |                          |
| H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m   | 25 | 2.641-721.0           |  |  |  |  | Furtunul înlocuitor de 9 m de înalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înalta presiune al aparatului.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit înlocuire furtun de înalta presiune - din 1992</b>                                       |    |                       |  |  |  |  |   |                          |
| Furtun de prelungire set adaptor  | 26 | 2.643-037.0           |  |  |  |  | Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prelungitor furtun de înalta presiune - Accesoriu pentru aparate cu Sistem Quick Connect</b> |    |                       |  |  |  |  |   |                          |
| Prelungire pentru furtun de înalta presiune, 10m, K3-K7   | 27 | 2.641-710.0           |  |  |  |  | Prelungire pentru furtun de înalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistența îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.  | <input type="checkbox"/> |
| Prelungire furtun de înalta presiune, 6m, K3-K7   | 28 | 2.641-709.0           |  |  |  |  | Prelungire pentru furtun de înalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistența îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.   | <input type="checkbox"/> |
| Furtun prelungitor de înalta presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7                                  | 29 | 2.641-708.0           |  |  |  |  | Furtun prelungitor de înalta presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioară cu inserție de oțel pentru rezistența îndelungată. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.                    | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.





