


BP 2 CISTERN

The BP 2 Cistern cu carcasa rezistenta din inox, este o pompa de inalta presiune, submersibila, ideala pentru udarea gradinii cu apa de ploaie dintr-o cisterna. Include racorduri furtun + intrerupator flotor.



Cod de comandă.

1.645-420.0

- Carcasa pompei, conectorii cu filet din oțel inoxidabil, mâner de transport
- 3/4" - și 1" racorduri pentru furtune, inclusiv supapă de control și clemă pentru furtun
- Intrerupator flotor, cu nivel de absorbtie regabil

Date tehnice

Cod EAN		4039784873292
Puterea maximă a motorului	W	800
Debit maxim transportat	l/h	< 5700
Înălțimea de pompare	m	32
Presiune	bar	max. 3,2
Adâncime de scufundare	m	max. 7
Temperatură	°C	max. 35
Filet de racordare		G1
Cablu de racordare	m	10
Tensiune.	V	230
Frecvență	Hz	50
Culoarea		argintiu
Greutate fără accesorii.	kg	9,9
Greutate cu ambalaj.	kg	11,2
Dimensiuni (L x l x H).	mm	130 x 130 x 475


Dotare

Supapa de sens integrata	■ ■
Carcasa pompa din inox si racorduri cu filet	■
Piesa racord furtun de 1", 3/4" cu clema de furtun	■
Intrerupator flotor	■ ■
Maner robust din oțel inoxidabil	■
Prefiltru integrat	■
Definire simplă a înălțimii de comutare	■
■ inclus in pachetul de livrare.	■



Carcasa pompa din inox, conexiuni cu filet si maner de transport

- Durata de viata extinsa si rezistenta la impact, precum si transport sigur si manipulare simplas, fara probleme.



Include racord pompa si supapa de retinere

- Racord rapid al furtunurilor, de 3/4" si 1" la pompa.



Prefiltru integrat

- Protejeaza pompa impotriva contaminarii si marestea durata de viata si fiabilitatea in functionare.

ACCESORII PENTRU BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / RACORDURI				
Adapter connection	1	6.997-473.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la o sursă de apă.	■
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retenere, mic	2	6.997-359.0	Cuplajul pompe cu ventil de retenere se folosește la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).	■
Adaptor de racordare cu 2 cuplaje pentru pompe	3	6.997-474.0	Cu ajutorul adaptorului de conectare cu 2 căi, o pompă cu filet interior poate fi conectată rapid și în siguranță la două surse de apă.	□
Set racorduri Basic	4	6.997-358.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele si instalatiile de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.	□
Set racord Premium	5	6.997-340.0	set racord pentru conexiune furtunurilor de apa pompele de gradina, automatele de apa menajera si instalatii de apa menajera. Pentru cuplarea usoara si legatura perfecta a furtunului si pompei.	□
DIVERSE				
Siguranta actionare pe uscat	6	6.997-355.0	Siguranta actionare pe uscat apara impotriva deteriorarii pompele de gradina, pompele submersibile si instalatiile de apa menajera. In cazul in care apa nu curge prin pompa, aceasta se opreste automat.	□
Presostat electronic cu siguranta actionare pe uscat	7	6.997-357.0	Presostatul electronic inchide si deschide pompa automat la nevoie de apa. O siguranta actionare pe uscat automata aditionala, apara pompa de daune prin faptul ca se inchide automat, cand nu curge apa.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.