

PGG 3/1

Alimentat cu benzină, putere de 2,8 kW, roți rezistente la perforare și rezervor de 15 litri: generatorul de curent PGG 3/1 vă oferă până la 12 ore de muncă, independent de sursele externe de alimentare.



V
Stage V



Cod de comandă.

1.042-207.0

- Funcție de pornire electrică convenabilă cu comutator cu cheie
- Anvelopă pliabilă și anvelope rezistente la perforare
- Cadru robust al coliviei

Date tehnice

Cod EAN		4054278547923
Tipul de curent.	Ph / V	1 / 230
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	74
Performanță evaluată	kW	2,8
Putere	kW	3
Angrenaj		Benzina
Capacitate cilindru	cm ³	208
Putere motor	kW / hp	4 / 5,4
Capacitate rezervor	l	15
Runtime cu 50% randament	h	12
Runtime la 100% randament	h	6,5
Greutate cu ambalaj.	kg	56,1
Greutate fără accesorii.	kg	51,7
Dimensiuni (L x l x H).	mm	645 x 622 x 549

Dotare

Afișarea stării de funcționare	■
Ieșire continuă (12 V)	■
Clasa de protecție IP 23	■
Protecție scăzută de ulei și suprasarcină	■
Ecarterment de combustibil	■
Soclu monofazat tip F (Schuko)	■
Reglarea automată a tensiunii (AVR)	■

■ inclus în pachetul de livrare.



Ușurință extraordinară de utilizare

- Funcție de pornire electro pentru pornirea comodă și rapidă a motorului pe benzină.



Fiabilitate și siguranță finală

- Cu protecție la suprasarcină și lipsă de ulei, precum și cadru tubular din oțel pentru siguranță maximă.
- Cu regulator automat de tensiune (AVR) pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile.