

PGG 6/1

Cu o putere de 5 kW, generatorul de curent PGG 6/1 impresionează cu o autonomie de până la 10 ore de alimentare cu energie electrică în multe aplicații practice comerciale și municipale.



V
Stage V



Cod de comandă.

1.042-208.0

- Funcție de pornire electrică convenabilă cu comutator cu cheie
- Anvelopă pliabilă și anvelope rezistente la perforare
- Cadru robust al coliviei

Date tehnice

Cod EAN		4054278547930
Tipul de curent.	Ph / V	1 / 230
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	75
Performanță evaluată	kW	5
Putere	kW	5,5
Angrenaj		Benzina
Capacitate cilindru	cm ³	390
Putere motor	kW / hp	8,5 / 11,6
Capacitate rezervor	l	25
Runtime cu 50% randament	h	10
Runtime la 100% randament	h	6,5
Greutate cu ambalaj.	kg	92,4
Greutate fără accesorii.	kg	84,7
Dimensiuni (L x l x H).	mm	743 x 713 x 670

Dotare

Afișarea stării de funcționare	■
Ieșire continuă (12 V)	■
Clasa de protecție IP 23	■
Protecție scăzută de ulei și suprasarcină	■
Ecartament de combustibil	■
Reglarea automată a tensiunii (AVR)	■

■ inclus în pachetul de livrare.



Ușurință extraordinară de utilizare

- Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare.
- Funcție de pornire electro pentru pornirea comodă și rapidă a motorului pe benzină.



Fiabilitate și siguranță finală

- Cu regulator automat de tensiune (AVR) pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile.
- Cu regulator automat de tensiune (AVR) pentru funcționarea dispozitivelor electronice sensibile.



Foarte puternic

- Motor puternic pe benzină pentru aplicații min. 6,5 ore pe umplerea rezervorului.