


## B 110 R BP

Mașina B 110 R este disponibilă fie cu o perie cu role, fie cu un cap de disc și este dotat standard cu funcția de umplere automată care economisește timp.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.161-406.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278709987
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m²/h	4500
Randament practic per suprafata	m²/h	3150
Baterie	V	24
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 4
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	180 - 1200
Presiunea de contact a periiilor	kg	75
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1750
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	74
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	202
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

### Dotare

Auto-Fill	■
Mecanism de tracțiune	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Frana de parcare	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata	Prin presiunea apei
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
Tipul duzelor de aspirare	Linatex®
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet Management	■
Culoarea și conceptul de operare Kärcher	■
Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor	■
opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare	■

plutitor electric și mecanic de  
comutare

Comutator selector Easy Operation

■ inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



### Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.



### Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.



### Lamelă robustă din aluminiu turnat sub presiune

- Cu lamele de aspirare Linatex® rezistente la rupere, de lungă durată pentru rezultate excelente de aspirare.
- Înlocuirea rapidă și simplă a lemelei de aspirare.
- Se retrage la contactul cu peretele, evitând astfel deteriorarea.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP 1.161-406.0



		Cod de comandă.		
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	1	4.778-007.0		■
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	2	4.039-356.0		■
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	3	4.039-357.0		□
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
Cheie KIK, galben	4	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	■
Cheie KIK, gri	5	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	■
cover plate complete tank flushing syste	6	4.039-327.0		□
Cheie KIK, alb	7	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	□
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>				
Set mop Homebase B110R	8	4.039-349.0		□
Kit universal de agățare	9	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	□
Double hook	10	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	11	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	□
Set cutie Homebase	12	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreuna cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	□
<b>CAPETE PERIE</b>				
Brush-head R75	13	2.763-047.0		□
Cap de periere D 65 S	14	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP 1.161-406.0



		Cod de comandă.		
<b>CAPETE PERIE</b>				
Brush-head R65	15	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	16	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	17	2.644-245.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Set revolving signal light B110R	18	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Accesorii Furtun de aspirare	19	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable	20	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	21	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	22	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	23	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	24	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Mounting kit battery kit	25	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	26	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
<b>Incarcatoare baterii</b>				
Încărcător Discover, 24 V	27	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.