# B 110 R BC DOSE+SSD+D75

Maşina de frecat-aspirat B 110 R echipată cu 2 perii de disc şi punte de spălare laterală, precum şi sistemul de dozare a agentului de curăţare DOSE.

Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V= /m²
ecoIflow

DOSE

KIK

| Cod de comandă. | 1.161-412.0 |
|---|---|

| Date tehnice | | |
|---|---|---|
| Cod EAN | | 4054278709079 |
| Angrenaj | | Baterie |
| Tractiune | | Motor de tracţiune |
| Latime lucru perii | mm | 750 |
| Lăţime de lucru, aspirare | mm | 950 |
| Rezervor apa curata /reciclata | l | 110 / 110 |
| Performanta teoretica pe suprafata | m²/h | max. 5100 |
| Randament practic per suprafata | m²/h | 3600 |
| Baterie | V | 24 |
| Durata de funcţionare a bateriei | h | max. 4 |
| Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii. | V / Hz | 100 - 230 / 50 |
| Viteza periilor | rpm | 180 |
| Presiunea de contact a periilor | g/cm² | 40 |
| Consumul de apa | l/min | max. 5,7 |
| Nivelul presiunii acustice | dB(A) | 59 |
| Greutate totala admisa | kg | 650 |
| Greutate fără accesorii. | kg | 258 |
| Dimensiuni (L × l × H). | mm | 1695 × 975 × 1315 |

| Dotare | |
|---|---|
| Auto-Fill | ■ |
| Mecanism de tractiune | ■ |
| Încarcator integrat | ■ |
| Sistem automat de oprire a apei | ■ |
| DOSE | ■ |
| Frana de parcare | ■ |
| Supapa magnetica | ■ |
| Bara de aspiratie, curbata | ■ |
| Sistem cu 2 rezervoare | ■ |
| Punte laterală de frecare | ■ |
| Scaun reglabil pe înălţime | ■ |
| Indicator nivel de apa proaspata | Prin presiunea apei |
| lumina standard de deplasare pe timp de zi | ■ |
| dozarea agentului de curăţare în cantităţi mici de până la 0,25% | ■ |
| bară faţă robustă | ■ |
| cu dozarea apei în funcţie de viteză | ■ |
| canistră de dozare pentru agentul de curăţare cu sistem în buclă închisă | ■ |
| actualizările de software şi evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanţă prin intermediul Kärcher Fleet Management | ■ |
| Culoarea şi conceptul de operare Kärcher | ■ |

B 110 R Bc Dose+SSD+D75, 1.161-412.0, 2024-10-01

| | |
|---|---|
| Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor | ■ |
| opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare | ■ |
| plutitor electric și mecanic de comutare | ■ |
| Comutator selector Easy Operation | ■ |

■ Inclus în pachetul de livrare.

**Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.**

## Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri

- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.

## Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.

## Dozare de apă dependentă de viteză

- Reduce alimentarea cu apă în viraje sau pe durata deplasării lente.
- Funcția de economisire a apei crește performanța spațiului acoperit
- Uscare mai rapidă a podelei și risc mai mic de apă reziduală în viraje.

B 110 R Bc Dose+SSD+D75, 1.161-412.0, 2024-10-01

# ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75
# 1.161-412.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11


12

13

14

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **PERII DISC PENTRU MAȘINILE BD** | | | | |
| Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm | 1 | 4.905-033.0 | | ■ |
| Perie disc, mijlocii, 385 mm, mediu, rosu, 385 mm | 2 | 4.905-018.0 | Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75. | ■ |
| Perie disc, foarte moale, 385 mm, foarte moale, Alb, 385 mm | 3 | 4.905-019.0 | Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75. | ☐ |
| Perie pentru polisat, moale, 385 mm, moale, natur, 385 mm | 4 | 4.905-020.0 | Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75. | ☐ |
| Perie disc, dura, 385 mm, dur, Negru, 385 mm | 5 | 4.905-021.0 | Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75. | ☐ |
| **CAPETE PERIE** | | | | |
| Cap de periere D 75 S | 6 | 2.763-005.0 | Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat. | ■ |
| Brush-head R75 | 7 | 2.763-047.0 | | ☐ |
| Brush-head R65 | 8 | 2.763-046.0 | | ☐ |
| Cap de periere D 65 S | 9 | 2.763-003.0 | Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe.Cap perie ambalat separat. | ☐ |
| **LAVETE DE CURĂȚARE** | | | | |
| Set de modificări, lamele de aspirare pentru capul de periere | 10 | 2.763-031.0 | Lamele de aspirare mobile se mulează pe suprafață. Potrivit pentru D 90, D 75 și D 65. | ☐ |
| **BARE DE ASPIRARE ȘI LAMELE** | | | | |
| **Raclete** | | | | |
| Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm | 11 | 4.778-007.0 | | ■ |
| **Lamele pentru raclete** | | | | |
| Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm | 12 | 4.039-356.0 | | ■ |
| Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm | 13 | 4.039-357.0 | | ☐ |
| **ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD** | | | | |
| **Diverse** | | | | |
| RM tank completely 5 L | 14 | 4.039-355.0 | | ■ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75
# 1.161-412.0

15

16

17

18

19

20


21

22

23

24

25

26

27

28

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD** | | | | |
| **Diverse** | | | | |
| Cheie KIK, galben | 15 | 5.035-344.0 | Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari. | ■ |
| Cheie KIK, gri | 16 | 5.035-348.0 | Cheia KIK gri este rezervata supervizorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului. | ■ |
| cover plate complete tank flushing syste | 17 | 4.039-327.0 | | ☐ |
| Cheie KIK, alb | 18 | 4.035-076.0 | Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil | ☐ |
| **Accesorii ergonomice pentru mașinile de curățat** | | | | |
| Set mop Homebase B110R | 19 | 4.039-349.0 | | ☐ |
| Kit universal de agățare | 20 | 4.070-075.0 | Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină. | ☐ |
| Double hook | 21 | 6.980-077.0 | Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Holder handhold grey | 22 | 6.980-078.0 | Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0. | ☐ |
| Set cutie Homebase | 23 | 4.035-406.0 | Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc. | ☐ |
| **KITURI** | | | | |
| **Kit de montare a periei laterale de măturare/spălare** | | | | |
| Add-on kit Absaugkit | 24 | 2.644-243.0 | | ■ |
| **Kit de montare a stației** | | | | |
| Set cleaning agents DOSE B110R | 25 | 2.644-245.0 | | ■ |
| **Kit de montare a flotei** | | | | |
| Add-on kit | 26 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| **Kit de montare a luminii de semnalizare rotative** | | | | |
| Set revolving signal light B110R | 27 | 4.039-350.0 | | ☐ |
| **Alte kituri de fixare** | | | | |
| Add-on kit deflector roll stackable | 28 | 2.644-225.0 | | ☐ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75
# 1.161-412.0

29

30

31

32

33


34

35


36

37

38

39


40

41

42

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **KITURI** | | | | |
| **Alte kituri de fixare** | | | | |
| Set suction B 110R | 29 | 4.039-361.0 | | ☐ |
| Add-on kit pre-sweep unit | 30 | 4.039-368.0 | | ☐ |
| Accesorii Furtun de aspirare | 31 | 4.444-015.0 | Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare). | ☐ |
| **PADURI DISC / PORT PADURI** | | | | |
| **Pad microfibră** | | | | |
| Paduri microfibre, 381mm, Alb, 381 mm, 5 Bucată | 32 | 6.371-078.0 | 5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C. | ☐ |
| **Paduri** | | | | |
| Pad, mediu-moale, mediu moale, rosu, 381 mm, 5 Bucată | 33 | 6.369-791.0 | 5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75. | ☐ |
| Paduri, mediu-tare, mediu dur, verde, 381 mm, 5 Bucată | 34 | 6.369-790.0 | 5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75. | ☐ |
| Pad, tare, dur, Negru, 381 mm, 5 Bucată | 35 | 6.369-789.0 | 5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75. | ☐ |
| **Port paduri** | | | | |
| Port pad BD75, 375 mm | 36 | 4.762-591.0 | Necesară pentru utilizarea padurilor din melamină, dar poate fi utilizată și pentru paduri normale. Port paduri cu multe cârlige suplimentare de agățare a padurilor. Fixare extrem de puternică a padului pe port padul capului de curățare D 75. Sunt necesare 2 bucăți. | ☐ |
| Tampoane plutitoare, 375 mm | 37 | 4.762-447.0 | Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75. | ☐ |
| **Paduri diamantate** | | | | |
| Perie diamant lavete, alb, 385 mm, grosier, Alb, 385 mm, 5 Bucată | 38 | 6.371-252.0 | Pad disc diamantat grosier de culoare albă, pentru pardoseli dure. Îndepărtează zgârieturile de mici dimensiuni și creează o bază curată, uniformă și mată pentru tratarea ulterioară cu padul disc diamantat de culoare galbenă. | ☐ |
| Perie diamant lavete, galben, 385 mm, mediu, Galben, 385 mm, 5 Bucată | 39 | 6.371-253.0 | Pad disc diamantat de culoare galbenă, pentru tratarea și întreținerea pardoselilor dure. Pentru o suprafață mată fină, care poate fi lustruită cu ajutorul padului disc diamantat de culoare verde. | ☐ |
| Perie diamant lavete, verde, 385 mm, fin, verde, 385 mm, 5 Bucată | 40 | 6.371-236.0 | Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala. | ☐ |
| **ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE** | | | | |
| **Acumulatori** | | | | |
| Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere | 41 | 2.815-092.0 | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere. | ☐ |
| Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere | 42 | 2.815-101.0 | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere. | ☐ |

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

# ACCESORII PENTRU B 110 R BC DOSE+SSD+D75
# 1.161-412.0

43


44–45

46

| | | Cod de comandă. | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACUMULATORI DE TRACȚIUNE ȘI ÎNCĂRCĂTOARE** | | | | |
| **Acumulatori** | | | | |
| Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere | 43 | 2.815-095.0 | Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere. | ☐ |
| **Accesorii pentru acumulatori** | | | | |
| Mounting kit battery kit | 44 | 2.638-205.0 | | ☐ |
| | 45 | 2.638-222.0 | | ☐ |
| **Încărcătoare acumulatori** | | | | |
| Încărcător Discover, 24 V | 46 | 6.654-419.0 | Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah. | ☐ |

☐ Accesorii disponibile optional.