

## B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75


Mașina de freat-aspirat B 110 R cu baterie de 170 Ah, încărcător de baterie integrat, punte de spălare laterală și sistem de dozare a agentului de curățare DOSE.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



$V = \frac{l}{m^2}$   
ecotflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

Cod de comandă.

1.161-423.0

### Date tehnice

Cod EAN		4054278710709
Angrenaj		Baterie
Tracțiune		Motor de tracțiune
Latime lucru perii	mm	750
Lățime de lucru, aspirare	mm	950
Rezervor apa curata /reciclata	l	110 / 110
Performanta teoretica pe suprafata	m <sup>2</sup> /h	Max. 5100
Randament practic per suprafata	m <sup>2</sup> /h	3600
Baterie	V / Ah	24 / 170
Durata de funcționare a bateriei	h	Max. 2,5
Timp de încărcare a bateriei	h	7
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii.	V / Hz	100 - 230 / 50
Viteza periiilor	rpm	1200
Presiunea de contact a periiilor	kg	75
Lățimea de întoarcere a culoarului	mm	1750
Consumul de apa	l/min	Max. 5,7
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	59
Greutate totala admisa	kg	650
Greutate fără accesorii.	kg	380
Dimensiuni (L x l x H).	mm	1695 x 975 x 1315

### Dotare

Auto-Fill	■
Sistem de clătire a rezervorului	■
Mecanism de tracțiune	■
Baterie și încărcător inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
DOSE	■
Frana de parcare	■
Unitate de maturare integrată	■
Supapa magnetica	■
Bara de aspiratie, curbata	■
Sistem cu 2 rezervoare	■
Punte laterală de frecare	■
Scaun reglabil pe înălțime	■
Indicator nivel de apa proaspata	Prin presiunea apei
lumina standard de deplasare pe timp de zi	■
dozarea agentului de curățare în cantități mici de până la 0,25%	■
bară față robustă	■
cu dozarea apei în funcție de viteză	■
canistră de dozare pentru agentul de curățare cu sistem în buclă închisă	■

actualizările de software și evaluarea pierderilor pot fi realizate de la distanță prin intermediul Kärcher Fleet

Management

Culoarea și conceptul de operare Kärcher

Sistemul Kärcher Intelligent Key (KIK) cu peste 30 de limbi pentru utilizatori și drepturi individuale ale utilizatorilor

cap de frecare extrem de silențios cu perie cilindrică, pentru zone sensibile la zgomot

opțiuni Home Base de fixare pentru mop sau alte elemente similare

plutitor electric și mecanic de comutare

Comutator selector Easy Operation

■ Inclus în pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.





## Cap de periere cu role cu unitate de măturare integrată.

- Fabricat din aluminiu turnat sub presiune, cu roți de protecție mari.
- Economisește timp cu pre-măturarea integrată a murdăriei grosiere.
- Funcționare foarte lină și silențioasă pentru utilizare în zone sensibile la zgomot.



## Puntea de spălare laterală care economisește timp și costuri

- Permite curățarea pereților sau a rafturilor aproape de margini.
- Se retrage sub mașină în caz de obstacole, evitând astfel deteriorarea.
- Economii de costuri prin evitarea prelucrării manuale.



## Scaun reglabil pe înălțime

- Poziție perfectă de șezut, indiferent de înălțimea fizică a operatorului.
- Scaun confortabil pentru utilizator.
- Permite intervale de lucru mai lungi, fără oboseală.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

### 1.161-423.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII VALT PENTRU MASINILE BR</b>				
Roller brush red for replacement R75, mediu, rosu, 700 mm	1	4.035-605.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush orange - R75, cu peri inegali, portocaliu, 700 mm	2	6.907-730.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush green - R75, dur, verde, 700 mm	3	6.907-731.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush black - R75, foarte dur, negru, 700 mm	4	6.907-732.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white - R75, moale, alb, 700 mm	5	6.907-771.0		<input type="checkbox"/>
<b>PERII DISC PENTRU MASINILE BD</b>				
Disc brush complete red, mediu, rosu, 220 mm	6	4.905-033.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>CAPETE PERIE</b>				
Brush-head R75	7	2.763-047.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Cap de periere D 75 S	8	2.763-005.0	Cap de perie cu 2 perii cu discuri, sistem de schimbare rapida a periei si latime de lucru de 75 cm. Protectiile impotriva improscarii laterale sunt ajustabile in inaltime. Astfel, apa va fi pastrata sub capul periei. Solutia de curatare va aluneca in mod optim pe insertiile din cauciuc, in ture de actionare. Capul periei este ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
Brush-head R65	9	2.763-046.0		<input type="checkbox"/>
Cap de periere D 65 S	10	2.763-003.0	Cap perie cu 2 perii pe disc, sistem pentru schimbare rapida a perilor si latime de lucru 65 cm. Aparatoarele laterale sunt reglabile pe inaltime si tin apa sub capul de perie. Flota de curatare este astfel utilizata optimal cu grinda de aspirat, si in cazul rularii in curbe. Cap perie ambalat separat.	<input type="checkbox"/>
<b>LAVETE DE CURATARE</b>				
Set side strip	11	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set side strip oil resistant	12	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele, complet</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm	13	4.778-007.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

### 1.161-423.0



		Cod de comandă.		
<b>BARE DE ASPIRARE SI LAMELE</b>				
<b>Lamele pentru bara de aspirare</b>				
Suction lip set PU 950mm/37, rezistent la ulei, cu fanta, 1040 mm	15	4.039-357.0		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>				
<b>Diverse</b>				
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0		<input checked="" type="checkbox"/>
RM tank completely 5 L	17	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, galben	18	5.035-344.0	Cheia KIK galbena nu ofera operatorului nicio posibilitate de a face ajustari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, gri	19	5.035-348.0	Cheia KIK gri este rezervata supervisorului, care poate oferi drepturi de acces cu aceasta pentru cheia operatorului.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheie KIK, alb	20	4.035-076.0	Cheie pentru utilizator pentru utilizarea aparatului programabil	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat</b>				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Kit universal de agățare	22	4.070-075.0	Kit cu cârlig și adaptor pentru fixarea la șina Home Base a mașinii de frecat-uscat de la Kärcher. Ideal pentru depozitarea într-un spațiu redus a furtunurilor (de exemplu a kit-ului de pulverizare și aspirare) direct pe mașină.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set cutie Homebase	25	4.035-406.0	Setul de cutii ofera spatiu suficient pentru trei sticle de agent de curatare, impreunca cu lavete, raclete, saci de gunoi de rezerva manusi etc.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT-URI</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	28	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU B 110 R BP PACK 170AH+DOSE+SSD+R75

### 1.161-423.0



		Cod de comandă.		
<b>KIT-URI</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
<b>Alte kituri de fixare</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	31	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Accesorii Furtun de aspirare	33	4.444-015.0	Pentru aspirarea apei din colțuri sau din containere (de exemplu, congelatoare).	<input type="checkbox"/>
<b>ACUMULATORI DE TRACIUNE SI INCARCATOARE</b>				
<b>Baterii</b>				
Acumulator AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, fara intretinere	34	2.815-092.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 170 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Acumulator Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, fara intretinere	35	2.815-101.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 180 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori cu gel, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
Acumulator AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, fara intretinere	36	2.815-095.0	Kit acumulator cu tensiune de 24 V și capacitate 285 Ah (C5). Include mai mulți acumulatori AGM, nu necesită întreținere.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii pentru baterii</b>				
Mounting kit battery kit	37	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Incarcatoare baterii</b>				
Încărcător Discover, 24 V	38	6.654-419.0	Încărcător pentru acumulatori de 24 V/50 A: Încărcător de 24 V pentru acumulatori destinat încărcării în condiții de siguranță a acumulatorilor fără întreținere ai mașinilor de frecat-uscat cu o capacitate de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
<b>PADURI VALT / AX PENTRU PAD VALT</b>				
<b>Ax pentru pad valt</b>				
Roll pad - R75, 700 mm	39	4.762-627.0		<input type="checkbox"/>
<b>Paduri valt</b>				
Pad cilindric, mijlociu, 105 mm, mediu, rosu	40	6.369-456.0	mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Pad cilindric, dur, 105 mm, dur, verde	41	6.369-455.0	dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Valt microfibra</b>				
Stavilar microfibre R 75, 700 mm	42	4.114-007.0	Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibrelelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.