HDS 12/14-4 ST GAS LPG

Aparat de curatat cu apa calda sub presiune

Made in Germany

3-4 h

EASY!Force

Cod de comandă.	1.251-902.0

- Protecție împotriva funcționării pe uscat

Date tehnice

Cod EAN		4054278169392
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	600 – 1200
Presiune de lucru	bar / MPa	30 – 140 / 3 – 14
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	max. 98
Putere	kW	7,5
Alimentare apa		3/4"
numărul de utilizatori simultani		1
Mobilitate		Staționar
Siguranta	A	16
Greutatea cu accesorii	kg	189,9
Greutate cu ambalaj.	kg	200,9
Dimensiuni (L × l × H).	mm	1110 × 565 × 1080

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

Sistem de amortizare soft (SDS)	■
Sistem de decompresiune	■
Monitorizare flacăra	■
Pregătit pentru servo control	■
Pregătit pentru telecomanda	■
Funcția agentului de curățare	Aspirare

■ Inclus in pachetul de livrare.

Electromotor în 4 poli răcit cu apa (încălzire cu ulei)

- Timp de utilizare îndelungat
- Randament îmbunătățit
- Silențiozitate garantată

Tehnica de ardere

- Putere mare de încălzire
- Construcție compacta datorita serpentinei de încălzire spiralată
- Evitarea condensării și a coroziunii prin metoda de construcție verticala

Pâslă specială (încălzită cu gaz)

- Arzător de suprafața nou dezvoltat permite degajarea uniforma a gazului
- Are grija de arderea eficienta

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistoale de pulverizare				
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	☐
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0	Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	☐
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0	Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	☐
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0	Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	☐
Pistol de inalta presiune Easy Press cu reducerea efortului de sustinere (brevet de inventie Kärcher)				
Pistol Easy Press HD cu Softgrip	5	4.775-463.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara si apucare usoara. Pentru furtunuri cu inalta presiune DN 6 si DN 8 cu diametrul axului de 11 mm.	☐
Pistol Easy Press HD cu Softgrip, M22 × 1,5	6	4.775-466.0	Pistol de inalta presiune cu apasare usoara, cu adaptor integrat pentru conectarea la furtunuri de inalta presiune M 22 × 1,5.	☐
Servocomandă				
Servo Control, 1100 l/h –	7	4.118-009.0	Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	☐
	8	4.775-471.0		☐
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lănci de pulverizare rotative				
Lampă de lucru	9	2.680-002.0	Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 250 mm, rotativ	10	4.112-027.0	Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 400 mm, rotativ	11	4.112-024.0		☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	12	4.112-007.0	Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 840 mm, rotativ	13	4.112-006.0	Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ	14	4.112-000.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

15


16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Cod de comandă.		
LĂNCI DE PULVERIZARE				
Lănci de pulverizare rotative				
Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ	15	4.112-018.0	Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	☐
Lance pulverizare, 2050 mm, rotativ	16	4.112-021.0	Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	☐
Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm	17	4.112-048.0	Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 600 mm, rotativ	18	4.760-664.0	Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	☐
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire, 1050 mm, rotativ	19	4.760-660.0	Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360º sub presiune.	☐
Lance dublă				
Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm	20	2.112-016.0	Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	☐
	21	6.394-665.0		☐
Lance de pulverizare unghiulară				
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheaburilor	22	4.112-029.0	Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	☐
Lance de pulverizare flexibilă				
Lance flexibilă, 1050 mm	23	4.112-035.0	Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20º la 140º, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	☐
Cuplă articulată TR 20	24	4.112-057.0	Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașați direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.	☐
Set curățare jgheaburi				
Lance de curatare a jgheaburilor	25	2.112-015.0	Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	☐
Lance de pulverizare pentru șasiu				
Lance caroserie	26	4.112-032.0	Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	☐
DUZE ROTATIVE (MURDĂRIE PERSISTENTĂ)				
Duză rotativă mare				
Duza rotativa mare 070/080, mare, 070/080	27	4.114-030.0	Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC.	☐
DUZE CU JETURI MULTIPLE				
Duză cu unghi variabil de 0°-90°				
Duza Vario cotita 0-90° 080, 080	28	4.113-006.0	Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0º la 90º. Pentru ajustare usoara, in vederea curatarii tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

29–30, 32–33

31

34

35

36

37, 39

38

40

41, 43

42

		Cod de comandă.		
DUZA DE PUTERE KÄRCHER				
Duză de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°				
Duză de putere 0°, 080	29	2.113-038.0	Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 15°				
Duză de putere 15°, 080	30	2.113-051.0	Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15º adecvat pentru murdaria grosiera.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 25°				
Duză de putere 25080 , 080	31	2.883-406.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și curățarea petelor și murdăriei persistente.	☐
Duza cu 3 pozitii 080, fara atingere , 080	32	2.113-015.0	Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.	☐
Duză de putere cu unghi de pulverizare 40°				
Duză de putere 40°, 080	33	2.113-057.0	Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40º si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	☐
CONECTOR DUZĂ / DISTANȚIER				
Conector duză				
Protection part TR only for replacement	34	4.112-011.0	Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	☐
Conector duze	35	5.401-210.0	Pentru protejarea si conectarea duzelor Karcher la tevile de pulverizare (M 18 × 1,5 IG).	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard				
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	36	6.110-011.0	Furtun de înaltă presiune cu racord AVS pentru tambur pentru furtun și racord EASY!Lock înfiletabil manual.	☐
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-041.0	Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	☐
Furtun de înaltă presiune, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-031.0	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155ºC/315 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-042.0	Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	☐
Furtun de înaltă presiune, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	40	6.110-043.0	Imbinare pe ambele parti, M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155ºC/220 bari	☐
Furtun de înaltă presiune, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-044.0		☐
Furtun de înaltă presiune, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-059.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

41, 43

44

45

46

47

48

49

50–52

53

54

55

56

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Standard cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-060.0	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 × M 22 × 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	☐
Furtun Longlife 400				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × Conector tambur AVS	44	6.110-028.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.	☐
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-024.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 × 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	46	6.110-069.0	Furtun de inalta presiune de 1.5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 × 1.5, EASY!Lock.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.390-178.0	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 × 1,5).	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-038.0	Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	49	6.388-083.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m Longlife 400 (DN 8) cu cuplaj rotativ, sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite. Racorduri la ambele capete. M22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	50	6.110-023.0	Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	51	6.110-027.0	Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	☐
Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	52	6.110-029.0	Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	☐
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	53	6.110-051.0	Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 × 1,5 cu manson impotriva indoirii.	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	54	6.110-052.0	Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 × 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155ºC/250 bari.	☐
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	55	6.110-053.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	56	6.110-054.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

57

58

59

60–62

63

64


65

66

67

68

69

70

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin înșurubare la ambele capete				
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	57	6.391-864.0	Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 × M 22 × 1,5	☐
Furtunuri speciale				
Furtun de inalta presiune, curbat, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	58	6.110-068.0	Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 × 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	☐
Furtun de inalta presiune, curbat, 1.5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × Conector tambur AVS	59	6.388-886.0	Furtun de cuplare cu durată lungă de viață cu 2x M22 × 1,5, cu racord unghiular la un capăt.	☐
CURĂȚARE ȚEVI				
Furtun de curățat țevi, DN 6				
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	60	6.110-046.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	61	6.110-008.0	Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	62	6.110-047.0	Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	☐
APARAT DE CURĂȚAT PODELE ȘI SUPRAFEȚE DURE				
Aparat de curățat suprafețe FR 30 Me				
FR 30 Me	63	2.111-013.0	O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	☐
Aparat de curățat suprafețe FR 50				
FR 50	64	2.111-023.0	Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	☐
Kituri duze specifice pentru FR				
Kit de duze pentru FR, 1100 l/h – 1300 l/h	65	2.639-188.0	Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Karcher (1100 – 1300 l/h).	☐
Kituri duze specifice pentru FRV				
Kit de duze pentru FRV, 080	66	2.642-982.0	Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	☐
Accesoriu pentru curățarea suprafețelor FRV 30 ME				
FRV 30 ME	67	2.111-012.0	Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	☐
Furtun de absorbtie FRV 30 me	68	4.441-040.0	Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	☐
SISTEME DE SPUMARE				
Lance de spumă cu rezervor				
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic	69	5.071-414.0		☐
Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced	70	6.414-050.0	Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

71

72

73

74

75


76

77

78

79–80

81

82

83

84

		Cod de comandă.		
SISTEME DE SPUMARE				
Set Inno Foam				
Set Inno Foam cu injector RM	71	2.112-000.0	Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	☐
Set Easy Foam				
Set Easy Foam cu injector de agent de curatare	72	2.112-010.0	Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	☐
Set Easy Foam	73	2.112-011.0		☐
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam				
Chit duze 110 z. Inno/Easy Set 1000 – 1300 l/h	74	2.111-020.0	Setul de duze 110 contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inn/Easy-Foam 1000-1300 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	☐
Kit duză de spumare				
Set duza de spuma	75	2.112-013.0	Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	☐
MIXERE ȘI INJECTOARE				
Dispozitiv injectare agent de curățare				
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	76	4.637-032.0	Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	☐
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	77	4.637-033.0	Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	☐
Kit duze specifice - cod comandă 4.637-033.0				
Duză insert	78	4.769-013.0	Pentru HD/HDS 1000 – 1200 l/h. Compus din bucșă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	☐
Adaptor duză - cod comandă 4.637-032.0				
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la1100 l/h	79	4.769-003.0	Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	☐
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	80	4.769-001.0	Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	☐
CONECTOR RAPID				
Cupă rapidă	81	2.115-000.0	Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lanci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5.	☐
	82	2.115-001.0	Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5.	☐
Cuplare rapida	83	6.401-458.0	Pentru modificarea rapida a diferitelor tevi de pulverizare si accesorii. Adaptarea optima la accesoriile Karcher, in special pentru conectarea intre pistol si teava de pulverizare. Cu M 22 × 1,5 mama.	☐
Niplu de prindere	84	6.401-459.0	Racord din otel inoxidabil calit pentru racordare rapida 6.401-458. Cu M22 × 1,5 tata.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

85

86

87

88

89

90

91

92


93

94


95

96, 98–99

97

		Cod de comandă.		
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Kit aspirare noroi	85	2.641-798.0		☐
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE				
Pistol cu jet	86	2.869-067.0	Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee – pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	☐
ECHIPAMENTE DE RACORDARE				
Suport lance, montaj pe perete	87	2.042-003.0	Suport de perete pentru țeava de pulverizare și furtun, pentru depozitarea practică și în siguranță a furtunurilor cu presiune ridicată sau a țevilor de pulverizare. Suport de perete din oțel inoxidabil.	☐
TELECOMANDĂ				
Telecomandă monede multiple fără verificator de monede	88	2.642-422.0	Telecomandă multiplă pentru monede (fără acceptor de monede) pentru operarea simplă a aparatelor staționare HD/HDS de la Kärcher, de exemplu, în stațiile de spălare. Pentru montare pe perete, incl. material de fixare.	☐
Utilizare de la distanță	89	2.637-491.0	Telecomandă ușor de utilizat pentru curățitoare cu înaltă presiune care staționează. Cu comutator de balansier, carcasa ISO pentru montarea pe perete și material de fixare.	☐
Telecomandă, versiunea mecanică (Pornit/Oprit, agent de curățare – Pornit/1/)	90	2.744-008.0	Telecomanda pentru comutatoare, carcasa si material de fixare pentru montarea pe perete. Functii: pornit/oprit, apa calda/rece si etapa 1/etapa 2 detergent.	☐
Telecomanda, versiunea electronica (Pornit/Oprit, RM Pornit/1/2)	91	2.744-011.0	w. I-O, cald-rece, 1-2	☐
Dispozitiv acceptare monede, 0,50	92	2.639-912.0	Dispozitiv acceptare monede de 50 de cenți	☐
Dispozitiv acceptare monede, € 1	93	2.639-913.0		☐
Verificator monede, 2,^_	94	2.639-914.0	Acceptor pentru monede de € 1	☐
Verificator monede 26 × 2,3, perforat	95	6.768-063.0	Moneda	☐
CABLU DE CONTROL				
Cablu de control 12x1.0	96	6.647-222.0	Cablu de conectare disponibil în vrac (12 × 1,0 mm²) pentru utilizare ca și cablu de comandă. Pentru toate aparatele HD/HDS staționare de la Kärcher.	☐
Cablu de control 3 × 1,5 mm²	97	6.641-059.0	Cablu de conectare 3 × 1,5 mm². Disponibil la metru.	☐
Cablu de control 7x 1,5 mm^2 (Preț per metru)	98	6.641-064.0	Cablu de comandă 7 × 1,5	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

96, 98–99

100

101, 110

102

103, 108, 114

104

105

106

107

109

111

112

		Cod de comandă.		
CABLU DE CONTROL				
Cablu de control 10x 1,5 mm^2 (Preț per metru)	99	6.641-082.0	Cablu de comandă 10 × 1,5	☐
Conductă pentru cablu	100	2.420-008.0	Conductă pentru instalarea cablului de control. Constă într-o conductă de 3 m, 5 × cleme de conductă, 5 × cepuri, 5 × șuruburi.	☐
TUBURI ȘI ȚEVI PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Kit țevi de înaltă presiune	101	2.420-006.0	Set de țevi pentru presiune înaltă din oțel inoxidabil de 3 m Ø 16 × 2 mm, ID 12 și accesorii de fixare: fiting de comprimare, 4 cleme de țevi, 4 bolturi de prindere și 4 dibluri din plastic.	☐
Piesă de legătură țeavă/furtun de presiune, inox (Ermeto)	102	2.638-181.0	Oțel inoxidabil	☐
Piesă de legătură țeavă/valvă de închidere, inox, zincat (Ermeto)	103	2.638-183.0		☐
Valvă inchidere, inox (Ermeto)	104	4.580-163.0		☐
Piuliță, inox (Ermeto)	105	6.386-428.0	(VA)	☐
Înfiletare tip T, inox (Ermeto)	106	6.386-465.0	Oțel inoxidabil	☐
Înfiletare cotita, inox (Ermeto)	107	6.386-466.0	Îmbinare tip cot din oțel inoxidabil 90º cu fiting de comprimare (Ermeto) la ambele capete pentru țevi de 16 mm.	☐
Piesa de legatura Teava/furtun de presiune, otel zincat (Ermeto)	108	2.638-180.0	Alternativ: otel inoxidabil 2.638-181	☐
Valvă de închidere, otel, zincat (Ermeto)	109	4.580-144.0	Valvă de oprire, oțel galvanizat. Face legatura între sistemul de țevi cu presiune ridicată și furtunul cu presiune ridicată. Racorduri: 1x M22 × 1,5 si 1x M24 × 1,5. Cu placă de montare pe perete și material de fixare.	☐
Kit țevi, oțet=l galvanizat, 3 m	110	2.420-004.0	Set de țevi cu presiune ridicată din oțel galvanizat de 3 m Ø 16 × 2,5 mm, DN 11 și accesorii de fixare: fiting de comprimare, 4 cleme de țevi, 4 bolturi de prindere și 4 dibluri din plastic.	☐
Infiletare tip T, oțel zincat (Ermeto)	111	6.386-269.0	Înfiletare de tip T (90º), di oțel galvanizat cu fiting de comprimare pentru țevi de 16 mm. Material de fixare (Ermeto) inclus.	☐
Înfiletare tip cot, oțel zincat (Ermeto)	112	6.386-356.0	Îmbinare tip cot, oțel galvanizat. O piesă cu unghi de 90º cu fiting de comprimare (Ermeto) la ambele capete pentru țevile de 16 mm.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

113

103, 108, 114

115

116

117

118

119

120


121

122

123

124

125

126

		Cod de comandă.		
TUBURI ȘI ȚEVI PENTRU SISTEME DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Izolare țevi (Ermeto)	113	6.286-147.0	Pentru izolarea termică a țevilor. Acoperirea metalică a țevilor. Grosimea peretelui de 9 mm. Spuma PE cu barieră de umiditate. Disponibilă per metru liniar.	☐
Piesa de legatura teava/robinet inchidere, otel, zincat (Ermeto)	114	2.638-182.0	Alternativa: otel inoxidabil 2.638-183	☐
Cupla rapida, piesa fixa, R 1/2", Diametru interior	115	6.463-025.0	Piesa fixata	☐
Piuliță , oțel zincat (Ermeto)	116	6.386-423.0	Piuliță din oțel galvanizat. Pentru fiting de comprimare de 16 mm.	☐
Inel de tăiere, oțel zincat (Ermeto)	117	6.386-357.0	Inel de tăiere din oțel galvanizat. Pentru fiting de comprimare de 16 mm.	☐
ACCESORII PENTRU INSTALAREA ECHIPAMENTULUI				
Furtun de alimentare cu apă 1.5 m: DN 13; 3/4" nut, 1/2" thread	118	6.389-145.0	Doar pentru utilizare cu conector cu șurub 5.402-386.0	☐
Telecomandă pentru presiune scazută, detergent de curățare 1	119	2.637-779.0	Pentru schimbarea detergentului cu telecomandă pentru curățitoarele staționare cu înalta presiune HS. Include senzor de nivel, supapă solenoid și supapă de dozare. Telecomanda necesară pentru operare.	☐
SISTEME GHIDARE FURTUN PENTRU APARATE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE				
Clemă suport șine	120	6.541-027.0	Clemă de prindere pe șină C montată pe perete pentru ghidajul furtunului aparatelor de curățare cu înaltă presiune Kärcher.	☐
Secțiune de șină	121	6.233-017.0	Profilul C-rail ca modalitate de ghidare. 30x32 mm, grosimea peretelui de 2 mm, 1,56 kg/m. Disponibil per metru liniar.	☐
Conector șine	122	6.541-011.0	Conector pentru șină	☐
Capăt șine	123	6.541-025.0	Opritor	☐
Cărucior pentru șine	124	6.541-026.0	Cărucior cu cablu pentru profilul C-rail. Capacitate de 20 kg. Greutate de 0,11 kg. Rulment cu bilă din oțel galvanizat.	☐
Clemă pentru capătul de șine	125	6.541-028.0	Consolă de capăt	☐
Montare șină	126	6.541-029.0	Clemă profil C-rail. Oțel galvanizat. Piese de prindere din plastic. Greutate 0,06 kg.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

127

128

129

130

131

132

133–134

135

136

137

138

139

140

		Cod de comandă.		
SISTEME GHIDARE FURTUN PENTRU APARATE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE				
Suport de perete pentru șine	127	6.541-039.0	Suport de perete pentru profil C-rail din oțel galvanizat.	☐
Suport pentru șine	128	6.541-012.0	Suport din oțel galvanizat pentru profil șine. Greutate de 0,235 kg.	☐
Suport lance	129	4.042-610.0	Mobil	☐
ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL				
Furtun pentru gaz	130	6.388-228.0	Furtun ondulat pentru gaz	☐
Robinet de închidere gaz	131	6.412-389.0	Robinet de închidere a gazelor	☐
Manometru gaz	132	6.421-059.0	Manometru pentru gaz	☐
SISTEME DE EVACUARE A GAZELOR ARSE DIN OȚEL INOXIDABIL				
Prelungire 80/150	133	6.526-266.0	Prelungire 80/150	☐
Prelungire 80/200	134	6.526-247.0	Prelungire 80/200	☐
CUPLAJE				
Racord rotativ				
Cuplă flietantă	135	4.111-021.0	Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord Easy!Lock. Cu protectie de prindere.	☐
Racord				
Cupla	136	4.403-002.0	Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Conector				
Infiletare duze / Stut suruburi	137	4.111-022.0	Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 si 1 × M 18 × 1,5.	☐
Conector	138	4.111-038.0	Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	☐
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	139	4.111-029.0	Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	☐
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	140	4.111-030.0	Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

		Cod de comandă.		
CUPLAJE				
Adaptor EASY!Lock				
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	141	4.111-031.0	Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	☐
Adaptor M22 – Pivot	142	4.111-032.0	Racord ax si mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	☐
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	143	4.111-033.0	Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	☐
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	144	4.111-034.0	Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	☐
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	145	4.111-035.0	Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	☐
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	146	4.111-036.0	Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	☐
Cupla	147	4.111-037.0	Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m.	☐
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	148	4.111-046.0	Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5	☐
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acționare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m	149	2.639-257.0		☐
Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m	150	6.392-074.0	Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	☐
Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m	151	6.392-083.0		☐
Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m	152	6.392-106.0	Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	☐
Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m	153	6.392-105.0	Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	☐
Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m	154	6.392-076.0	Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

155


156–157

158

159

160

161

162–163

164–165

166

167

168–169

		Cod de comandă.		
TAMBURURI FURTUN				
Tambur furtun cu acţionare automată pentru montare pe perete				
Tambur automat pentru furtun din oţel inoxidabil, 40 m	155	6.392-442.0	Tamburii automaţi pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranţă şi confort la derularea şi strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	☐
Suport pivotant acoperitt cu pulbere	156	2.639-931.0	Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120º. Otel galvanizat.	☐
Suport pivotant din oţel inoxidabil	157	2.641-867.0	Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	☐
CURĂŢAREA FAŢADELOR ŞI A PANOURILOR SOLARE				
Perii				
Perie rigidă tare	158	6.960-133.0	Perie cu fibre dure pentru curăţarea faţadelor şi a pardoselilor din mediul industrial şi îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă medie	159	6.960-134.0	Curăţă perfect faţadele, jaluzelele şi ţesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru ataşarea rapidă şi simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher.	☐
Perie rigidă moale	160	6.960-135.0	Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curăţarea profundă a suprafeţelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare.	☐
Tije telescopice				
Adaptor de joasă presiune TL	161	4.580-097.0	Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicaţii cu perii rotative de înaltă presiune.	☐
Lance telescopică TL 7 F	162	4.762-609.0	Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă şi uşoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare şi prelungire uşoară.	☐
Lance telescopică hibridă multifuncţională TL 7	163	4.762-610.0	Lance telescopică hibridă multifuncţională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid şi uşor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	☐
Lance telescopică TL 10 H	164	4.762-611.0	Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncţională. Scurtare şi prelungire uşoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Lance telescopică TL 10 C	165	4.762-612.0	Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m şi elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncţională pentru curăţarea faţadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	☐
Lance telescopică TL 14 C	166	4.762-613.0	Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriaşă de 14 m, utilizare multifuncţională şi facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	☐
Pistol	167	4.775-154.0	Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curăţare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, uşor de instalat, potrivit pentru persoanele dreptace şi stângace.	☐
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	168	4.115-000.0	Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

168–169

170

171

172

173

174

175

176

177

179

180

181

182

		Cod de comandă.		
DISPOZITIV DE SABLARE UMEDĂ				
Dispozitiv de sablare umedă (fără duză)				
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	169	4.115-006.0	Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	☐
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă				
Set duze TR pentru sablare umedă 0080	170	2.112-029.0	Compus din duză pentru sablare umedă și adaptor duză – poate fi utilizat doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.115-000.0 | 4.115-006.0.	☐
Duză din carbură de bor				
Duza borcarbid, pentru aparate de la 1000 l/h	171	6.415-083.0	Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	☐
DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APĂ				
Conector Geka				
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	172	6.388-458.0	Cu filet mamă	☐
PERII PENTRU SPĂLARE				
Perii detașabile pentru spălare				
Perie de spălare cu apăsare M 18 × 1.5	173	4.113-001.0	Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 × 1,6.	☐
PCH / Perie de spalat atasabila pentru duza dublă/ triplă	174	4.762-497.0	Peria de spălare este montată direct pe duzele noi duble și triple ale dispozitivelor utilizând prinderea cu cleme.	☐
Perie rotativă pentru spălare				
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	175	4.113-002.0	Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 × 1,5 (perie înlocuibilă).	☐
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	176	4.113-005.0		☐
SISTEME STAȚIONARE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun pentru alimentarea cu apa, 1,5 m, DN 13, piulita R 3/4" la ambele capete.	177	4.440-282.0	Furtun de apă, 1,5 m, DN 13, R 3/4"	☐
Fixare pe perete pentru aparatul de bază, acoperit cu material plastic	178	2.053-005.0	Consolă de perete	☐
Magnetventil R 1/2", alimentare apa	179	4.743-011.0	Robinet solenoid pentru apă	☐
APARATE DE CURĂȚAT CU ÎNALTĂ PRESIUNE STAȚIONARE				
Pistol manual	180	4.775-784.0	Pistol de presiune Easy Press, gri.	☐
ECHIPAMENTE ȘI SISTEME DE SPĂLAT PENTRU SPĂLĂTORII SELF SERVICE				
Echipamente pentru spălătorii				
Suport pivotant 360° pentru unelte HD	181	4.058-106.0	Brat pivotant pentru furtun de lucru cu spuma uscata (cerc rotativ de 170º). Montat deasupra nisei de spalare.	☐
Jetoane				
Moneda	182	6.768-169.0	Set de jetoane, ștanțate	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 12/14-4 ST GAS LPG
1.251-902.0

183

184

		Cod de comandă.		
ECHIPAMENTE ȘI SISTEME DE SPĂLAT PENTRU SPĂLĂTORII SELF SERVICE				
Diverse				
Brat pivotant 180 °, montaj perete (Pret per unitate de spalare)	183	2.637-120.0	Ideal pentru aparatele staționare HD/HDS de la Kärcher, de exemplu în stațiile de spălare: braț pivotant montat pe perete cu o rază de acoperire de 180° pentru a prinde furtunul de înaltă presiune.	☐
CURĂȚARE CISTERNE ȘI REZERVOARE				
Echipamente pentru curățare butoaie și rezervoare				
Rotary cleaner head M63E	184	6.751-061.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.