

HD 13/35 GE CAGE

Acest produs folosește o presiune de până la 350 bar pentru a îndepărta chiar și cea mai persistentă murdărie. Cusca robustă asigură protecție de jur împrejur și permite mutarea în siguranță cu o macara. Folosește principiul trolului cu sac pentru transportarea sa facilă.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

Cod de comandă.

1.367-505.0

- Pistol industrial robust
- Motor pe benzină cu pornire electrică
- Reducere automată a presiunii

Date tehnice


Cod EAN		4039784731004
Presiune de lucru	bar / MPa	100 - max. 350 / 10 - 35
Debit transportat	l/h	500 - 1300
Temperatura de admisie	°C	max. 60
Combustibil		Benzina
Producator motoare		Honda
Tipul motorului		GX 690
Putere motor	kW	16
Tipul pompei		Pompă Kärcher cu arbore cotit cu performanțe maxime
Greutate fără accesorii	kg	122
Greutatea cu accesorii	kg	150
Dimensiuni (L x l x H)	mm	930 x 800 x 920

Dotare

Pornire electrica		■
Furtun de inalta presiune	m	10 / De mare capacitate
Pistol de pulverizat		Pistol de pulverizare industrial
Lance de pulverizare din inox	mm	700
Duza cu jet plat		■
Supapa de siguranță		■
Contoar ore de functionare		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest produs.



Reglare a turatiei.

- Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie.




Mobilitate



Independenta

ACCESORII PENTRU HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Furtunuri de înaltă presiune				
Flexible haute pression, 10 m, 620 bar, M22 x 1,5	1	6.391-846.0	Furtun de presiune DN10, 650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 3 m, 640 bar, M22 x 1,5	2	6.391-856.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, 640 bar, M22 x 1,5	3	6.391-848.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 640 bari, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 640 bar, M22 x 1,5	4	6.391-857.0	PCI / furtun pentru inalta presiune 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, 620 bar, M22 x 1,5	5	6.391-847.0	Furtun de presiune, 650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, 620 bar, M22 x 1,5	6	6.391-019.0	Furtun de presiune durabil, rezistent la abraziune și flexibil, armat cu oțel dispus în mai multe straturi, cu racord cu dimensiunea M 22 x 1,5. Recomandat pentru o presiune de lucru de până la 620 de bari.	<input type="checkbox"/>
Pistoale si lănci de pulverizare				
Pistol de pulverizare - exclusiv pentru înlocuire	7	4.775-824.0	650 bari - pistol industrial de pulverizare cu curgere optimizată. Robustețe și durabilitate pentru utilizare profesională. Materiale sigure pentru alimente și rezistente la apa sărată. Racord pentru furtunurile HP, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lănci de pulverizare				
PCI / Lance de sablat	8	4.760-679.0	Cu adaptor cu duza.	<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat, executie industrială, negru, 1050 mm	9	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Țeavă pulverizare 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	Cu suport pentru duze.	<input type="checkbox"/>
PCI / Lance de sablat	11	4.760-677.0	Cu adaptor cu duza.	<input type="checkbox"/>
Extensie lance de pulverizare 800 mm 65 Mpa	12	4.760-699.0	Prelungitor de 800 mm pentru lancea de pulverizare, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Seturi accesorii				
PCI / ABS Siguranta pentru lipsa apa benzinamopoarta	13	2.641-923.0	Pentru motoare pe benzină.	<input type="checkbox"/>
PCI / Rola ghidaj ABS	14	2.851-028.0	Role de ghidare ABS.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ				
Cuple și conectori				
Cuplă - 2xM22x1,5	15	4.403-004.0	Cupla pentru îmbinarea și prelungirea furtunurilor HD. Racord 2 × M 22 × 1,5. Material: oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
PCI / oțel inoxidabil-infiletabil	16	6.280-180.0	Vaselină pentru racordurile filetate din oțel inoxidabil.	<input type="checkbox"/>
Curățare țevi				
Supapă de picior pentru curățarea țevilor	17	6.470-223.0	Supapă fixă pentru utilizarea comodă și în condiții de siguranță a accesoriilor pentru curățarea eficientă a țevilor.	<input type="checkbox"/>
Duză standard pentru curățarea țevilor 050 50MPa	18	4.765-012.0	Duză standard de curățare țevi pentru furtunuri pentru curățare țevi cu racord filetat G1/4". Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	<input type="checkbox"/>
Duză Quattro pentru curățarea țevilor 050 50MPa	19	4.765-016.0	Pentru furtunurile de curățare a țevilor cu racord filetat G1/4": duză Quattro pentru curățarea țevilor. Configurația duzelor: 3 × îndreptate înspre înapoi și 1 × îndreptată înspre înainte.	<input type="checkbox"/>
Duză rotativă pentru curățarea țevilor 1260l/h	20	5.763-092.0	Pentru furtunurile de curățare a țevilor cu racord filetat G1/4": duză rotativă pentru curățarea țevilor. Configurația duzelor: 3x îndreptate înspre înapoi.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 10 m	21	6.392-401.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor, 10 m lungime. Racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 20 m	22	6.392-402.0	Furtun flexibil de presiune (DN 8) pentru curățarea completă a țevilor. Cu racord filetat G1/4" pentru duză și furtun de presiune cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curățarea țevilor, 30 m	23	6.392-403.0	Pentru curățarea completă a țevilor: furtun de presiune flexibil, de 30 m lungime, cu racord filetat G1/4" pentru duză.	<input type="checkbox"/>
Soluții de curățare pentru suprafețe				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Dispozitiv de curățat suprafețe pentru curățarea eficientă a suprafețelor cu o presiune de până la 500 bari și curățarea cu apă caldă până la 100°C. 4 role de ghidare comode. Kiturile specifice duzelor trebuie comandate separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze 025 FRI 50	25	6.415-045.0	Kit de duze special pentru dispozitivul de curățat FRI 50 Me. Dimensiune duză: 025.	<input type="checkbox"/>
Pulverizoare material abraziv				
PCI / adaptor necesar pentru sablarea abrazivă	26	5.401-325.0	Adaptor necesar pentru sablare abrazivă (M 20 × 1 IG la 9/16" UNF AG.)	<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare abrazivă, incl. Duză 3x0,7	27	9.872-435.0	Cap de pulverizare abrazivă cu dimensiunea duzei 3 × 0,7 mm pentru sablare umedă. Include doar capul de pulverizare. Fără furtun sau lance.	<input type="checkbox"/>
Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă	28	6.025-346.0	Duză de schimb pentru capul de pulverizare abrazivă din carbură de bor. De culoare albastră.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



			Cod de comandă.		
APARATE DE CURĂȚAT CU PRESIUNE FOARTE ÎNALTĂ					
Pulverizatoare material abraziv					
DÜSENSATZ FORM 98 M5/3XD0,7MM	29	9.886-551.0	Pentru sablare umedă: kit cu trei duze pentru capul de pulverizare abrazivă. Dimensiunea duzei de 0,7 mm.		<input type="checkbox"/>
PCI / duze F98 pentru sablare abraziva	30	6.025-255.0	Duză (dimensiune duză 0,7 mm) pentru capul de pulverizare abrazivă pentru sablare umedă.		<input type="checkbox"/>
PCI / lance pentru aspirat	31	6.025-258.0	Pentru aspirarea materialului de sablare		<input type="checkbox"/>
PCI / Furtun material abraziv	32	6.025-308.0	Furtun pentru material abraziv.		<input type="checkbox"/>
PCI / instrumente de instalare pentru set duze	33	6.025-257.0	Pentru duze F98		<input type="checkbox"/>
PCI / material abraziv	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm, nisip de granat.		<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7-1,40 mm, nisip de granat.		<input type="checkbox"/>
DUZE					
Duze de putere					
PCI / Duza cu jet plan 15046, 15046	36	5.765-165.0	Duză cu jet plat 15° 15046 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 13/35. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 350 bar și 1.300 l/h (benzină, 60 Hz).		<input checked="" type="checkbox"/>
PCI / duza cu jet punctiform 0046, 0046	37	5.765-161.0	Duză cu jet punctiform 0046 pentru aparat de curățare cu înaltă presiune HD 13/35. Potrivită pentru presiuni de lucru de până la 350 bar și 1.300 l/h (benzină, 60 Hz).		<input type="checkbox"/>
Duze de putere cu înfiletare F21					
PCI / duză oarbă F21 - fără gaură	38	6.025-237.0	Duză F21 înfiletabilă falsă. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.		<input type="checkbox"/>
Duză F21 înșurubabilă din safir, cu jet rotund, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Duză F21 înfiletabilă din safir, cu jet circular, cu un diametru de 0,90 mm. Recomandată pentru presiuni de lucru de până la 3.000 bari.		<input type="checkbox"/>
DUZE ROTATIVE					
Duze rotative cu un singur jet					
PCI / scule pentru schimbarea rotorului	40	6.025-233.0	Pentru F3, F4, F1, F25		<input type="checkbox"/>
PCI / jet rotativ, 049, 1,35 mm	41	4.767-173.0	350 bari, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, alamă.		<input type="checkbox"/>
Power rotary jet F7, 050, 1,35 mm	42	6.415-085.0	350 bari, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 × 1, oțel inoxidabil.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0



		Cod de comandă.		
DUZE ROTATIVE				
Duze rotative cu un singur jet				
Set pentru reparații Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm	43	6.812-003.0	Potrivit pentru o presiune de până la 350 bari și un volum de apă de 1300 litri/oră: kit de reparație, care include rotor, racord și garnitură O-ring pentru duza de putere cu jet rotativ.	<input type="checkbox"/>
Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ	44	6.025-436.0	Kit de reparație pentru duza de putere cu jet rotativ, număr de comandă 6.415-914.0. Adecvat pentru o presiune de lucru de 350 bari și un debit de 1.300 l/h. Include rotor, scaun și garnitură O-ring (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Duze rotative multi-jet				
Corp duză TD3000-SCS-9/16	45	9.917-677.0	Sistem rotativ de transmise cu canal pentru flux, cu control infinit variabil al vitezei. Include conductă de protecție.	<input type="checkbox"/>
Cap port-duză TD09	46	9.899-828.0	Cap port-duză pentru duza F21 cu 6 jeturi. Adecvat pentru presiuni de lucru de până la 3000 bari. Unghi de pulverizare de 35°, include apărătoare și stabilizator de debit.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.