

## CS 330 BP

CS 330 Bp fierastrau electric - impresionant in utilizare zilnica, inovativ cu tehnologia acumulatorului de 50 V si foarte silentios acolo unde este necesar.



### Cod de comandă.

1.442-111.0

- Frana lant electric
- Lubrifiere automata a lantului

### Date tehnice

Cod EAN		4054278149189
Șină de ghidare	cm	35
Viteza lanțului	m/s	12
Pasul lanțului		325"
Tipul de lant		Oregon 90PX052X
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	86
Nivelul de zgomot asigurat	dB(A)	99
Tipul bateriei.		Acumulatori li-ion.
Tensiune.	V	50
Greutate fără accesorii.	kg	3,4
Greutate cu ambalaj.	kg	7
Dimensiuni (L x l x H).	mm	780 x 240 x 247



### Prietenos in utilizare, lubrifiere automata a lantului

- Mai putine lucrari de intretinere necesare, cu lubrifiere optima a lantului si durata de viata mai lunga



### Siguranta maxima datorita franei ferestralui electric


- Pentru siguranta maxima, lantul se opreste imediat la contactul cu siguranta de mana frontala.



### Acumulator compatibil total cu toate masinile din gama Kärcher Park & City Solutions

- Flexibilitate maxima. Acumulatorul compatibil poate fi inlocuit rapid pe alte masini.

## ACCESORII PENTRU CS 330 BP 1.442-111.0



1



2



3



4, 6



5, 7

		Cod de comandă.		
<b>ACCESORII APARATE</b>				
Lanț de schimb	1	6.990-467.0	Lanț de schimb 90PX052X de la partenerul nostru renumit, Oregon. Cu o distanță între dinți de 3/8", este ideal pentru fierăstrăul nostru electric alimentat cu acumulatori CS 330 Bp.	<input type="checkbox"/>
<b>INCARCATOARE</b>				
Încărcător BC Adv, 220-240V	2	2.852-182.0	Încărcător BC Adv, 220-240V	<input type="checkbox"/>
<b>BATERII</b>				
Baterie Bp 200 Adv	3	2.852-183.0	Baterie Bp 200 Adv	<input type="checkbox"/>
Baterie Bp 400 Adv	4	2.852-184.0	Baterie Bp 400 Adv	<input type="checkbox"/>
Baterie Bp 800 Adv	5	2.852-189.0	Baterie Bp 800 Adv	<input type="checkbox"/>
Battery Bp 500 Adv	6	2.852-528.0		<input type="checkbox"/>
Acumulator BP 800 Adv	7	2.852-529.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.