

## IVC 60/12-1 EC H Z22

Aspirator industrial compact cu suflanta laterala rezistenta pentru utilizare continua in zone de productie si zone cu cerinte igienice speciale (praf clasa H, ATEX zona 22 )



Cod de comandă.

1.576-103.0

- Certificat conform DIN EN 60335 - 2 -69:2010
- Inlaturare fara praf si praf redus
- Echipament antistatic

### Date tehnice

Cod EAN		4039784463721
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s / m³/h	39 / 140
Vacuum	mbar / kPa	223 / 22,3
Capacitate container	l	60
Puterea motorului	kW	1
Tip de aspirare		Electric
Suprafata filtrare	m²	0,95
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	76
Greutate fără accesorii.	kg	59
Greutate cu ambalaj.	kg	83,4
Dimensiuni (L × l × H).	mm	970 × 690 × 995

### Dotare

Filtre	Filtre de tip evantai
Accesorii incluse in kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	Coborare carucior

■ Inclus in pachetul de livrare.

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.



### Filtrarea in doua faze permite aspirarea cu si fara filtru de praf clasa H in zona 22 ATEX

- Protejeaza sanatatea datorita filtrului clasa H la evacuarea prafului periculos prin partea de jos
- Daca clasa H nu este necesara in Zona 22, partea de sus nu este nevoie a fi folosita



### Golire fara contact cu praful ce poate fi periculos pentru sanatate

- Sacul Fleece este inchis cu un capac si protejat de un sac exterior LDPE pentru inlaturare sigura



### Proiectat pentru functionare in regim continuu

- Motoarele CE fara perie sunt rezistente la uzura si, prin urmare, sunt ideale pentru utilizarea in trei schimburi.

## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22

### 1.576-103.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Filat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtru de suprafața HEPA 2-mot. Sauger	1	6.904-364.0	Filtru de suprafața HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.	■
<b>ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE</b>				
<b>Adaptor Accesoriu</b>				
Adaptor DN50/DN51	2	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	3	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN50/DN61	4	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	5	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
<b>Reductii</b>				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	7	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
ReduzierstÄ,ck DN 50/DN 40 (SBG)	8	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Expandere</b>				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	11	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
<b>Distribuitoare</b>				
Racord DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI</b>				
<b>PVC</b>				
Furtun PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	Furtun din PVC, DN 50. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22


### 1.576-103.0




		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI</b>				
<b>PVC</b>				
Furtun PVC fără adaptor DN40 15 m	15	9.989-633.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Furtun prelungitor EVA el. DN42 3m	16	9.988-088.0	Furtun electroconductor cu NW 40. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN42 5m	17	9.988-089.0	Furtun electroconductor cu NW 40, cu o lungime de cinci metri. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN40 15 m	18	9.989-630.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Kit de cuplare a furtunurilor DN40	19	9.989-627.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Furtun PU DN40 3 m	20	9.989-617.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	21	9.989-618.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	22	9.989-637.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Furtun ME-PU DN40 3 m	23	9.989-621.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	24	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	25	9.989-640.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>MANERE</b>				
Mâner curbat 45°, DN 42	26	9.977-679.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	27	9.989-036.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 40.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	28	9.989-544.0	Mâner din oțel inoxidabil, curbat la 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



30



31-32



35-36



37-38



39-40





41-42

		Cod de comandă.		
<b>MANERE</b>				
Cot aluminiu 45° DN50	29	9.989-547.0	Mâner cu unghi de înclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBURI DE ASPIRATIE</b>				
Țeavă de aspirare 750 mm DN40	30	9.977-525.0	Țeavă de prelungire din oțel, electroconductoare, DN 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN40 US	31	9.989-039.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 IK,	32	9.988-114.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon1500mm DN40	33	9.989-552.0	Țeavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Țeavă de aspirare din carbon1500mm DN50	34	9.989-553.0	Țeavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE</b>				
<b>Duze standard</b>				
Duză standard PVC DN40	35	9.989-674.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	36	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	37	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	38	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	39	9.989-677.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	40	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 40	41	9.980-748.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	42	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22


### 1.576-103.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE</b>				
<b>Duze standard flexibile</b>				
Duză rotundă flexibilă DN40/D	43	9.981-420.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duza flexibilă DN50 cu ajutoraj din cauciuc DN30	44	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 40	45	9.981-429.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 40, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze de podea</b>				
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	46	9.989-683.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
	47	9.989-682.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	48	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	49	9.989-558.0	Duză universală pentru pardoseli (370 mm), electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	50	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	51	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, E1	52	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	53	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	54	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru rosturi</b>				
Duză plată pentru rosturi DN40	55	9.988-116.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Duză plată pentru rosturi DN50	56	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE</b>				
<b>Duze pentru rosturi</b>				
Duză rosturi DN 40, 19x47mm	57	9.981-483.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	58	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi 17 mm × 120 mm DN40	59	9.989-680.0	Duză pentru rosturi, electroconductoare, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi 25 mm × 120 mm DN4	60	9.989-678.0	Duză pentru rosturi, electroconductoare, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	61	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	62	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi fantă V2A AK DN40	63	9.989-193.0	Duză pentru rosturi din oțel inoxidabil, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze flexibile pentru rosturi</b>				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	64	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	65	9.981-423.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	66	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	67	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru suprafețe</b>				
Duză adaptor 90° DN40	68	9.988-118.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 40, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	69	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	70	9.989-666.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Cod de comandă.		
<b>DUZE</b>				
<b>Duze pentru suprafețe</b>				
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	71	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza Blind hole</b>				
Duză pentru găuri înfundate DN40	72	9.989-671.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 60° DN40	73	9.989-669.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° DN40	74	9.989-667.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru găuri înfundate curbată 90° 200	75	9.989-670.0	Duză pentru găuri înfundate, curbată la 90°, cu diametrul de 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PERII</b>				
<b>Perii standard</b>				
Duză plată cu perie DN 40	76	9.981-431.0	Duză plată de periere DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză plată cu perie DN 50	77	9.981-432.0	Duză plată de periere DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii tip creion</b>				
Perie ø82 mm DN40	78	9.989-609.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Perie ø82 mm DN50	79	9.989-608.0	Perie pentru margini și colțuri, electroconductoare, cu diametrul de 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Perii pentru suprafețe</b>				
Brush PP 24 mm DN40	80	9.989-610.0	Perie pentru suprafețe, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 40, latime de aspirare 300 mm	81	9.981-911.0	Perie de aspirare, 300 mm, cu racord la 45°, cu șurub stea, peri din păr de cal.	<input type="checkbox"/>
Perie de aspirare DN 50, latime de aspirare 300 mm	82	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>Perii tip cilindru</b>				
Duză de aspirare a țevilor 4inch, DN40	83	9.989-047.0	Perie de aspirare a țevilor cu diametrul de 101,6 mm pentru aspirarea obiectelor cilindrice, cum ar fi conductele, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză de aspirare a țevilor 4inch, DN50	84	9.989-050.0	Perie de aspirare a țevilor cu diametrul de 101,6 mm pentru aspirarea obiectelor cilindrice, cum ar fi conductele, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU IVC 60/12-1 EC H Z22 1.576-103.0



		Cod de comandă.		
<b>PERII</b>				
<b>Perii tip cilindru</b>				
Duză de aspirare a țevilor 8inch, DN40	85	9.989-048.0	Perie de aspirare a țevilor cu diametrul de 203,2 mm pentru aspirarea obiectelor cilindrice, cum ar fi conductele, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză de aspirare a țevilor 8inch, DN50	86	9.989-051.0	Perie de aspirare a țevilor cu diametrul de 203,2 mm pentru aspirarea obiectelor cilindrice, cum ar fi conductele, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză de aspirare a țevilor 12inch, DN40	87	9.989-049.0	Perie de aspirare a țevilor cu diametrul de 304,8 mm pentru aspirarea obiectelor cilindrice, cum ar fi conductele, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză de aspirare a țevilor 12inch, DN50	88	9.989-052.0	Perie de aspirare a țevilor cu diametrul de 304,8 mm pentru aspirarea obiectelor cilindrice, cum ar fi conductele, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.