

IVC 60/24-2 AP

Aspirator industrial entry-level compact și manevrabil. Cu sistem de curățare filtru semi-automat, roți mari și role franare. Ideal pentru utilaje și spații de producție.



Made in Germany



Cod de comandă.

1.576-104.0

- Echipament antistatic
- Curățare manuală a filtrului.
- Ciclon integrat pentru sistemul de pre-separare

Date tehnice

Cod EAN		4039784463738
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s / m³/h	148 / 532
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	60
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	kW	2,4
Tip de aspirare		Electric
Suprafața filtrare	m²	0,95
Diametrul nominal al racordului		Diametrul intern 70
Diametrul nominal al accesoriului		Diametrul intern 70 / Diametrul intern 50 / Diametrul intern 40
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	59
Dimensiuni (L x l x H).	mm	970 x 690 x 995

Dotare

Filtre	Filtru de tip evantai
Accesorii incluse în kit-ul de livrare	nu
Golire recipient	Coborâre carucior

■ Inclus în pachetul de livrare.



Curatare manuala a filtrului pentru costuri reduse de operare

- Curatarea manuala a filtrului creste durata de lucru a filtrului permanent, reducand astfel efortul de intretinere



Doua motoare ale suflantei

- Performanta de curatare permanenta prin doua suflante. Motoarele sunt controlate electric astfel încât să fie evitați curenți mari de pornire.



Recipient de deseuri cu mecanism de coborare

- Containerul de deseuri cu mecanism de coborare asigura o golire usoara chiar si in cazul aspirarii deseurilor grele.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE				
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	1	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
SUPORTI DE GOLIRE				
Saci de golire				
Saci PE pentru aruncarea materialului aspirat 65 și 100 litri	2	6.904-348.0	Sac de unica folosinta, PE 20 buc. 60/100 l pentru evacuarea fara praf	<input type="checkbox"/>
Saci gunoi Longopac	3	6.907-506.0	Rolă de saci pentru deșeuri Longopac, cu o lungime de 22 m pentru sistemul Longopac de eliminare a deșeurilor.	<input type="checkbox"/>
Cosuri de strecurat				
Coș pentru așchii	4	2.860-268.0	Coș pentru așchii cu diametrul găurilor de 1,5 mm pentru separarea eficientă a lichidelor și a așchiilor.	<input type="checkbox"/>
Alți suporturi de golire				
Sistem eliminare Longopac	5	2.013-050.0	Pentru fixare în locul containerului de colectare: sistem Longopac de eliminare a deșeurilor pentru fixarea sacului de deșeuri Longopac.	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv de eliberare a macaralei și motostivitorului	6	2.642-842.0	Golirea în macara și stivitor se face prin intermediul mecanismului cu manivelă. Diametru 452 mm, capacitate maximă de încărcare de 260 kg.	<input type="checkbox"/>
ALTE ACCESORII				
IV tube holder Set	7	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
MANERE				
Mâner curbat 45°, DN 42	8	9.977-679.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner 45°, DN 52	9	9.977-678.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat la 45°. Con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	10	9.989-036.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 40.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°, IK	11	9.988-111.0	Mâner din oțel inoxidabil electroconductor, curbat. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN40	12	9.989-544.0	Mâner din oțel inoxidabil, curbat la 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cot aluminiu 45° DN50	13	9.989-547.0	Mâner cu unghi de înclinare la 45°. Fabricat din aluminiu, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	14	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



14-15



17



18-19



20-21



22-24



25-26





27-28

		Cod de comandă.		
MANERE				
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	16	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	17	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	18	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	19	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	20	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	21	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
TUBURI DE ASPIRATIE				
Țeavă de aspirare 750 mm DN40	22	9.977-525.0	Țeavă de prelungire din oțel, electroconductoare, DN 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă 850mm DN 50, SBG	23	9.977-531.0	Țeavă de prelungire din oțel cu o lungime de 850 mm. Electroconductoare, cu con interior DN 50.	<input type="checkbox"/>
teava de alungire DN70, pentru toate duzele	24	9.981-910.0	Țeavă de prelungire electroconductoare, cu con interior DN 70, lungime totală 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 US	25	9.989-038.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 50. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Mâner curbat oțel inoxidabil 45°IK D	26	9.989-035.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, curbată. Cot la 45°, con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN40 US	27	9.989-039.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare, NW 40. Lungime: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prelungire țeavă oțel inoxidabil DN50 IK,	28	9.988-114.0	Țeavă de prelungire din oțel inoxidabil, electroconductoare. Con interior NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
TUBURI DE ASPIRATIE				
Teavă de aspirare din carbon 1500mm DN40	29	9.989-552.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare, DN 40. Lungime: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Teavă de aspirare din carbon 1500mm DN50	30	9.989-553.0	Teavă de prelungire din fibre de carbon, foarte ușoară, electroconductoare. Con interior DN 50, cu o lungime de 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUTIOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN51	41	9.989-603.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 51. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN51/DN50	42	9.989-601.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 51 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
ADAPTOARE / REDUCTII / DISTRIBUITOARE				
Adaptor Accesoriu				
Adaptor DN50/DN61	43	9.989-602.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 50 la DN 61. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Adaptor DN61/DN50	44	9.989-604.0	Adaptor din oțel pentru cuplarea DN 61 la DN 50. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reductii				
Reducție DN 70/DN 50 (SBG)	45	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducție DN70/DN40	46	9.989-690.0	Reductor din oțel electroconductor, pentru reducerea de la DN 70 la DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 50/DN 40 (SBG)	47	9.981-231.0	Reductor de la DN 50 la DN 40. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN72 auf DN52	48	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducție V2A DN70/DN40	49	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	50	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expandere				
Reducție de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70	51	9.981-921.0	Reductor de la conul exterior DN 50 la conul interior DN 70. Material: oțel. Electroconductor.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare				
Racord DN70/DN50/DN50	52	9.989-611.0	Racord din oțel electroconductor, DN 70/DN 50 /DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	53	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	54	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC DN40 3 m	55	9.989-647.0	Furtun din PVC, DN 50. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 5 m	56	9.989-614.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PVC				
Furtun PVC fără adaptor DN40 15 m	57	9.989-633.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 3 m	58	9.989-615.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN50 5 m	59	9.989-616.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 50. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN50 15 m	60	9.989-634.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 3 m	61	9.989-635.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN70 5 m	62	9.989-643.0	Furtun din PVC, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 85°C, electroconductor. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC fără adaptor DN70 15 m	63	9.989-636.0	Furtun din PVC fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PVC DN40 1 m	64	9.989-626.0	Furtun din PVC electroconductor, DN 40. Rezistent la temperaturii de până la 85°C. Lungime: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	65	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	66	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	67	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	68	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Furtun prelungitor EVA el. DN42 3m	69	9.988-088.0	Furtun electroconductor cu NW 40. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN42 5m	70	9.988-089.0	Furtun electroconductor cu NW 40, cu o lungime de cinci metri. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



71, 74, 77



69-70, 72-73,
75-76



78-81



82-84

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
EVA				
Furtun prelungitor fără adaptor DN40 15 m	71	9.989-630.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 3m	72	9.988-090.0	Furtun electroconductor cu NW50. Potrivit pentru temperaturi de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor EVA el. DN52 5m	73	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN50 15 m	74	9.989-631.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 3 m	75	9.989-613.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun EVA DN70 5 m	76	9.989-624.0	Furtun EVA electroconductor, DN 70. Rezistent la temperaturii de până la 65°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor fără adaptor DN70 15 m	77	9.989-632.0	Furtun EVA fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 65°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	78	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	79	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	80	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	81	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Kit de cuplare a furtunurilor DN40	82	9.989-627.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN50	83	9.989-628.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kit de cuplare a furtunurilor DN70	84	9.989-629.0	Kit de cuplare a furtunurilor din mai multe piese, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
ME				
Hose connection kit DN40	85	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	86	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Furtun PU DN40 3 m	87	9.989-617.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN40 5 m	88	9.989-618.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN40 15 m	89	9.989-637.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 40. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 3 m	90	9.989-619.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN50 5 m	91	9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN50 15 m	92	9.989-638.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 50. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 80°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 3 m	93	9.989-644.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PU DN70 5 m	94	9.989-645.0	Furtun PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 80°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor PU DN70 15 m	95	9.989-639.0	Furtun PU fără adaptor pentru robinet, DN 70. Electroconductor și rezistent la temperaturi de până la 85°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	96	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	97	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	98	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
PU				
Hose PU DN50 5 m	99	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	100	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	101	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	102	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	103	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	104	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	105	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Furtun ME-PU DN40 3 m	106	9.989-621.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	107	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN40 15 m	108	9.989-640.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 40. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 3 m	109	9.989-623.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN50 5 m	110	9.989-625.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN50 15 m	111	9.989-641.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 50. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun ME-PU DN70 3 m	112	9.989-646.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 110°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



64, 106-107, 110,
112-113



111, 114



115-119



121-122



123-124



125-126

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
ME-PU				
Furtun ME-PU DN70 5 m	113	9.989-648.0	Furtun ME-PU electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Rezistent la temperaturi de până la 110°C, potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive. Lungime: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun fără adaptor ME-PU DN70 15 m	114	9.989-642.0	Furtun ME-PU fără adaptor pentru robinet, electroconductor, rezistent la ulei, DN 70. Potrivit pentru aspirarea deșeurilor abrazive, rezistent la temperaturi de până la 110°C. Lungime: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	115	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	116	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	117	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	118	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	119	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	120	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
DUZE				
Duze standard				
Duză standard PVC DN40	121	9.989-674.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard PVC DN50	122	9.989-673.0	Duză din PVC standard, electroconductoare. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN42	123	9.988-401.0	Duză standard elastică din silicon, con interior DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză silicon elastic DN52	124	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN40	125	9.989-677.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză standard cauciuc DN50	126	9.989-675.0	Duză standard, electroconductoare, din cauciuc care poate fi tăiat la dimensiune. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.


ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard				
Duză oblică aluminiu DN 40	127	9.980-748.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză oblică aluminiu DN 50	128	9.980-749.0	Duză oblică din aluminiu anodizat, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	129	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	130	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	131	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	132	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	133	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	134	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	135	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	136	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	137	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	138	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	139	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	140	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



141



142



143-144



145, 148-149



146, 152



147



150-151



153


		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze standard flexibile				
Duză rotundă flexibilă DN40/D	141	9.981-420.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duza flexibila DN50 cu ajutor din cauciuc DN30	142	9.981-421.0	Duză rotundă flexibilă, electroconductoare, din oțel galvanizat, DN 50, cu manșon din cauciuc DN 30.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 40	143	9.981-429.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 40, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză înclinată flexibilă DN 50	144	9.981-430.0	Duză înclinată flexibilă, electroconductoare, DN 50, lungime: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Duze de podea				
Duză podea aluminiu 370 mm DN 40	145	9.989-683.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
	146	9.989-682.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 200 mm	147	9.981-426.0	Duză pentru podea, DN 50, cu o lățime de aspirație de 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză podea aluminiu 370 mm DN 50	148	9.989-664.0	Duză pentru podea, 370 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	149	9.987-612.0	Duză universală pentru pardoseli, electroconductoare, 370 mm lățime, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză de podea din aluminiu 500 mm DN 50	150	9.989-684.0	Duză pentru podea, 500 mm, din aluminiu. Electroconductor. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză podea 500 mm, DN 50	151	9.981-925.0	Duză pentru podea cu o lățime de aspirație de 500 mm și balama. DN 50, electroconductoare.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 40	152	9.989-558.0	Duză universală pentru pardoseli (370 mm), electroconductoare, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză multifuncțională 370mm DN 50	153	9.988-115.0	Duză pentru podea (370 mm) din oțel inoxidabil, electroconductoare, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea 220 mm.	154	9.981-923.0	Racletă cu bandă de plastic pentru duza de podea, cu lățimea de 220 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



155-156



157-158



159-160



161-162



163-164



165



167-168

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duza de podea				
Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea 370 mm.	155	9.981-914.0	Racletă cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gummilippen mit Profileiste, 500 mm, Étl	156	9.981-915.0	Racletă rezistentă la ulei, cu bandă cu nervuri pentru duza de podea, cu lățimea de 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Racletă electroconductoare pentru duza de podea 370 mm.	157	9.984-939.0	Racletă electroconductoare pentru duza de podea, cu lățimea de 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm	158	9.980-764.0	Set de benzi de periere pentru duza de podea de 500 mm, cu benzi cu nervuri.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	159	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	160	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	161	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	162	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	163	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	165	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	167	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



169-170



171-172



173, 237-238



176



177



178-179



180



181-182

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze de podea				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	169	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
	170	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	171	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
	172	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	173	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
	174	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	175	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	176	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Duze late				
Duză lată IVC	177	2.642-864.0	Duză lată pentru curățarea suprafețelor mari. Reglabilă pe înălțime până la +/- 4 mm, 877 mm lățime de lucru.	<input type="checkbox"/>
Duze pentru rosturi				
Duză plată pentru rosturi DN40	178	9.988-116.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Duză plată pentru rosturi DN50	179	9.988-117.0	Duză universală plată pentru rosturi, din plastic, electroconductoare, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, 21x63.5	180	9.981-482.0	Duză pentru rosturi din PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 17mm	181	9.981-442.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi din oțel DN 50, lățime fantă 25mm	182	9.981-465.0	Duză pentru rosturi din oțel, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



183



184-185, 187



186



188-189



190-191



192-193



194-195



196-197

		Cod de comandă.		
DUZE				
Duze flexibile pentru rosturi				
Duză pentru rosturi din silicon DN52	183	9.988-403.0	Duză pentru rosturi din silicon, flexibilă, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi flexibilă 11 mm × 5	184	9.989-681.0	Duză pentru rosturi flexibilă, electroconductoare, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză flexibilă DN 40	185	9.981-423.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 12 mm	186	9.981-424.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, DN 50, cu lățimea fantei de 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Duză rosturi DN 50, lățimea fantei 20 mm	187	9.981-425.0	Duză pentru rosturi din oțel galvanizat, flexibilă, electroconductoare, cu lățimea fantei de 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Crevițe nozzle nozzle flexibile silicone	188	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	189	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Duze pentru suprafețe				
Duză adaptor 90° DN40	190	9.988-118.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 40, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză cu adaptor 90° DN50	191	9.988-119.0	Duză înclinată din cauciuc, electroconductoare, DN 50, potrivită pentru utilizarea în industria alimentară.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN40	192	9.989-666.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru suprafețe 150 mm DN50	193	9.989-665.0	Duză pentru suprafețe, 500 mm, din aluminiu. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	194	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	195	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	196	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.