

PC 60/130 T

Productie, intretinere, atelier, prelucrarea metalelor - curatitoarele pentru piese automate au multe domenii de intrebuintare. Curatitoarele pentru piese lucreaza pe baza solutiilor cu continut apos fara solventi.

Cod de comandă

1.626-704.0

- Curățare complet automată a componentelor
- Disc rotativ acționat de motor
- Sistem de duze tri-dimensional

Date tehnice

Cod EAN		4039784616424
Presiune	bar / MPa	1,5 / 0,15
Debit transportat	l/h	4500
Putere	kW	5,5
Diametru de lucru	mm	600
inaltime utila	mm	310
Carcasă/Ramă		Inox (1.4301)
Verificat		CE
Capacitate de încălzire	kW	4,5
Temperatură	°C	Max. 80
Timp de curatare reglabil	min	1 / 30
Sarcina utila	kg	130
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	65
Capacitate rezervor	l	100
Numărul fazelor de curent	Ph	3
Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	400
Dimensiuni (A × l × H)	mm	1080 × 1000 × 1250

Acest dispozitiv necesită instrucțiuni.

Dotare

Contoar ore de functionare	■
Suport (inox pentru disc rotativ)	■
Role de directie, 2 cu fixare	■
Cronometru pentru ciclul de curatare	■
Control nivel apa	■

■ inclus in pachetul de livrare.



Curator de piese automat

- Robust și de înaltă calitate: complet din oțel; cu sistem de duze tridimensional pentru o curățare excelentă





Detergent

- Indiferent dacă este vorba despre murdării ușoare sau persistente: Kärcher are detergentul potrivit.

Structura din oțel inoxidabil (1.4301)

- Fără coroziunea aparatului

ACCESORII PENTRU PC 60/130 T 1.626-704.0



		Cod de comandă		
APARAT DE CURATAT PIESE				
Timer cu 2 canale	1	6.631-551.0	Modul cu temporizator cu 2 canale pentru a controla incalzirea si separatorul de ulei al curatitoarelor de piese complet automate. incalzirea si separatorul de ulei pot fi programate independent pentru fiecare zi a saptamanii.	<input type="checkbox"/>
ABS glisor	2	2.642-465.0	Separatorul de ulei (racletă) mărește considerabil durata de viață utilă a fluidului de curățare. Uleiul din fluidul de curățare plutește la suprafață atunci când aparatul nu este utilizat, de exemplu, noaptea. Racleta poate fi utilizată în acest timp pentru a îndepărta acest ulei din fluidul de curățare.	<input type="checkbox"/>
Kit montare filtrare	3	2.642-193.0	Filtrul este montat între pompă și duze. Carcasa filtrului și sita sunt realizate din inox de cea mai bună calitate.	<input type="checkbox"/>
Cos piese mici	4	6.626-086.0	Carcasă tip colivie pentru piese de dimensiuni mici.	<input type="checkbox"/>
Sita filtru de inlocuire	5	6.626-081.0	Filtrul de rezerva pentru setul de accesorii 2.642-466.0 cu un design din otel inoxidabil in intregime.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional. Detergent.