




SP 2 Flat A *EU

Cu un racord care poate fi tăiat la dimensiune pentru furtunuri de 1" și 3/4": pompa submersibilă plată de aspirare SP 2 Flat A pentru apă curată până la ușor murdară. Pompe de până la 6000 l/h și până la un nivel de 1 mm pentru uscare cu mopul.



1 Garnitura ceramica de protecție

- Pentru o durată de viață extra îndelungată

3 Conectare rapidă

- Conector cu filet pentru conectarea rapidă și simplă a furtunurilor de 3/4", 1" și 1 1/4".

2 Intrerupator flotor

- Pornirea și închiderea funcționării pompei în funcție de nivelul apei, prevenind funcționarea în gol

4 Picioare pliabile

- Comutarea de la mod de funcționare normal de mare capacitate la absorbția stratului de apă de până la 1 mm


SP 2 Flat A *EU
Date tehnice

Număr de comandă EUI	1.645-508.0	
Cod EAN	4054278420660	
Puterea maximă a motorului	W	250
Debit maxim transportat	l/h	< 6000
Temperatură	°C	Max. 35
Înălțime de transport/Presiune maximă	m / bar	5 / 0,5
Aspirare joasă (până la)	mm	1
Granulație	mm	Max. 5
Adâncime de scufundare	m	Max. 7
Min. apă reziduală, manuală	mm	1
Aspirare până la	mm	1
Filet de racordare	G1	
Conector cu filet pe partea de presiune	Fir intern G1	
Cablu de racordare	m	H05RN-F / 10
Greutatea fără accesorii	kg	3,81
Dimensiuni (L x l x H)	mm	227 x 240 x 262

Dotare

Măner de transport confortabil	■
Piesa de racord cu furtun	3/4", 1", 1 1/4"
Quick Connect pentru conectarea rapidă și ușoară a furtunului	■
Comutare între operarea manuală / automată	Posibilitatea fixării flotorului
Comutare la absorbție joasă	■
Intrerupător flotor	■
Garnitura ceramică de protecție	■

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

SP 2 FLAT A *EU

1.645-508.0

KÄRCHER



		Cod de comandă								Pret	
Furtunuri de aspirare											
Furtun de aspirare, disponibil in vrac	1	6.997-347.0								Furtun-spirala rezistent la vacuum disponibil in vrac, pentru ajustarea lungimii individual si pentru conectarea la pompele submersibile, de gradina si la pompele submersibile de inalta presiune cat si la instalatiile de apa menajera si automate de apa menajera.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0									<input type="checkbox"/>
Adaptoare / Racorduri											
Cuplaj pompe inclusiv ventilului de retinere, mic	3	6.997-359.0								Cuplajul pompe cu ventil de retinere se foloseste la conexiunea Vakuumfesten a furtunului de aspirare pompe (de exemplu pompe de gradina, automate de apa menajera, si instalatii de apa menajera).	<input type="checkbox"/>
Filtre											
	4	2.997-201.0								Protejează pompa submersibilă și îmbunătățește astfel fiabilitatea operațională: prefiltrul robust și ușor de montat pentru pompele submersibile SP 1 până la SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
Diverse											
Fabric hose set	5	2.997-100.0								Set cu furtun care îți oferă economii de spațiu, cu un furtun flexibil din material textil, inclusiv clemă din oțel inoxidabil pentru furtun, pentru conectarea la pompe submersibile. Ideal ca furtun de alimentare pentru îndepărtarea apei în caz de inundații.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

SP 2 FLAT A *EU 1.645-508.0

KÄRCHER



		Cod de comandă						Pret	
Furtune									
Furtun Primo Flex® Plus (3/4" - 25m)	1	2.645-148.0						20 m de furtun de gradina de calitate "PrimoFlex®Plus", ce contine fibre DuPont™ Kevlar® (3/4").Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 45 bari. Interval de temperatura de operare mare, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	2	2.645-142.0						Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0						Setul cu furtun de alimentare cu apă poate fi folosit nu numai ca furtun de alimentare pentru aparate de curățare cu presiune, ci și pentru udarea grădinii. Setul este gata pentru utilizare și cuprinde un furtun PrimoFlex® de 10 m fără ftalați (1/2"), un conector pentru furtun, un conector pentru furtun cu Aqua Stop și un racord universal pentru robinete fără filet. Reducția permite utilizarea adaptorului de robinet cu robinete care au un diametru exterior cuprins între 15 și 20 mm. Toate elementele pot fi cuplate fără a utiliza unelte.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	4	2.645-322.0						Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0						Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.