NT 65/2 TACT² TC

Sistemele Kärcher Tact² sunt populare ca sisteme profesioniste si universale datorita nivelului foarte mare de mobilitate si performantei excelente, constructiei solide si gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu sasiu basculant sunt extrem de eficiente in aplicatiile industriale, unde este necesara indepartarea lichidelor, murdariei si resturilor.

Made in Europe

Cod de comandă.	1.667-287.0

Date tehnice

Cod EAN		4039784727250
Numărul fazelor de curent	**Ph**	1
Tensiune	**V**	220 - 240
Frecvență	**Hz**	50 - 60
Debit aer	**l/s**	2 × 74
Vacuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Capacitate container	**l**	65
Material container		Plastic
Puterea motorului	**W**	max. 2760
Diametru nominal standard		ID 40
Lungimea cablului	**m**	10
Nivelul presiunii acustice	**dB(A)**	73
Culoarea		antracit
Greutate fără accesorii	**kg**	27,5
Greutate cu ambalaj	**kg**	35,4
Dimensiuni (L × l × î)	**mm**	685 × 560 × 905

Pachet de livrare

Lungime furtun de aspirare: 4 m
Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
Cot: conductiv electric.
Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
Material sac de filtrare: Hârtie
Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
Duza pentru spații înguste
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)
Șasiu basculant
Mâner de împingere

Dotare

Închidere automată la capacitate maximă de umplere
Sistem anti-static
Curațare filtru: Sistem Tact2 (sistem de curatare automata a filtrului)
Bară de protecție
Clasa de protecție: I
Rotile cu frână

NT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2026-09-11

sasiu basculant cu inchidere a recipientului

- Recipientul este intotdeauna fixat sigur de sasiu.

Totul la indemana

- Recipientul este usor de purtat si golit in doi.

tevile de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesorii.

- Pentru acces rapid din toate partile.
- Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m).

NT 65/2 Tact² Tc, 1.667-287.0, 2026-09-11

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

1

2

3

4

5–7

8

9–11

12

13

14

		Cod de comandă.		
FILTRU PLAT PLISAT STANDARD, BIA C SAU PÂNĂ LA CLASA DE PRAF M				
Filtru plat plisat PTFE				
Filtru plat cu pliu ambalat PES	1	6.907-277.0	Filtru flexibil plat clasa M de praf, lana PES rezistenta la putrezire. Adecvat pentru indepartarea umeda frecventa a murdariei.	■
Filtru plat cu pliuri PTFE	2	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu înveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact². Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	☐
Filtru plat plisat din hârtie				
Filtru plat cu pliu ambalat	3	6.907-276.0	Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.	☐
COTURI				
Cot din plastic				
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-172.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40. În versiunea conductivă electric. Potrivit în special în cazul unei cantități mari de praf fin.	■
Coturi material plastic, C-DN 35	5	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	☐
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	6	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	☐
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	7	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	☐
Coturi din metal				
Coturi, DN35, Metal	8	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	☐
Coturi, DN35, inox	9	6.903-141.0	Cot din otel inoxidabil, ID 35	☐
Coturi, ID40, Metal	10	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	☐
Coturi, DN40, inox	11	6.902-079.0	Cot din otel inoxidabil, ID 40	☐
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	12	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucși și raclete ușor de înlocuit.	■
Duză antracit de podea ambalată NW35	13	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucșe ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	☐
Duză antracit de podea ambalată NW40	14	2.889-174.0	Duză standard pentru pardoseală, de culoare negru antracit, cu diametru nominal 40, cu benzi de periere și raclete. Potrivită pentru toate aplicațiile umede și uscate.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

KÄRCHER

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

15–17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru podea				
Duza pentru podea diametru40-370	15	6.903-018.0	Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza neutrala pentru podea diametru40	16	6.906-383.0	Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duza neutrala pentru podea diametru35	17	6.906-384.0	Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	☐
Duză umed-uscată pentru pardoseli	18	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	☐
Duze pentru spații înguste				
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		■
Duză pentru rosturi DN 35	20	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	☐
Duza pentru rosturi	21	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 370 mm.	☐
Duza pentru rosturi diametru40	22	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	☐
Perii universale				
Perie universala	23	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	☐
Duze curățare autoturism				
Duză auto, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	☐
	25	2.840-095.0		☐
Duze late				
Duza pentru zonele rutiere NT xx/2 Eco Tc	26	4.130-400.0	Duza metalica mare, cu inaltime ajustabila si banda cu perie. Adecvata numai pentru modelele Tc.	☐
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°				
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, inclinata 45°	27	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	28	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

29–30


31

32–34

35

36

37

38

39

40

41

42

		Cod de comandă.		
DUZE DE ASPIRARE				
Duze pentru aspirare țevi				
Perie teava 35/100	29	6.903-035.0	Conducta din plastc cu diametrul 100 mm	☐
Perie teava 35/200	30	6.903-036.0	Conducta din plastc cu diametrul 200 mm	☐
ȚEVI DE ASPIRARE				
Țevi de aspirare din otel inoxidabil				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	31	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 × 0,55 m)	■
teava aspirare, DN 35	32	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	☐
Teava aspirare, DN40	33	6.902-081.0	Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	34	6.906-531.0	Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	☐
Țevi de aspirare din metal				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	35	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.	☐
Teava de aspirare diametru35	36	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	☐
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Furtun electroconductor ambalat NW	37	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	■
	38	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	☐
Furtun ambalat NW40 4m	39	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	☐
Furtun ambalat NW35 2.5m	40	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	☐
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	41	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	☐
Furtun electroconductor ambalat NW	42	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	☐

■ Inclus in pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54–55

56, 58–59

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 2.0 (compatibile cu aspiratoarele fabricate începând cu 2017)				
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	43	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.	☐
Set pentru reparații NW40	44	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.	☐
Racord furtun				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	45	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	☐
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	46	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	☐
Furtunuri de aspirare cu sistem de prindere 1.0 (compatibil cu aspiratoarele fabricate până în 2016)				
Set pentru reparatii C-40	47	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	☐
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	48	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	☐
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	49	4.440-678.0	Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	☐
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	50	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	51	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	52	6.906-714.0	Cu stift si racord cu clema.	☐
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	53	4.440-728.0	Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.	☐
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	54	6.906-635.0	Cu stift si racord cu clema.	☐
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	55	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.	☐
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	56	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

57

56, 58–59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

		Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ASPIRARE				
Furtunuri de aspirare cu racord conic				
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	57	4.440-303.0	Rezistent la ulei	☐
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	58	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	59	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	☐
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	60	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	61	4.440-264.0	Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	62	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	☐
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	63	4.440-467.0	Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	☐
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	64	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	☐
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	65	4.440-616.0	Conductor electric.	☐
SACI DE FILTRARE				
Saci de filtrare din fleece (3 straturi)				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 Bucată, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0		☐
Saci de filtrare din hârtie				
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 Bucată, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	☐
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru plat plisat HEPA, clasa de praf H				
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	68	6.904-364.0	Filtru de suprafata HEPA – clasa H de praf (H 14) – cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.	☐
Sac filtrant pentru aspirare umedă				
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 – 72/2 5 buc.	69	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	☐
Filtru din material textil				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

71

72

73

74

75–77

78

79

80

81

82, 84

83

		Cod de comandă.		
FILTRE PENTRU ASPIRATOARELE T/NT				
Filtru din material textil				
Membrana filtranta, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40ºC, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	☐
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Kit adaptor in Y				
Set piesa Y, material plastic	72	2.637-217.0	Distribuitor din plastic – adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Adaptor de conectare C DN (prindere clic-con)				
Conector DN 35 pe con DN 35	73	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Conector DN 40 pe con DN 35	74	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	☐
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	75	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	☐
Mufa de legatura C40	76	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	77	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	☐
Adaptor de conectare pentru unelte electrice, prindere cu clemă				
Mufa scula C35EL	78	5.453-042.0	Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 – DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	79	5.453-048.0	Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	☐
	80	5.453-050.0	Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	☐
Adaptor pentru scule electrice, cu filet				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	81	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 – DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	☐
	82	5.453-026.0	Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	☐
	83	6.902-059.0	Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	☐
	84	6.902-095.0	Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT² TC
1.667-287.0

85


86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

		Cod de comandă.		
MUFE DE LEGĂTURĂ				
Mufe reducție				
Mufa de Reducție	85	5.407-108.0	Reductor cu filet – de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	☐
Piesa de Reducție	86	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	☐
Mufa C40 / C35	87	5.407-113.0	Reductor (C 40 – C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	☐
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 – ID 32	88	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.	☐
Set adaptor reducție/expansiune				
Set mufe de Reducție-/extindere	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub – duza), plastic.	☐
SETURI ACCESSORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZĂRI SPECIFICE				
Set profesional de curatare ID 40	90	2.637-353.0	Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 × 0,5 m, metal (6.900 – 275.0), duza pentru mortar (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).	☐
Set accesorii DN 61	91	2.640-760.0	Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.	☐
ALTE ACCESORII PENTRU NT				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.	☐
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	93	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.	☐
UBS MEDII NON-CONDUCTIVE				
Set de atașament, suport neconductiv NT Tact	94	2.642-602.0	Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori	☐
ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD				
Diverse				
Cablu prelungire	95	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii si manson anti-incovoiere.	☐
SUPORȚI DE GOLIRE				
Cosuri de strecurat				
Sita aschii, material sintetic perforat	96	5.731-645.0	Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protectia furtunului de evacuare fata de aschii mari etc.	☐

☐ Accesorii disponibile optional.