

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

Sistemele Kärcher Tact<sup>2</sup> sunt populare ca sisteme profesionale și universale datorită nivelului foarte mare de mobilitate și performanței excelente, construcției solide și gamei vaste de elemente de design practice. Modelele cu șasiu basculant sunt extrem de eficiente în aplicațiile industriale, unde este necesară îndepărtarea lichidelor, murdăriei și resturilor.



Cod de comandă.

1.667-287.0

- Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
- Depozitarea accesoriilor/furtunurilor de aspirare
- Filtru PES rezistent la umezeală

### Date tehnice

Cod EAN		4039784727250
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 × 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	65
Material container		Plastic
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	27,5
Greutate cu ambalaj.	kg	35,4
Dimensiuni (L × l × H).	mm	685 × 560 × 905

### Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot
Țub de aspirare.	Pieșes × m m	2 × 550 / Oțel inoxidabil
Punga filtru	Pieșes	1 / Hârtie
Duză pentru podea umedă și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste.		■
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Sistem anti-static		■
Filtru de tip evantai		PES
Șasiu basculant		■
Curățare filtru		Sistem Tact2 (sistem de curățare automată a filtrului)
Bară de protecție		■
Mâner de împingere		■
Clasa de protecție		II
Rotile cu frână		■

■ inclus în pachetul de livrare.




## sasiu basculant cu inchidere a recipientului

- Recipientul este intotdeauna fixat sigur de sasiu.



## Totul la indemana

- Recipientul este usor de purtat si golit in doi.



## tevele de aspirare si duzele de podea pot fi depozitate indiferent de directie in suporturile de accesorii.

- Pentru acces rapid din toate partile.
- Este disponibil un loc de depozitare amplu pentru un furtun de 4 m si cablu de retea cauciucat (10m).

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M</b>				
<b>Filtru flexibil plat PES</b>				
Filtru plat cu pliu ambalat PES	1	6.907-277.0	Filtru flexibil plat clasa M de praf, lana PES rezistenta la putrezire. Adecvat pentru indepartarea umeda frecventa a murdariei.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>				
Filtru plat cu pliu ambalat	2	6.907-276.0	Filtru flexibil plat din hartie clasa M, hartie nano-acoperita. Adecvat pentru praful fin si pentru indepartarea murdariei uscate.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>				
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu inveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact <sup>2</sup> . Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	<input type="checkbox"/>
<b>COTURI</b>				
<b>Coturi din material plastic</b>				
Cot electroconductor ambalat N	4	2.889-172.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40. În versiunea conductivă electric. Potrivit în special în cazul unei cantități mari de praf fin.	<input checked="" type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35	5	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	6	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	7	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din metal</b>				
Coturi, DN35, Metal	8	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN35, inox	9	6.903-141.0	Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	10	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	11	6.902-079.0	Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duze podea</b>				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	12	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucși și raclete ușor de înlocuit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW35	13	2.889-173.0	Duză pentru podele umede/uscate, lățime de 300 milimetri, de culoare negru antracit, NW 35. Cu bucșe ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.	<input type="checkbox"/>
Duză antracit de podea ambalată NW40	14	2.889-174.0	Duză standard pentru pardoseală, de culoare negru antracit, cu diametru nominal 40, cu benzi de periere și raclete. Potrivită pentru toate aplicațiile umede și uscate.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



			Cod de comandă.		
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>					
<b>Duze podea</b>					
Duza pentru podea diametru40-370	15	6.903-018.0	Duza de aluminiu universală cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza neutră pentru podea diametru40	16	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu lățime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza neutră pentru podea diametru35	17	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
Duză umed-uscăță pentru pardoseli	18	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duza pentru rosturi</b>					
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	19	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Duză pentru rosturi DN 35	20	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru rosturi	21	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 370 mm.	<input type="checkbox"/>	
Duza pentru rosturi diametru40	22	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colturilor. Lungime: 400 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Perii universale</b>					
Perie universală	23	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Duze curățare autoturism</b>					
Duză auto, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>	
	25	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>	
<b>Duza pentru spații înguste</b>					
Duza pentru zonele rutiere NT xx/2 Eco Tc	26	4.130-400.0	Duza metalică mare, cu înălțime ajustabilă și bandă cu perie. Adecvată numai pentru modelele Tc.	<input type="checkbox"/>	
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>					
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	27	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>	
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	28	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



			Cod de comandă.	
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>				
Perie teava 35/100	29	6.903-035.0	Conducta din plastic cu diametrul 100 mm	<input type="checkbox"/>
Perie teava 35/200	30	6.903-036.0	Conducta din plastic cu diametrul 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>TEVI DE ASPIRARE</b>				
<b>Tevi de aspirare din oțel inoxidabil</b>				
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	31	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
teava aspirare, DN 35	32	6.902-154.0	Țeavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40	33	6.902-081.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	34	6.906-531.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din metal</b>				
Set țevi de aspirare cromate NW 35, 550 mm	35	2.889-191.0	Set de țevi de aspirare, din metal, placate cu crom, NW 35, 2 bucăți, fiecare de 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>
Teava de aspirare diametru35	36	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Furtun electroconductor ambalat NW	37	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.	<input checked="" type="checkbox"/>
	38	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW40 4m	39	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.	<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	40	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	41	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	42	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



			Cod de comandă.	
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	43	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Set pentru reparații NW40	44	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.	<input type="checkbox"/>
<b>Racord de furtun</b>				
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	45	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	46	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Set pentru reparații C-40	47	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	48	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	49	4.440-678.0	Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	50	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	51	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	52	6.906-714.0	Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	53	4.440-728.0	Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	54	6.906-635.0	Cu stift si racord cu clema.	<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	55	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	56	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



		Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	57	4.440-303.0	Rezistent la ulei	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	58	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	59	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	60	4.440-612.0	Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	61	4.440-264.0	Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	62	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	63	4.440-467.0	Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., DN61, 4m, rezistent la ulei	64	4.440-613.0	Rezistent la ulei.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	65	4.440-616.0	Conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>				
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie</b>				
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, pliatii in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	68	6.904-364.0	Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>				
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	69	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.	<input type="checkbox"/>
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>				
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	Sac din plastic PE.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDE</b>				
<b>Filtru din material textil</b>				
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Membrana filtranta, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.	<input type="checkbox"/>
<b>MUFE DE LEGATURA</b>				
<b>Kit adaptor in Y</b>				
Set piesa Y, material plastic	73	2.637-217.0	Distribuitoar din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>				
Conector DN 35 pe con DN 35	74	5.407-005.0	Sistem cu inel pentru adaptor DN 35 pentru conectarea țevilor de aspirare și a duzelor mici la conul DN 35. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Conector DN 40 pe con DN 35	75	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducatoare de electricitate)	76	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	77	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	78	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>				
Mufa scula C35EL	79	5.453-042.0	Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbtie C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	80	5.453-048.0	Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	82	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35.	<input type="checkbox"/>
	83	5.453-026.0	Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	84	6.902-059.0	Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



			Cod de comandă.		
<b>MUFE DE LEGATURA</b>					
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>					
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	85	6.902-095.0	Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbtie DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm si 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>					
Mufa de Reducție	86	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție	87	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40.		<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	88	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriiilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.		<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	89	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT.		<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>					
Set mufe de Reducție-/extindere	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.		<input type="checkbox"/>
<b>SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE</b>					
Set profesional de curatare ID 40	91	2.637-353.0	Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza pentru mortar (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).		<input type="checkbox"/>
Set accesorii DN 61	92	2.640-760.0	Set de conectare robust, specific grupului tinta in DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>					
CS 40 Me	93	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului fin pe șantierele de construcții sau în industrie.		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	94	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
<b>UBS MEDII NON-CONDUCTIVE</b>					
Set de atașament, suport neconductiv NT Tact	95	2.642-602.0	Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri și unsori		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Diverse</b>					
Cablu prelungire	96	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm². Cu stift de impamantare rezistent la improscare, eliberare a tensiunii și manson anti-incovoiere.		<input type="checkbox"/>
<b>SUPORTI DE GOLIRE</b>					
<b>Cosuri de strecurat</b>					
Sita aschii, material sintetic perforat	97	5.731-645.0	Material plastic, perforat cu filet interior. Pentru protectia furtunului de evacuare fata de aschii mari etc.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.