

## NT 65/2 AP ME

Aspirator umed și uscat de înaltă performanță, cu două motoare, pentru uz profesional. Curățarea eficientă a filtrului cutat plat cu jeturi de aer asigură o putere constant ridicată de aspirare.



### Cod de comandă.

1.667-299.0

- Recipient din inox
- Curățarea a filtrelor semiautomată
- Mâner ergonomic

### Date tehnice

Cod EAN		4039784727366
Tipul de curent.	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Debit aer	l/s	2 × 74
Vacuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacitate container	l	65
Material container		Oțel inoxidabil
Puterea motorului	W	Max. 2760
Diametru nominal standard		Diametrul intern 40
Lungimea cablului	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	73
Greutate fără accesorii.	kg	22
Dimensiuni (L × l × H).	mm	660 × 460 × 890

### Dotare

Furtun de aspirare	m	4 / cu cot
Tub de aspirare.	Pieșes × m m	2 × 550 / Oțel inoxidabil
Punga filtru	Pieșes	1 / Hârtie
Duză pentru podea umeda și uscată	mm	360
Duză pentru spații înguste.		■
Închidere automată la capacitate maximă de umplere		■
Filtru de tip evantai		Hârtie
Curățarea filtru		Curățarea semiautomată a filtrelor Ap
Bară de protecție		■
Mâner de împingere		■
Clasa de protecție		II
Rotile cu frână		■

■ inclus în pachetul de livrare.



### Zona de depozitare integrată

- Prin zona mare de depozitare integrată pe capul carcasei sunt bine adăpostite și tot timpul la îndemna sculele și accesoriile.



### Curățare a filtrelor semiautomată

- Curățare semi-automată a filtrului asigură permanent putere mare de aspirație



### Depozitare practică a accesoriilor

- Toate accesoriile pot fi depozitate în mod convenabil pe mașină și, prin urmare, sunt întotdeauna la îndemână.
- Fixare simplă a furtunului și cotelui pentru transport și depozitare facilă.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME 1.667-299.0



		Cod de comandă.		
<b>FILTRU FLEXIBIL PLAT STANDARD, BIA C SAU PANA LA CLASA DE PRAF M</b>				
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>				
Filtru plat cu pliu NT 65/2 Eco	1	6.904-283.0	Filtru flexibil plat din hartie (BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M) adecvat pentru NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PES</b>				
Filtru plat cu pliu (PES)	2	6.904-284.0	Filtru plat (PES) - BIA-(U, S, G, C) clasa de praf M: lana de poliester rezistenta la putrezire, ideal pentru utilizarea umeda si substante abrazive. Standard pentru NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>				
Filtru plat cu pliuri PTFE	3	6.907-449.0	Pâslă din poliester cu inveliș PTFE, clasa M de praf, pentru aspiratoare din clasa Tact <sup>2</sup> . Potrivit în special pentru materialele foarte adezive.	<input type="checkbox"/>
<b>COTURI</b>				
<b>Coturi din material plastic</b>				
Cot ambalat NW40 1K	4	2.889-171.0	Cot pentru noul sistem cu inel, cu dimensiunea nominală DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35	5	5.031-718.0	Cot din plastic (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611 (exceptand NT Eco M si NT Eco H).	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 35 , el.	6	5.031-939.0	Cot din plastic conductor electric (DN 35) cu sistem de prindere C-35. Pentru toate modelele industriale cu un singur motor Eco NT 361 pana la NT 611.	<input type="checkbox"/>
Coturi material plastic, C-DN 40 , el.	7	5.032-427.0	Cot din plastic conductor electric (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Coturi din metal</b>				
Coturi, DN35, Metal	8	6.900-519.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN35, inox	9	6.903-141.0	Cot din otel inoxidabil, ID 35	<input type="checkbox"/>
Coturi, ID40, Metal	10	6.900-276.0	Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0, C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, inox	11	6.902-079.0	Cot din otel inoxidabil, ID 40	<input type="checkbox"/>
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>				
<b>Duza de podea</b>				
Duză de podea ambalată NW40 360mm	12	2.889-153.0	Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucuși și raclete ușor de înlocuit.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duza pentru podea diametru40-370	13	6.903-018.0	Duza de aluminiu universală cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înaltime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
Duza neutrala pentru podea diametru40	14	6.906-383.0	Duza de aluminiu universală (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu înaltime ajustabilă, benzi de perie (6.903-065.0) și insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME 1.667-299.0



			Cod de comandă.		
<b>DUZE DE ASPIRARE</b>					
<b>Duze podea</b>					
Duza neutră pentru podea diametru35	15	6.906-384.0	Duza de aluminiu universală (DN 35) cu lățime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu înălțime ajustabilă, benzi de perie (6.903-064.0) și inserții de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.		<input type="checkbox"/>
Duză umed-uscăță pentru pardoseli	16	2.889-117.0	Duza pentru podele umede și uscate (DN 40) permite înlocuirea rapidă a racletei/periei și este ideală pentru aspirarea umedă a suprafețelor mari.		<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru rosturi</b>					
Crevice nozzle DN 40 300mm 1:50	17	5.130-655.0			<input checked="" type="checkbox"/>
Duză pentru rosturi DN 35	18	2.889-130.0	Duză din plastic pentru rosturi.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi	19	6.900-922.0	Instrument din plastic pentru rosturi (DN 35) pentru aspirarea rosturilor și a colțurilor. Lungime: 370 mm.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru rosturi diametru40	20	6.905-817.0	Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor și a colțurilor. Lungime: 400 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Perii universale</b>					
Perie universală	21	6.903-863.0	Peri naturali (par de bou), element de par 120 × 45 mm.		<input type="checkbox"/>
<b>Duze curățare autoturism</b>					
Duză auto, DN 40, 90 mm	22	6.900-952.0	Instrument de aspirare pentru mașini, din plastic, plat, unghiular, cu lățime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.		<input type="checkbox"/>
	23	2.840-095.0			<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>					
Duza de aspirare din cauciuc, DN35, înclinată 45°	24	6.902-104.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 35), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, înclinată 45°	25	6.902-105.0	Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistentă la ulei și adecvată pentru mașinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
<b>Duze pentru aspirare tevi</b>					
Perie teavă 35/100	26	6.903-035.0	Conductă din plastic cu diametrul 100 mm		<input type="checkbox"/>
Perie teavă 35/200	27	6.903-036.0	Conductă din plastic cu diametrul 200 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Perii de aspirat</b>					
Pensula de aspirare diametru35	28	6.903-862.0	Perie de aspirare rotativă (DN 35) cu peri naturali (par de vacă). Dimensiunea perilor 70x45 mm. Numai aspiratoare CV și NT.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME

### 1.667-299.0



			Cod de comandă.		
<b>TEVI DE ASPIRARE</b>					
<b>Tevi de aspirare din oțel inoxidabil</b>					
Țevi de aspirare, 2 părți, NW40 55	29	2.889-194.0	Set de țevi de aspirare din oțel inoxidabil (2 x 0,55 m)		■
Teava aspirare, DN 35	30	6.902-154.0	Teavă de aspirare din oțel inoxidabil cu lungime de 0,5 m (ID 35) pentru aspiratoarele umede și uscate. Ideal pentru aplicații frecvente de aspirare umedă și pentru aspirarea componentelor corozive.		<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40	31	6.902-081.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	32	6.906-531.0	Conducta de aspirare din oțel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>
<b>Tevi de aspirare din metal</b>					
Teava de aspirare diametru35	33	6.900-514.0	Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.		<input type="checkbox"/>
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>					
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>					
Furtun ambalat NW40 4m	34	2.889-138.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel.		■
Furtun electroconductor ambalat NW	35	2.889-137.0	Furtun de aspirare de 4 m cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Conductiv electric.		<input type="checkbox"/>
Furtun ambalat NW35 2.5m	36	2.889-139.0	Furtun de aspirare cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun rezistent la ulei NW40 4m	37	2.889-140.0	Furtun de aspirare rezistent la ulei cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 4 m.		<input type="checkbox"/>
Furtun electroconductor ambalat NW	38	2.889-141.0	Furtun de aspirare de 4 m, conductiv electric, cu sistem nou de fixare cu baionetă și inel.		<input type="checkbox"/>
	39	2.889-142.0	Furtun de aspirare, conductiv electric, cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel, cu lungime de 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
Extensie furtun ambalat NW40 2.5m	40	2.889-146.0	Furtun de prelungire pentru noul sistem de fixare cu inel ID 40. Lungime: 2,5 m.		<input type="checkbox"/>
Set pentru reparații NW40	41	2.889-150.0	Kit pentru reparații ID 40 pentru noul sistem de fixare cu inel.		<input type="checkbox"/>
<b>Racord de furtun</b>					
Mufa de legatura DN 32/35, m.diametru interior	42	6.902-077.0	Adaptor non-conductor electric cu filet intern. Pentru conectarea a doua furtunuri de absorbtie fara racorduri. Adecvat pentru DN 32 sau DN 35.		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME

### 1.667-299.0



			Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>					
<b>Racord de furtun</b>					
Mufa de legatura DN40 m.diametru interior	43	6.900-286.0	Adaptor non-conductor electric cu filet la ambele capete. Pentru conectarea a 2 furtunuri de absorbtie DN 40 fara racorduri.		<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>					
Set pentru reparatii C-40	44	2.639-873.0	Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.		<input type="checkbox"/>
Furtun prelungire (sistem de prindere) C-40 2,5 m n.e.c.	45	6.906-344.0	Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	46	4.440-678.0	Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet., C40, 10m	47	6.906-279.0	Furtun de aspirare de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	48	6.906-321.0	Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	49	6.906-714.0	Cu stift si racord cu clema.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, C- DN 40 kpl., el. + Modul PFC, conductor electric	50	4.440-728.0	Cu cot si modul (4.060-533.0), conductor electric.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, C40, 16m	51	6.906-635.0	Cu stift si racord cu clema.		<input type="checkbox"/>
furtun pentru aspirare C40, 10m, el.	52	6.906-877.0	Furtun de aspirare cu cuplare cu stift, cu conductivitate electrica.		<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>					
Furtun de aspirare, DN 40, 4m, complet	53	4.440-263.0	Furtun de absorbtie standard de 4,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN40, 4m, rezistent la ulei, complet	54	4.440-303.0	Rezistent la ulei		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 40, 10m, complet	55	4.440-463.0	Furtun de absorbtie standard de 10,0 m non-conductor electric cu stift la capatul de aspirare si con DN 40 la capatul de fixare a accesoriului.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, ID 40, 10m, e.l., complet	56	4.440-466.0	Conductor electric, 10,0 m, ID 40		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME

### 1.667-299.0



			Cod de comandă.		
<b>FURTUNURI DE ASPIRARE</b>					
<b>Suction hoses with cone connection</b>					
Furtun de aspirare complet, DN40, 10m, rezistent la ulei	57	4.440-612.0	Rezistent la ulei.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 4m, complet	58	4.440-264.0	Furtun de absorbtie standard de 4 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, complet, Interior neted	59	4.440-328.0	Furtun industrial, PVC/elastomer cu spirala din otel, neted pe interior		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, DN 61, 10m, complet	60	4.440-467.0	Furtun de absorbtie standard de 10 m cu racord cu stift DN 61 la capatul dispozitivului si racord conic DN 61 la capatul de fixare a accesoriului.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN61, 4m, rezistent la ulei	61	4.440-613.0	Rezistent la ulei.		<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare complet, DN 40, 4 m, conductor electric	62	4.440-616.0	Conductor electric.		<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>					
<b>Saci filtranti din pasla (3 straturi)</b>					
Pungi pentru filtru din material textil, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	63	2.885-753.0			<input type="checkbox"/>
<b>Saci filtranti din hartie</b>					
Saci filtranti 5buc. -NT 65/2 ECO, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	5 saci cu filtru de hartie, rezistenti la ruptura, plati in 3. BIA-(U, S, G, C) Clasa de praf M. Pentru toate modelele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me si NT 72/2 Eco Tc.		<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PENTRU ASPIRATOARE USCATE/UMEDA</b>					
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>					
Filtru de suprafata HEPA 2-mot. Sauger	65	6.904-364.0	Filtru de suprafata HEPA - clasa H de praf (H 14) - cu straturi de fibra de sticla creste capacitatea filtrului atunci cand aspira praful cangerigen si daunator pentru sanatate.		<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>					
Sac filtrant special pentru aspirare umeda si uscata NT 65/2 - 72/2 5 buc.	66	6.904-252.0	Aprobat pentru clasa de praf L, curatare generala, umeda si uscata, rezistent la rupere.		<input type="checkbox"/>
<b>Saci din plastic pentru eliminarea reziduurilor fara depunerea de praf</b>					
Punga de plastic pentru eliminarea prafului, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	Sac din plastic PE.		<input type="checkbox"/>
<b>Filtru din material textil</b>					
Filtru din lemn tip bara, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0			<input type="checkbox"/>
Membrana filtranta, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Filtru din tesatura/membrana din lana de poliester, lavabil la temperaturi de pana la 40°C, fibre metalice pentru impamantare. Adecvat pentru aproape toate curatitoarele industriale de aspirare NT cu doua motoare.		<input type="checkbox"/>
<b>MUFE DE LEGATURA</b>					
<b>Kit adaptor in Y</b>					
Set piesa Y, material plastic	70	2.637-217.0	Distribuitor din plastic - adecvat pentru aspiratoarele NT.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME 1.667-299.0



			Cod de comandă.	
<b>MUFE DE LEGATURA</b>				
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>				
Conector DN 40 pe con DN 35	71	5.407-006.0	Pentru conectarea duzelor mici și a țevilor de aspirare la conul DN 35: sistem cu inel pentru adaptor DN 40. Perfect pentru curățarea vehiculului la interior, chiar și fără conectarea altor duze.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 35 (Clip pe con), EL (conducătoare de electricitate)	72	5.407-112.0	Conector de furtun C 35 pentru accesoriul DN 35, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C40	73	5.407-109.0	Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbție C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	74	5.407-111.0	Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru unelte electrice, pliabil, prindere clic, cu conductivitate electrica</b>				
Mufa scula C35EL	75	5.453-042.0	Adaptor din plastic cu 3 cuplaje. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea instrumentelor electrice la un furtun industrial de absorbție C sau C-DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura unelte electrice clip-bar	76	5.453-048.0	Diametru interior 25,4 mm, exterior 34,6 mm/38 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-050.0	Diametru interior 27 mm, exterior 36,5 mm/38,8 mm, conductor electric. Numai aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptor pentru scule electrice, cu filet</b>				
Mufa de legatura unelte electrice, infiletabil	78	5.453-016.0	Adaptor din plastic cu 3 cai. Pentru DN 26 - DN 36. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbție DN 35.	<input type="checkbox"/>
	79	5.453-026.0	Diametru interior 28,6 mm, exterior 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-059.0	Adaptor instrument electric conductor electric, filetat. Diametru interior: 32 mm. Diametru exterior: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	81	6.902-095.0	Adaptor instrument electric cu 2 cai, filetat. Pentru conectarea la un furtun industrial de absorbție DN 35. Diametru interior: 28 mm. Diametru exterior: 34 mm și 38,8 mm. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reducție</b>				
Mufa de Reducție	82	5.407-108.0	Reductor cu filet - de la C-40 la DN 35. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Piesa de Reducție	83	6.902-017.0	Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 în combinație cu accesorii cu conul de conectare DN 40.	<input type="checkbox"/>
Mufa C40 / C35	84	5.407-113.0	Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbție cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.



## ACCESORII PENTRU NT 65/2 AP ME 1.667-299.0



			Cod de comandă.		
<b>MUFE DE LEGATURA</b>					
<b>Mufe reductie</b>					
Piesa de Reducție (Teava -> Duza) ID 35 - ID 32	85	6.902-072.0	Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare în combinație cu aspiratoarele industriale NT.		<input type="checkbox"/>
<b>Set reductii</b>					
Set mufe de Reducție-/extindere	86	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tub - duza), plastic.		<input type="checkbox"/>
<b>SETURI ACCESORII PENTRU ASPIRATOARE, PENTRU UTILIZARI SPECIFICE</b>					
Set profesional de curatare ID 40	87	2.637-353.0	Piese individuale: furtun de absorbtie 4 m (4.440-263.0), cot, metal (6.900-276.0), tub de absorbtie 2 x 0,5 m, metal (6.900 - 275.0), duza pentru mortar (6.903-033.0), duza de podea cu cilindri (6.903-051.0).		<input type="checkbox"/>
Set accesorii pentru curatarea masinii C-DN35	88	2.862-166.0	Duze accesorii specifice grupului tinta în DN 35 pentru curatarea interioara a vehiculelor, tapiterie si accesorii.		<input type="checkbox"/>
Set accesorii DN 61	89	2.640-760.0	Set de conectare robust, specific grupului tinta în DN 61 pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea.		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU NT</b>					
CS 40 Me	90	2.863-026.0	Sistemul extrem de eficient de separare preliminară tip ciclon CS 40 Me pentru toate aspiratoarele umede și uscate Kärcher este un accesoriu special conceput pentru aplicațiile de curățare a prafului		<input type="checkbox"/>
Adaptor nou la vechi DN 35, 40 si 50	91	5.031-436.0	Adaptor universal, conductor electric, pentru conectarea furtunurilor vechi NT cu lățimi nominale DN 35, 40, 50 la noul sistem accesoriu pentru aspiratoarele umede și uscate de la Kärcher.		<input type="checkbox"/>
<b>UBS MEDII NON-CONDUCTIVE</b>					
Set de atașament, suport neconductiv NT Tact	92	2.642-602.0	Pentru oprire atunci cand se aspira lichide non-conductive, cum ar fi uleiuri si unsori		<input type="checkbox"/>
<b>ALTE ACCESORII PENTRU BR / BD</b>					
<b>Diverse</b>					
Cablu prelungire	93	6.647-022.0	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Cu stift de împământare rezistent la imprecizie, eliberare a tensiunii și manson anti-încovoiere.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.