

HDS 1000 DE

Pistolul inovator de inalta presiune EASY!Force este o componenta standard a Aparatul de curatatui cu apa calda sub presiune HDS 1000 De. Cadru rezistent pentru ridicare cu macaraua sau stivuitorul.



Made in Germany



Stage V



3-4 h



SERVO CONTROL



EASY!Force

Cod de comandă.

1.811-943.0

- Motor pe motorină cu pornire electrică
- Munca mai usoara cu pistolul de inalta presiune cu EASY!Force
- Mașină profesională cu apă caldă de înaltă performanță

Date tehnice

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Cod EAN | | 4054278169316 |
| Debit transportat | l/h | 450 - 900 |
| Presiune de lucru | bar / MPa | 40 - 200 / 4 - 20 |
| Temperatura maxima (la alimentare 12°C) | °C | Min. 80 - Max. 98 |
| Consum motorina, incarcare completa | kg/h | 5,6 |
| Dimensiune duză | | 048 |
| Rezervor combustibil | l | 34 |
| Combustibili | | Motorina |
| Angrenaj | | Motorina |
| Producator motoare | | Yanmar |
| Tipul motorului | | L 100 V |
| numărul de utilizatori simultani | | 1 |
| Mobilitate | | Staționar |
| Greutatea cu accesorii | kg | 188,3 |
| Greutate cu ambalaj. | kg | 194,1 |
| Dimensiuni (L x l x H). | mm | 1100 x 750 x 785 |

Utilizatorii trebuie să primească instruire cu privire la acest dispozitiv.

Dotare

| | |
|--|---------------------|
| Pistol de pulverizat | EASY!Force Advanced |
| Cadru de protectie Cage | ■ |
| Pornire electrica | ■ |
| Duză de putere | ■ |
| Regulator Servo Control | ■ |
| Cadru stabil din teava de otel pentru incarcarea cu macaraua | ■ |

■ inclus in pachetul de livrare.



Confort de manuire extraordinar

- Oprire automata a arzatoarelor in cazul lipsei de apa, protectie impotriva supraincalzirii
- Pistolul manual ergonomic Easy-Press reduce forta de sustinere necesara



Eficienta maxima

- Arzator de inalta performanta cu serpentina de incalzire si ardere continua fara gaze de esapament
- Pentru inlaturarea crustelor intarite
- Doua rezervoare integrate motorina si benzina permit functionarea indelungata



Motor economic cu motor diesel

- Respectă cerințele standardului privind emisiile de eșapament ETAPA V.
- Electrostart pentru pornirea simpla fara efort

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|---|---|
| PISTOALE DE PRESIUNE | | | | |
| Pistoale de presiune | | | | |
| Pistol Easy Press Low End | 1 | 4.118-005.0 | Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. | ■ |
| Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune | 2 | 4.111-050.0 | Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. | □ |
| Set de conversie 2 de la aparat | 3 | 4.111-051.0 | Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. | □ |
| Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. | □ |
| Servocomanda | | | | |
| Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h | 5 | 4.118-008.0 | Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual. | ■ |
| LANCI DE PULVERIZARE | | | | |
| Lance de pulverizare rotative | | | | |
| Lance pulverizare, 1050 mm, rotativ | 6 | 4.112-000.0 | Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | ■ |
| Lampă de lucru | 7 | 2.680-002.0 | Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 250 mm, rotativ | 8 | 4.112-027.0 | Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 400 mm, rotativ | 9 | 4.112-024.0 | | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 600 mm, rotativ | 10 | 4.112-007.0 | Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | □ |
| Lance de sablat împachetată numai pentru înlocuire, 840 mm, rotativ | 11 | 4.112-006.0 | Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | □ |
| Lance pulverizare, 1550 mm, rotativ | 12 | 4.112-018.0 | Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | □ |
| Lance pulverizare, 2050 mm, rotativ | 13 | 4.112-021.0 | Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. | □ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. | □ |

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|--|
| LANCI DE PULVERIZARE | | | | | |
| Lance dubla | | | | | |
| Lance de sablat dubla 960 mm, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de pulverizare in unghi | | | | | |
| Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor | 16 | 4.112-029.0 | Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de pulverizare flexibila | | | | | |
| Lance flexibilă, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. | <input type="checkbox"/> | |
| Cuplă articulată TR 20 | 18 | 4.112-057.0 | Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. | <input type="checkbox"/> | |
| Set curatare jgheaburi | | | | | |
| Lance de curatare a jgheaburilor | 19 | 2.112-015.0 | Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. | <input type="checkbox"/> | |
| Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu | | | | | |
| Lance caroserie | 20 | 4.112-032.0 | Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata. | <input type="checkbox"/> | |
| DUZA DE PUTERE KÄRCHER | | | | | |
| Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° | | | | | |
| Duză de putere , 048 | 21 | 2.113-010.0 | Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafetelor mari și pentru murdăria și petele persistente. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0° | | | | | |
| Duză de putere 0°, 050 | 22 | 2.113-034.0 | Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. | <input type="checkbox"/> | |
| Duza de putere cu unghi de pulverizare 15° | | | | | |
| Duză de putere 15°, 055 | 23 | 2.113-047.0 | Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosiera. | <input type="checkbox"/> | |
| Duza de putere cu unghi de pulverizare 40° | | | | | |
| Duză de putere 40°, 050 | 24 | 2.113-054.0 | Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari și pentru suprafete sensibile. | <input type="checkbox"/> | |
| FURTUNURI DE INALTA PRESIUNE | | | | | |
| Standard cu racorduri la ambele capete | | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 25 | 6.110-030.0 | Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 26 | 6.110-041.0 | Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 10 m, pentru o presiune de până la 220 bar. | <input type="checkbox"/> | |
| Furtun de înaltă presiune, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-031.0 | Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 × 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. | <input type="checkbox"/> | |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-032.0 | Furtun de înaltă presiune de 20 m lungime (DN 8) echipat cu racordul EASY!Lock in ambele părți. Aprobata pentru presiuni de până la 315 bar. | <input type="checkbox"/> | |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|---|--------------------------|
| FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE | | | | |
| Standard cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock | 29 | 6.110-014.0 | Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 30 | 6.110-042.0 | Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 31 | 6.110-043.0 | Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 32 | 6.110-044.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 33 | 6.110-059.0 | Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock | 34 | 6.110-060.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 35 | 6.110-024.0 | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5). | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 36 | 6.110-069.0 | Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 37 | 6.110-038.0 | Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 38 | 6.110-023.0 | Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 39 | 6.110-027.0 | Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 40 | 6.110-029.0 | Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete | | | | |
| Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 41 | 6.110-053.0 | Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri speciale | | | | |
| Furtun de inalta presiune, curbat, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 42 | 6.110-068.0 | Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|--|--------------------------|
| DUZE ROTATIVE (MURDARIE PERSISTENTA) | | | | |
| Duza rotativa, mare | | | | |
| Dirt blaster vibra soft 050, 050 | 43 | 4.114-066.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativa mare 050, mare, 050 | 44 | 4.114-027.0 | Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| ECOBOOSTER | | | | |
| HydroBooster JET TR 050 Professional | 45 | 2.113-088.0 | | <input type="checkbox"/> |
| CONECTOR RAPID | | | | |
| Cupă rapidă | 46 | 2.115-000.0 | Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| | 47 | 2.115-001.0 | Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| ECHIPAMENTE PENTRU SPALARE CISTERNE SI REZERVOARE | | | | |
| Kit aspirare noroi | 48 | 2.641-798.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE INALTA PRESIUNE | | | | |
| Pistol cu jet | 49 | 2.869-067.0 | Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă. | <input type="checkbox"/> |
| CONECTOR DUZA / DISTANTIER | | | | |
| Conector duza | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 50 | 4.112-011.0 | Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere | <input type="checkbox"/> |
| CURATARE TEVI | | | | |
| Furtun de curatat tevi, DN 6 | | | | |
| Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2 | 51 | 6.110-046.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar | 52 | 6.110-008.0 | Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2 | 53 | 6.110-047.0 | Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Duze curatare tevi | | | | |
| Duză pentru curățarea conductelor D21/060 | 54 | 4.765-002.0 | Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă. | <input type="checkbox"/> |
| Duză pentru curățarea conductelor D30/060 | 55 | 4.765-005.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm | 56 | 5.763-015.0 | Duza de curatare a tevilor de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. | <input type="checkbox"/> |

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| CURATARE TEVI | | | | |
| Duze curatare tevi | | | | |
| Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm | 57 | 5.763-016.0 | Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. | <input type="checkbox"/> |
| Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm | 58 | 5.763-017.0 | Duza de curatare a tevi cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm). | <input type="checkbox"/> |
| Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050 | 59 | 6.415-428.0 | Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8". | <input type="checkbox"/> |
| APARAT DE CURATAT PODELE SI SUPRAFETE DURE | | | | |
| Aparat de curatat suprafete dure FRV 30 | | | | |
| Fixarea furtunului ABS | 60 | 2.642-528.0 | Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. | <input type="checkbox"/> |
| Captare de murdarie ABS | 61 | 2.642-532.0 | Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. | <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curatat suprafete FR 30 ME | | | | |
| FR 30 Me | 62 | 2.111-013.0 | O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. | <input type="checkbox"/> |
| Aparat de curatat suprafete FR 50 | | | | |
| FR 50 | 63 | 2.111-023.0 | Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. | <input type="checkbox"/> |
| Kituri de duze specifice pentru FR | | | | |
| Kit de duze pentru FR, 850 l/h - 1100 l/h | 64 | 2.640-442.0 | Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (850 - 1100 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Kituri de duze specifice pentru FRV | | | | |
| Kit de duze pentru FRV, 050 | 65 | 2.642-433.0 | Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME | | | | |
| FRV 30 ME | 66 | 2.111-012.0 | Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Furtun de absorbtie FRV 30 me | 67 | 4.441-040.0 | Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. | <input type="checkbox"/> |
| SISTEME DE SPUMARE | | | | |
| Lance de spuma cu rezervor | | | | |
| Lance de spumare Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 68 | 4.112-065.0 | Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duza de spumare Advanced 3 este realizată din Ecobrass. | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 69 | 4.112-069.0 | Lance de spumare DUO Advanced 3 cu rezervor, concepută pentru utilizarea cu detergenți agresivi. Cu trecere instantanee la curățarea cu presiune înaltă, reglarea unghiului de pulverizare și rezervor de doi litri. | <input type="checkbox"/> |
| Lance de spumare Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 70 | 4.112-055.0 | Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900-2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|----|-----------------|---|--------------------------|
| SISTEME DE SPUMARE | | | | |
| Lance de spuma cu rezervor | | | | |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare basic | 71 | 5.071-414.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Recipient de 1 litru pentru detergent, pentru lancea de spumare advanced | 72 | 6.414-050.0 | Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Set Inno Foam | | | | |
| Set Inno Foam cu injector RM | 73 | 2.112-000.0 | Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie. | <input type="checkbox"/> |
| Set Inno Foam | 74 | 2.112-008.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Set Easy Foam | | | | |
| Set Easy Foam cu injector de agent de curatare | 75 | 2.112-010.0 | Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat. | <input type="checkbox"/> |
| Set Easy Foam | 76 | 2.112-011.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam | | | | |
| Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h | 77 | 2.111-019.0 | Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma. | <input type="checkbox"/> |
| Kit duza de spumare | | | | |
| Set duza de spuma | 78 | 2.112-013.0 | Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati. | <input type="checkbox"/> |
| MIXERE SI INJECTOARE | | | | |
| Dispozitiv injectare agent de curatare | | | | |
| Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze) | 79 | 4.637-032.0 | Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%. | <input type="checkbox"/> |
| Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza) | 80 | 4.637-033.0 | Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5% | <input type="checkbox"/> |
| Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170 | | | | |
| Duză insert HDS-GER | 81 | 4.769-011.0 | Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj | <input type="checkbox"/> |
| Chit duze specific aparatului pentru numarul de comanda. 3.637-170 750-1000 l/h | 82 | 4.769-047.0 | Pentru HD 750 - 1000 l/h. Consta intr-o insertie de duza + duza electrica HP + imbinare | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor duza - cod comanda 3.637-001 | | | | |
| Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h | 83 | 4.769-003.0 | Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h | 84 | 4.769-001.0 | Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|---|----|-----------------|--|--------------------------|
| CUPLAJE | | | | |
| Racord rotativ | | | | |
| Cuplă flietantă | 85 | 4.111-021.0 | Cuplajul rotativ Kärcher previne încovoierea și indoirea furtunurilor de înaltă presiune pentru o utilizare mai ușoară. Racord Easy!Lock. Cu protecție de prindere. | <input type="checkbox"/> |
| Conector | | | | |
| Infiletare duze / Stut suruburi | 86 | 4.111-022.0 | Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor și accesoriilor de înaltă presiune la pistolul de înaltă presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 × M 22 × 1,5 și 1 × M 18 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Distribuitoare Y | 87 | 4.111-024.0 | Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune. | <input type="checkbox"/> |
| Conector | 88 | 4.111-038.0 | Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorii la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor EASY!Lock | | | | |
| Adaptor 1 M22AG-TR22AG | 89 | 4.111-029.0 | Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 2 M22IG-TR22AG | 90 | 4.111-030.0 | Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 3 M22IG-TR22AG | 91 | 4.111-031.0 | Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor M22 - Pivotal | 92 | 4.111-032.0 | Racord ax și mama M 22 × 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de înaltă presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopice cu furtun de înaltă presiune cu racord AVS. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 5 TR22IG-M22AG | 93 | 4.111-033.0 | Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 6 TR22IG-M22AG | 94 | 4.111-034.0 | Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 7 M18IG-TR20AG | 95 | 4.111-035.0 | Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor 8 TR20IG-M18AG | 96 | 4.111-036.0 | Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche | <input type="checkbox"/> |
| Cupla | 97 | 4.111-037.0 | Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de înaltă presiune. Cu protecție de cauciuc. Racord: 2 × M 22 × 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er | 98 | 4.111-046.0 | Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-----------------|---|--------------------------|
| TAMBUR FURTUN | | | | |
| Kit acționare manuală tambur furtun | | | | |
| Set de fixare a tamburului pentru mașini HDS pe benzină, 20 m | 99 | 2.110-005.0 | Tambur din cauciuc ABS pentru montarea pe mașina. Pentru depozitarea ordonată și în siguranță a furtunurilor de înaltă presiune (cu furtun de racord la ieșirea HP a mașinii). Se poate roti sub presiune, cu racord M 22 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur furtun cu acționare automată | | | | |
| Tambur automat pentru furtun din plastic incl. furtun de înaltă presiune, 15 m | 100 | 2.639-257.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, oțel / plastic acoperit cu pulbere, 20 m | 101 | 6.392-074.0 | Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil / material sintetic, 20 m | 102 | 6.392-083.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, vopsit, 20 m | 103 | 6.392-106.0 | Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun vopsit gri bazalt, 20 m | 104 | 6.392-105.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun, din oțel inoxidabil, include suport pivotant, 20 m | 105 | 6.392-076.0 | Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. | <input type="checkbox"/> |
| Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil, 40 m | 106 | 6.392-442.0 | Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun). | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant acoperit cu pulbere | 107 | 2.639-931.0 | Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat. | <input type="checkbox"/> |
| Suport pivotant din oțel inoxidabil | 108 | 2.641-867.0 | Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP. | <input type="checkbox"/> |
| CURĂȚAREA FAȚADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE | | | | |
| Perii | | | | |
| Transmisie completă pentru perii | 109 | 4.762-584.0 | Acționare hidraulică pentru perii cilindrice rotative. Pentru curățarea fațadelor sau a instalațiilor cu energie solară cu aparatele noastre profesionale du curățat cu înaltă presiune. Montare pe lancea de pulverizare sau lancea telescopică. | <input type="checkbox"/> |
| Protecție stropire pentru periiile rolă | 110 | 4.762-621.0 | Protecție împotriva stropirii cu sistem de fixare cu scai pentru peria cilindrică rotativă. Vizibilitate bună a periei datorită foliei transparente, cu protecție împotriva stropilor în același timp. | <input type="checkbox"/> |
| Rolă moale | 111 | 4.762-623.0 | Element de fixare a periei moi pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Ideal pentru curățarea geamurilor și a instalațiilor de energie solară. Sistem de înlocuire rapidă și montare facilă și în siguranță pe unitate. | <input type="checkbox"/> |
| Rolă medie | 112 | 4.762-624.0 | Element de fixare a periei semi-dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Potrivit pentru fațade, folii și țesături delicate. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță. | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|---|-----|-------------|--|--|--------------------------|
| CURATAREA FATADELOR ȘI A PANOURILOR SOLARE | | | | | |
| Perii | | | | | |
| Rolă tare | 113 | 4.762-625.0 | Element de fixare a periei dure pentru utilizare cu acționare hidraulică (4.762-584.0). Pentru fațade, terase din lemn și piatră dură. Sistem de înlocuire rapidă simplă și în siguranță. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă tare | 114 | 6.960-133.0 | Perie cu fibre dure pentru curățarea fațadelor și a pardoselilor din mediul industrial și îndepărtarea murdăriei grosiere. Instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă medie | 115 | 6.960-134.0 | Curăță perfect fațadele, jaluzelele și țesăturile textile: peria cu fibre semi-dure pentru atașarea rapidă și simplă la lăncile telescopice sau lăncile de înaltă presiune de la Kärcher. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie rigidă moale | 116 | 6.960-135.0 | Pentru instalare simplă pe lănci telescopice sau lănci de înaltă presiune de la Kärcher: perie cu fibre moi pentru curățarea profundă a suprafețelor delicate, cum ar fi geamurile sau sistemele solare. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie disc iSolar 800 Advanced | 117 | 6.368-094.0 | Peria disc iSolar 800, cu lățime de 800 mm, pentru debitul de apă de 700-1000 l/h. Cu două perii disc contra-rotativ și articulație flexibilă pentru curățarea sistemelor fotovoltaice. | | <input type="checkbox"/> |
| Perie disc iSolar 400 Advanced | 118 | 6.368-092.0 | Peria disc iSolar 400 pentru un debit de apă de 700-1000 l/h, cu o lățime de 400 mm, curăță sistemele fotovoltaice mici și medii. | | <input type="checkbox"/> |
| Tije telescopice | | | | | |
| Adaptor de joasă presiune TL | 119 | 4.580-097.0 | Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 7 F | 120 | 4.762-609.0 | Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 | 121 | 4.762-610.0 | Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 H | 122 | 4.762-611.0 | Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 10 C | 123 | 4.762-612.0 | Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare. | | <input type="checkbox"/> |
| Lance telescopică TL 14 C | 124 | 4.762-613.0 | Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. | | <input type="checkbox"/> |
| Pistol | 125 | 4.775-154.0 | Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace. | | <input type="checkbox"/> |
| Dedurizarea apei | | | | | |
| WS 50 | 126 | 6.368-463.0 | Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 50 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni. | | <input type="checkbox"/> |

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



| | | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-------------|--|--|--------------------------|
| CURATAREA FATADELOR SI A PANOURILOR SOLARE | | | | | |
| Dedurizarea apei | | | | | |
| WS 100 | 127 | 6.368-464.0 | Unitatea mobilă de dedurizare a apei WS 100 previne formarea depunerilor de calcar pe suprafețele curate. Calcarul este îndepărtat din apă prin intermediul unei rășini speciale schimbătoare de ioni. | | <input type="checkbox"/> |
| Statie de regenerare | 128 | 6.368-465.0 | Cu sistemul de regenerare WS Regenerator, cartușele de dedurizare a sistemelor de dedurizare a apei WS 50 și WS 100 pot fi purjate și regenerate la apăsarea unui buton. | | <input type="checkbox"/> |
| Furtunuri | | | | | |
| iSolar HP furtun 7 | 129 | 6.392-978.0 | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică. | | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 10 | 130 | 6.392-977.0 | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică. | | <input type="checkbox"/> |
| iSolar HP furtun 14 | 131 | 6.392-976.0 | Furtun HP flexibil, de calitate înaltă (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietăți glisante deosebit de bune atunci când se extinde și se retrage tija telescopică. | | <input type="checkbox"/> |
| Seturi de accesorii și adaptoare | | | | | |
| Carcasa din tabla din otel | 132 | 6.988-152.0 | Sistem certificat de securitate personală pentru lucrul la înălțime. Cuprins: Opritor cadere de călătorie prin absorbirea șocurilor și sfoara sportivă de 15 m, harnasament, franghie de ancorare și carcasa din otel. | | <input type="checkbox"/> |
| DISPOZITIV DE SABLARE UMEDA | | | | | |
| Dispozitiv de sablare umedă (fără duză) | | | | | |
| Sablare cu reglarea cantității (fără duze) | 133 | 4.115-000.0 | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. | | <input type="checkbox"/> |
| Sablare fără reglarea cantității (fără duze) | 134 | 4.115-006.0 | Îndepărtarea vopselei, ruginii și calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adăugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicată. Fără controlul debitului. | | <input type="checkbox"/> |
| Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umedă | | | | | |
| Set duze TR pentru sablare umedă 0050 | 135 | 2.112-023.0 | Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă. | | <input type="checkbox"/> |
| Duza din carbura de bor | | | | | |
| Duza borcarbide, pentru aparate până la 1000 l/h | 136 | 6.415-084.0 | Pe lângă pachetele de duze. Duza rezistentă la uzură cu mandrina din carbura de bor pentru o funcționare continuă. | | <input type="checkbox"/> |
| KIT-URI ACCESORII | | | | | |
| Kit pentru montaj roți | | | | | |
| Set de anvelope pentru HDS 1000 BE/DE | 137 | 2.637-820.0 | Set practic cu anvelope pneumatice pentru curățitoare cu presiune ridicată HDS 1000 BE și HDS 1000DE. Pentru manevrabilitate îmbunătățită. | | <input type="checkbox"/> |
| DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APA | | | | | |
| Conector Geka | | | | | |
| Cupla Geka cu duza furtunului, R 1" | 138 | 6.388-465.0 | Cu garnitură pentru furtun | | <input type="checkbox"/> |
| Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4" | 139 | 6.388-473.0 | Cu filet mamă | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru aspirare | | | | | |
| Filtru de extragere a apei | 140 | 6.414-956.0 | Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens. | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU HDS 1000 DE 1.811-943.0



141



143



144



145



146



147

| | | Cod de comandă. | | |
|--|-----|-----------------|---|--------------------------|
| DISPOZITIVE DE CONECTARE LA REȚEAUA DE APA | | | | |
| Filtru aspirare | | | | |
| Filtru de aspirare cu valvă anti-retur | 141 | 4.730-012.0 | Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță. | <input type="checkbox"/> |
| Filtru fin de apa | | | | |
| Add-on kit water filter universal | 142 | 2.637-020.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Filtru pentru apă, 100 µm, R 3/4" | 143 | 2.637-691.0 | Filtru pentru apă din plasă fină, 100 µm, temperatura maximă de 60°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Capsula de filtrare transparentă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4". | <input type="checkbox"/> |
| Filtru de apă, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor | 144 | 4.730-102.0 | Filtru de apă din plasă fină, 125 µm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățătorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1". | <input type="checkbox"/> |
| PERII PENTRU SPALARE | | | | |
| Perii detasabile pentru spalare | | | | |
| Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5 | 145 | 4.113-001.0 | Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lanca de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Perie rotativa pentru spalare | | | | |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon | 146 | 4.113-002.0 | Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă). | <input type="checkbox"/> |
| PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali | 147 | 4.113-005.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accesorii disponibile optional.