



## Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)

Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la :-20 la 65°C.



### 1 12 ani garantie

- Durabilitate garantata

### 3 Presiune maxima suportata :24 bar

- Rubustete garantata

### 2 3 straturi

- Rezistenta la rasuciri

### 4 Furtun de gradina manual cu armare din tesut dur

- Pentru a facilita utilizarea.



### Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>		2.645-139.0
<b>Cod EAN</b>		4039784447592
<b>Diametru</b>		1/2
<b>Lungime furtun</b>	<b>m</b>	50
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	5,55
<b>Greutate cu ambalaj</b>	<b>kg</b>	5,59
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	380 × 380 × 155

#### Dotare

<b>Jet conic</b>	-
<b>Pulverizare</b>	-
<b>Jet plat orizontal</b>	-
<b>Cap pulverizare</b>	-
<b>Jet punctiform</b>	-
<b>Stropitor dus</b>	-
<b>Abur plat vertical</b>	-